

AEG

TABELA DE PREÇOS

ESPECIALISTAS DE COZINHA
OUTUBRO 2024



FRASA

Parceiro oficial AEG | ELECTROLUX
para o canal Especialistas de Cozinha - KR

Contacte-nos
Email: info@frasa.eu | T: 227471550 |
Rua da regedoura 396 - 4415-517 Grijó VNG

FORNOS



	AEG Forno KEK452910M	AEG Forno BSK999330T	AEG Forno BSK999330M	AEG Forno BSE792380B
PT	1 715,00	2 471,00	2 230,00	1 535,00
Ecoline	Ecoline	Ecoline	Ecoline	Ecoline
PNC	947 727 362	944 188 332	944 188 309	944 188 682
EAN	7332543742172	7332543717804	7332543681808	7332543841721
Família	Multifunções	SteamPro	SteamPro	SteamPro
Conetividade	Não	WiFi	WiFi	Não
Temperatura	30°C - 260°C	30°C - 230°C	30°C - 230°C	30°C - 230°C
Display	Display LED	TFT Mastery com conetividade	TFT Mastery com conetividade	Tátil com conetividade
Tipo de controlo	Botões escamoteáveis	Comando Mastery	Comando Mastery	Tátil
Cap. útil (L)	85	70	70	70
Potência máxima, w	3100	3500	3500	3500
Potência grelhador, w	2900	2300	2300	2300
Cor	Inox anti dedadas	Preto mate	Inox anti dedadas	Preto
Funções de aquecimento	Aquecimento inferior, Assar / cozedura convencional, Descongelar, Ventilado, Cozedura ventilada, Pizza, Ventilado, Grelhador turbo, Grelhador rápido	Gratinar, Aquecimento inferior, Assar pão, Assar / cozedura convencional, Descongelar, Levedar massa, Desidratar, Alimentos congelados, Vapor total, Grelhador, Humidade elevada, Humidade baixa, Humidade média, Manter quente, Cozedura ventilada, Pizza, Aquecer pratos, Conservar, Cozedura lenta, Sous vide, Vapor regenerar, Steamify, Ventilado, Grelhador turbo, Função iogurte	Gratinar, Aquecimento inferior, Assar pão, Assar / cozedura convencional, Descongelar, Levedar massa, Desidratar, Alimentos congelados, Vapor total, Grelhador, Humidade elevada, Humidade baixa, Humidade média, Manter quente, Cozedura ventilada, Pizza, Aquecer pratos, Conservar, Cozedura lenta, Sous vide, Vapor regenerar, Steamify, Ventilado, Grelhador turbo, Função iogurte	Gratinar, Aquecimento inferior, Assar pão, Assar / cozedura convencional, Descongelar, Levedar massa, Desidratar, Alimentos congelados, Vapor total, Grelhador, Humidade elevada, Humidade baixa, Humidade média, Manter quente, Cozedura ventilada, Pizza, Aquecer pratos, Conservar, Cozedura lenta, Sous vide, Vapor regenerar, Steamify, Ventilado, Grelhador turbo, Função iogurte
Dimensões de encastre (AxLxP), em mm	469x860x560	590x560x550	590x560x550	590x560x550
Índice de eficiência energética	81.3	61.9	61.9	61.9
Consumo energético em modo standard (kWh/ciclo)	1.19	0.99	0.99	0.99
Consumo energético em circulação forçada (kWh/ciclo)	0.74	0.52	0.52	0.52
Cavidade	Grande	Grande	Grande	Grande
Número de cavidades	1	1	1	1
Fonte de energia	Elétrica	Elétrica	Elétrica	Elétrica
Câmara CookView	Não	Sim	Sim	Não
Cozedura Assistida	Não	Sim	Sim	Sim
Receitas Sous Vide	Não	Sim	Sim	Sim
Memorização de programas	Não	Sim	Sim	Sim
Receitas automáticas	Não	Sim	Sim	Sim
Sonda Térmica	Sim	Sim	Sim	Sim
Luz do forno	2, Lateral 2 lados	2, Lateral halogéneo, Topo halogéneo	2, Lateral halogéneo, Topo halogéneo	2, Lateral halogéneo, Topo halogéneo
Nível de ruído dB(A)	52	53	53	53
Limpeza	Aqua Clean	Vapor	Vapor	Vapor
Altura, mm	475	594	594	594
Largura, mm	896	595	595	595
Profundidade, mm	577	567	567	567
Acessórios	Calhas telescópicas TR1L	Calhas telescópicas TR1LFSTV, Kit teste (com tira) de dureza da água	Calhas telescópicas TR1LFSTV, Kit teste (com tira) de dureza da água	Calhas telescópicas TR1LFSTV, Kit teste (com tira) de dureza da água
Altura encastre, mm	469	590	590	590
Largura encastre, mm	860	560	560	560
Profundidade encastre, mm	560	550	550	550
Voltagem, V	220-240	230	230	230
Frequência, Hz	50-60	50	50	50
Energy Class				

FORNOS



	AEG Forno BSK782380M	AEG Forno BPK848330T	AEG Forno BSK572360M	AEG Forno BPK742380M
PT	1 444,00	1 083,00	944,00	821,00
Ecoline	Ecoline			
PNC	944 188 677	944 188 737	949 494 804	944 188 630
EAN	7332543841684	7332543846603	7332543842483	7332543832019
Família	SteamBoost	Multifunções	SteamCrisp	Multifunções
Conetividade	Não	WiFi	Não	Não
Temperatura	30°C - 230°C	30°C - 300°C	30°C - 300°C	30°C - 300°C
Display	Tátil com conetividade	TFT	LED	Tátil com conetividade
Tipo de controlo	Tátil	Tátil	Botões escamoteáveis	Tátil
Cap. útil (L)	70	71	72	71
Potência máxima, w	3500	3500	3390	3500
Potência grelhador, w	2300	2300	2300	2300
Cor	Inox anti dedadas	Preto mate	Inox anti dedadas	Inox anti dedadas
Funções de aquecimento	Vapor regenerar, Steamify, Ventilado, Grelhador turbo, Alimentos congelados, Vapor total, Grelhador, Humidade elevada, Humidade baixa, Manter quente, Cozedura ventilada, Pizza, Aquecer pratos, Conservar, Cozeduralenta, Gratinar, Aquecimento inferior, Assar pão, Assar / cozedura convencional, Descongela, Levedar massa, Desidratar	Gratinar, Aquecimento inferior, Assar pão, Assar / cozedura convencional, Descongela, Levedar massa, Desidratar, Alimentos congelados, Grelhador, Manter quente, Cozedura ventilada, Pizza, Aquecer pratos, Conservar, Cozedura lenta, Ventilado, Grelhador turbo	Aquecimento inferior, Assar / cozedura convencional, Alimentos congelados, Grelhador, Humidade baixa, Cozedura ventilada, Pizza, Ventilado, Grelhador turbo	Gratinar, Aquecimento inferior, Assar pão, Assar / cozedura convencional, Descongela, Levedar massa, Alimentos congelados, Grelhador, Manter quente, Cozedura ventilada, Pizza, Aquecer pratos, Conservar, Cozedura lenta, Ventilado, Grelhador turbo
Dimensões de encastre (AxLxP), em mm	590x560x550	590x560x550	590x560x550	590x560x550
Índice de eficiência energética	61.9	61.2	81.2	61.2
Consumo energético em modo standard (kWh/ciclo)	1.09	1.09	0.93	1.09
Consumo energético em circulação forçada (kWh/ciclo)	0.52	0.52	0.69	0.52
Cavidade	Grande	Grande	Grande	Grande
Número de cavidades	1	1	1	1
Fonte de energia	Elétrica	Elétrica	Elétrica	Elétrica
Câmara CookView	Não	Não	Não	Não
Cozedura Assistida	Sim	Sim	Sim	Sim
Receitas Sous Vide	Não	Não	Não	Não
Memorização de programas	Sim	Sim	Não	Sim
Receitas automáticas	Sim	Sim	Sim	Sim
Sonda Térmica	Sim	Sim	Sim	Sim
Luz do forno	2, Lateral halógeno, Topo halógeno	2, Lateral halógeno, Topo halógeno	1, Traseira e lateral halógeno	2, Lateral halógeno, Topo halógeno
Nível de ruído dB(A)	53	48	44	48
Limpeza	Vapor	Pirólise	Pirólise	Pirólise
Altura, mm	594	594	594	594
Largura, mm	595	595	596	595
Profundidade, mm	567	567	568	567
Acessórios	Calhas telescópicas TR1LFSTV, Kit teste (com tira) de dureza da água	Calhas telescópicas TR1LV	Calhas telescópicas TR1LV	Calhas telescópicas TR1LV
Altura encastre, mm	590	590	590	590
Largura encastre, mm	560	560	560	560
Profundidade encastre, mm	550	550	550	550
Voltagem, V	230	230	220-240	230
Frequência, Hz	50	50	50-60	50
Energy Class				

FORNOS



	AEG Forno BPK556360M	AEG Forno BPK535160M	AEG Forno BPK546360M	AEG Forno BPS535160W
PT	803,00	722,00	722,00	704,00
Ecoline				
PNC	944 188 665	944 188 669	944 188 667	944 188 668
EAN	7332543841318	7332543841356	7332543841332	7332543841349
Família	SteamBake	Multifunções	Multifunções	Multifunções
Conetividade	Não	Não	Não	Não
Temperatura	30°C - 300°C	30°C - 300°C	30°C - 300°C	30°C - 300°C
Display	LED	LED	LED	LED
Tipo de controlo	Botões escamoteáveis	Botões escamoteáveis	Botões escamoteáveis	Botões escamoteáveis
Cap. útil (L)	71	71	71	71
Potência máxima, w	3500	3500	3500	3500
Potência grelhador, w	2300	2300	2300	2300
Cor	Inox anti dedadas	Inox anti dedadas	Inox anti dedadas	Branco
Funções de aquecimento	Aquecimento inferior, Assar / cozedura convencional, Alimentos congelados, Grelhador, Cozedura ventilada, Pizza, Steam bake, Ventilado, Grelhador turbo	Aquecimento inferior, Assar / cozedura convencional, Descongelar, Alimentos congelados, Grelhador, Cozedura ventilada, Pizza, Ventilado, Grelhador turbo	Aquecimento inferior, Assar / cozedura convencional, Descongelar, Alimentos congelados, Grelhador, Cozedura ventilada, Pizza, Ventilado, Grelhador turbo	Aquecimento inferior, Assar / cozedura convencional, Descongelar, Alimentos congelados, Grelhador, Cozedura ventilada, Pizza, Ventilado, Grelhador turbo
Dimensões de encastre (AxLxP), em mm	590x560x550	590x560x550	590x560x550	590x560x550
Índice de eficiência energética	81.2	81.2	81.2	81.2
Consumo energético em modo standard (kWh/ciclo)	1.09	1.09	1.09	1.09
Consumo energético em circulação forçada (kWh/ciclo)	0.69	0.69	0.69	0.69
Cavidade	Grande	Grande	Grande	Grande
Número de cavidades	1	1	1	1
Fonte de energia	Elétrica	Elétrica	Elétrica	Elétrica
Câmara CookView	Não	Não	Não	Não
Cozedura Assistida	Sim	Sim	Sim	Sim
Receitas Sous Vide	Não	Não	Não	Não
Memorização de programas	Não	Não	Não	Não
Receitas automáticas	Sim	Sim	Sim	Sim
Sonda Térmica	Sim	Não	Sim	Não
Luz do forno	1, Topo halogéneo	1, Topo halogéneo	1, Topo halogéneo	1, Topo halogéneo
Nível de ruído dB(A)	48	48	47	48
Limpeza	Pirólise	Pirólise	Pirólise	Pirólise
Altura, mm	594	594	594	594
Largura, mm	595	595	595	595
Profundidade, mm	567	567	567	567
Acessórios	Calhas telescópicas TR1LV	Calhas telescópicas TR1LV	Calhas telescópicas TR1LV	Calhas telescópicas TR1LV
Altura encastre, mm	590	590	590	590
Largura encastre, mm	560	560	560	560
Profundidade encastre, mm	550	550	550	550
Voltagem, V	230	230	230	230
Frequência, Hz	50	50	50	50
Energy Class				

FORNOS



	AEG Forno BEK455120M	AEG Forno BEK435120W	AEG Forno BPK535060B	AEG Forno BPS35516XM
PT	668,00	640,00	613,00	613,00
Ecoline				
PNC	944 188 091	944 188 088	944 188 596	944 188 780
EAN	7332543564101	7332543564071	7332543814626	7332543988587
Família	SteamBake	Multifunções	Multifunções	SteamBake
Conetividade	Não	Não	Não	Não
Temperatura	50°C - 275°C	50°C - 275°C	30°C - 300°C	30°C - 300°C
Display	LED	LED	LED	LED
Tipo de controlo	Botões escamoteáveis	Botões escamoteáveis	Botões escamoteáveis	Botões escamoteáveis
Cap. útil (L)	71	71	71	71
Potência máxima, w	3500	3000	3500	3500
Potência grelhador, w	2950	2950	2300	2300
Cor	Inox anti dedadas	Branco	Preto	Inox anti dedadas
Funções de aquecimento	Aquecimento inferior, Assar / cozedura convencional, Descongelar, Grelhador, Luz, Cozedura ventilada, Pizza, Ventilado, Ventilado Plus, Grelhador turbo	Aquecimento inferior, Assar / cozedura convencional, Descongelar, Grelhador, Luz, Cozedura ventilada, Pizza, Ventilado, Grelhador turbo	Aquecimento inferior, Assar / cozedura convencional, Descongelar, Alimentos congelados, Grelhador, Cozedura ventilada, Pizza, Ventilado, Grelhador turbo	Aquecimento inferior, Assar / cozedura convencional, Alimentos congelados, Grelhador, Cozedura ventilada, Pizza, Steam bake, Ventilado, Grelhador turbo
Dimensões de encastre (AxLxP), em mm	590x560x550	590x560x550	590x560x550	590x560x550
Índice de eficiência energética	81.2	81.2	81.2	81.2
Consumo energético em modo standard (kWh/ciclo)	0.99	0.99	1.09	1.09
Consumo energético em circulação forçada (kWh/ciclo)	0.69	0.69	0.69	0.69
Cavidade	Grande	Grande	Grande	Grande
Número de cavidades	1	1	1	1
Fonte de energia	Elétrica	Elétrica	Elétrica	Elétrica
Câmara CookView	Não	Não	Não	Não
Cozedura Assistida	Não	Não	Sim	Sim
Receitas Sous Vide	Não	Não	Não	Não
Memorização de programas	Não	Não	Não	Não
Receitas automáticas	Não	Não	Sim	Sim
Sonda Térmica	Não	Não	Não	Não
Luz do forno	1, Topo halogéneo	1, Topo halogéneo	1, Topo halogéneo	1, Topo halogéneo
Nível de ruído dB(A)	47	47	48	48
Limpeza	Aqua Clean	Aqua Clean	Pirólise	Pirólise
Altura, mm	594	594	594	594
Largura, mm	595	595	595	595
Profundidade, mm	567	567	567	567
Acessórios	Calhas telescópicas TR1LV	Calhas telescópicas TR1LV		Calhas telescópicas TR1LV
Altura encastre, mm	590	590	590	590
Largura encastre, mm	560	560	560	560
Profundidade encastre, mm	550	550	550	550
Voltagem, V	230	230	230	230
Frequência, Hz	50	50	50	50
Energy Class				

FORNOS



	AEG Forno BPS331160M	AEG Forno BPB331161M	AEG Forno BPB331061M	AEG Forno BEK435111M
PT	568,00	541,00	523,00	505,00
Ecoline				
PNC	944 188 530	949 498 183	949 498 174	949 496 101
EAN	7332543780341	7332543781225	7332543780808	7332543586059
Família	Multifunções	Multifunções	Multifunções	Multifunções
Conetividade	Não	Não	Não	Não
Temperatura	30°C - 300°C	30°C - 300°C	30°C - 300°C	50°C - 275°C
Display	LED	LED	LED	LED
Tipo de controlo	Botões escamoteáveis	Botões escamoteáveis	Botões escamoteáveis	Botões escamoteáveis
Cap. útil (L)	71	72	72	72
Potência máxima, w	3500	3490	3490	2780
Potência grelhador, w	2300	2300	2300	2700
Cor	Inox anti dedadas	Inox anti dedadas	Inox anti dedadas	Inox anti dedadas
Funções de aquecimento	Aquecimento inferior, Assar / cozedura convencional, Descongelar, Alimentos congelados, Grelhador, Cozedura ventilada, Pizza, Ventilado, Grelhador turbo	Aquecimento inferior, Assar / cozedura convencional, Descongelar, Alimentos congelados, Grelhador, Cozedura ventilada, Pizza, Ventilado, Grelhador turbo	Aquecimento inferior, Assar / cozedura convencional, Descongelar, Alimentos congelados, Grelhador, Cozedura ventilada, Pizza, Ventilado, Grelhador turbo	Aquecimento inferior, Assar / cozedura convencional, Grelhador rápido, Grelhador, Cozedura ventilada, Pizza, Aquecimento superior, Ventilado, Grelhador turbo
Dimensões de encastre (AxLxP), em mm	590x560x550	590x560x550	590x560x550	590x560x550
Índice de eficiência energética	81.2	81.2	81.2	81.2
Consumo energético em modo standard (kWh/ciclo)	1.09	0.93	0.93	0.93
Consumo energético em circulação forçada (kWh/ciclo)	0.69	0.69	0.69	0.69
Cavidade	Grande	Grande	Grande	Grande
Número de cavidades	1	1	1	1
Fonte de energia	Elétrica	Elétrica	Elétrica	Elétrica
Câmara CookView	Não	Não	Não	Não
Cozedura Assistida	Sim	Sim	Sim	Não
Receitas Sous Vide	Não	Não	Não	Não
Memorização de programas	Não	Não	Não	Não
Receitas automáticas	Sim	Sim	Sim	Não
Sonda Térmica	Não	Não	Não	Não
Luz do forno	1, Topo halogéneo	1, Traseira e lateral halogéneo	1, Traseira e lateral halogéneo	1, Traseira e lateral halogéneo
Nível de ruído dB(A)	48	44	44	43
Limpeza	Pirólise	Pirólise	Pirólise	Aqua Clean
Altura, mm	594	594	594	594
Largura, mm	595	594	594	594
Profundidade, mm	567	568	568	568
Acessórios	Calhas telescópicas TR1LV	Calhas telescópicas TR1LV		Calhas telescópicas TR1LV
Altura encastre, mm	590	590	590	590
Largura encastre, mm	560	560	560	560
Profundidade encastre, mm	550	550	550	550
Voltagem, V	230	220-240	220-240	220-240
Frequência, Hz	50	50 / 60	50-60	50 / 60
Energy Class				

FORNOS



	AEG Forno BES331010M	AEG Forno BES331111M	AEG Forno BES231111M
PT	406,00	406,00	397,00
Ecoline			
PNC	949 496 347	949 496 150	949 496 151
EAN	7332543823567	7332543623938	7332543623945
Família	Multifunções	Multifunções	Multifunções
Conetividade	Não	Não	Não
Temperatura	50°C - 275°C	50°C - 275°C	50°C - 275°C
Display	LED	LED	LED
Tipo de controlo	Botões escamoteáveis	Botões escamoteáveis	Botões fixos
Cap. útil (L)	72	72	72
Potência máxima, w	2790	2780	2780
Potência grelhador, w	2700	2700	2700
Cor	Inox anti dedadas	Inox anti dedadas	Inox anti dedadas
Funções de aquecimento	Assar / cozedura convencional, Descongela, Grelhador rápido, Grelhador, Cozedura ventilada, Pizza, Ventilado	Aquecimento inferior, Assar / cozedura convencional, Descongela, Grelhador rápido, Luz, Cozedura ventilada, Pizza, Ventilado	Aquecimento inferior, Assar / cozedura convencional, Grelhador rápido, Grelhador, Luz, Cozedura ventilada, Pizza, Ventilado, Grelhador turbo
Dimensões de encastre (AxLxP), em mm	590x560x550	590x560x550	590x560x550
Índice de eficiência energética	95.3	95.3	95.3
Consumo energético em modo standard (kWh/ciclo)	0.93	0.93	0.93
Consumo energético em circulação forçada (kWh/ciclo)	0.81	0.81	0.81
Cavidade	Grande	Grande	Grande
Número de cavidades	1	1	1
Fonte de energia	Elétrica	Elétrica	Elétrica
Câmara CookView	Não	Não	Não
Cozedura Assistida	Não	Não	Não
Receitas Sous Vide	Não	Não	Não
Memorização de programas	Não	Não	Não
Receitas automáticas	Não	Não	Não
Sonda Térmica	Não	Não	Não
Luz do forno	1, Traseira e lateral halógeno	1, Traseira e lateral halógeno	1, Traseira e lateral halógeno
Nível de ruído dB(A)	43	43	43
Limpeza	Aqua Clean	Aqua Clean	Aqua Clean
Altura, mm	589	589	589
Largura, mm	594	594	594
Profundidade, mm	569	569	569
Acessórios		Calhas telescópicas TR1LV	Calhas telescópicas TR1LV
Altura encastre, mm	590	590	590
Largura encastre, mm	560	560	560
Profundidade encastre, mm	550	550	550
Voltagem, V	220-240	220-240	220-240
Frequência, Hz	50-60	50 / 60	50 / 60
Energy Class	A+++ ↑ D A	A+++ ↑ D A	A+++ ↑ D A

FOGÕES




	AEG Fogão CIB6646ABM	AEG Fogão CCB6642CBM
PT	1 065,00	948,00
Ecoline		
Novo		Novo
PNC	940 002 909	940 003 139
EAN	7332543762071	7333394075099
Tipo de controlo	Frontal fixos	Frontais escamoteáveis Premium
Cap. útil (L)	73	73
Potência máxima, w	10900	10300
Temperatura	50°C - 275°C	50°C - 275°C
Número de tabuleiros	1 para bolos esmaltado, 1 de recolha de gordura esmaltado	1 para bolos esmaltado, 1 de recolha de gordura esmaltado
Número de grelhas	1	1
Potência/Diâmetro, frente esq.	2300W / 3600W / 210mm	1000W / 2200W / 140mm / 210mm
Potência/Diâmetro, posterior esq.	1400W / 2500W / 140mm	1200W / 145mm
Potência/Diâmetro, frente dir.	1800W / 2800W / 180mm	1200W / 145mm
Potência/Diâmetro, posterior dir.	1800W / 2800W / 180mm	2200W / 1400W / 265mm / 170mm
Funções de aquecimento	Assar / cozedura convencional, Grelhador rápido, Cozedura ventilada, Pizza, Ventilado, Ventilado Plus, Grelhador turbo	Assar / cozedura convencional, Grelhador rápido, Cozedura com humidade, Pizza, Ventilado, Ventilado Plus, Grelhador turbo
Acessórios	Calhas telescópicas TR2LV	Suporte anti-inclinação, Calhas telescópicas TR1LV
Índice de eficiência energética IEE – Forno principal	95,3	95,3
Consumo de energia modo convencional (kWh/ciclo)	0,95	0,95
Consumo de energia modo ventilado (kWh/ciclo)	0,82	0,82
Número de cavidades	1	1
Controlo da placa	Frontal tátil	Frontais escamoteáveis Premium
Altura na placa	850	850
Altura máxima	867	867
Largura, mm	596	596
Profundidade, mm	600	600
Cor	Inox anti dedadas	Inox anti dedadas
Tipo de placa	Indução	Vitrocerâmica
Fonte de energia	Elétrica	Elétrica
Voltagem, V	230	230
Fusível mínimo requerido	3x16	3x16
Energy Class		

GAMA COMPACTA



	AEG Forno KMK96800T	AEG Forno KSK998290M	AEG Forno CQKB8B0B0	AEG Forno KMK761080M
PT	1 571,00	1 513,00	939,00	939,00
Ecoline		Ecoline		
PNC	944 066 696	944 066 812	944 005 005	944 004 937
EAN	7332543718320	7332543754670	7332543993567	7332543841752
Família	Multifunções	SteamPro	Multifunções	Multifunções
Conetividade	WiFi	WiFi	WiFi	Não
Temperatura	30°C - 230°C	30°C - 230°C	30°C - 230°C	30°C - 230°C
Display	TFT Mastery com conetividade	TFT Mastery com conetividade	Tátil com conetividade	Tátil com conetividade
Tipo de controlo	Comando Mastery	Comando Mastery	Tátil	Tátil
Cap. útil (L)	43	43	43	43
Potência máxima, w		3000	3000	3000
Potência grelhador, w	1900	1900	1900	1900
Cor	Preto mate	Inox anti dedadas	Preto	Inox anti dedadas
Funções de aquecimento	Assar / cozedura convencional, Descongelar + micro-ondas, Levedar massa, Desidratar, Alimentos congelados, Grelhador + micro-ondas, Grelhador, Manter quente, Gratinar, Aquecimento inferior, Assar pão, Assar + micro-ondas, Líquidos + micro-ondas, Micro-ondas, Microwave Max, Pizza, Aquecer pratos, Conservar, Reaquecer + micro-ondas, Cozedura lenta, Ventilado, Ventilado + micro-ondas, Grelhador turbo, Grelhador turbo + micro-ondas	Gratinar, Aquecimento inferior, Assar pão, Assar / cozedura convencional, Descongelar, Levedar massa, Desidratar, Alimentos congelados, Vapor total, Grelhador, Humidade elevada, Humidade baixa, Humidade média, Manter quente, Cozedura ventilada, Pizza, Aquecer pratos, Conservar, Cozedura lenta, Sous vide, Vapor regenerar, Steamify, Ventilado, Grelhador turbo, Função iogurte	Gratinar, Aquecimento inferior, Assar pão, Assar + micro-ondas, Assar / cozedura convencional, Descongelar + micro-ondas, Levedar massa, Desidratar, Alimentos congelados, Grelhador + micro-ondas, Grelhador, Manter quente, Líquidos + micro-ondas, Micro-ondas, Pizza, Aquecer pratos, Conservar, Reaquecer + micro-ondas, Cozedura lenta, Ventilado, Ventilado + micro-ondas, Grelhador turbo, Grelhador turbo + micro-ondas	Gratinar, Aquecimento inferior, Assar pão, Assar + micro-ondas, Assar / cozedura convencional, Descongelar + micro-ondas, Levedar massa, Desidratar, Alimentos congelados, Grelhador + micro-ondas, Grelhador, Manter quente, Líquidos + micro-ondas, Micro-ondas, Pizza, Aquecer pratos, Conservar, Reaquecer + micro-ondas, Cozedura lenta, Ventilado, Ventilado + micro-ondas, Grelhador turbo, Grelhador turbo + micro-ondas
Dimensões de encastre (AxLxP), em mm	450x560x550	450x560x550	450x560x550	450x560x550
Índice de eficiência energética		61.6		
Consumo energético em modo standard (kWh/ciclo)		0.89		
Consumo energético em circulação forçada (kWh/ciclo)		0.45		
Cavidade	Média	Média	Média	Média
Número de cavidades	1	1	1	1
Fonte de energia	Elétrica	Elétrica	Elétrica	Elétrica
Câmara CookView	Não	Não	Não	Não
Cozedura Assistida	Sim	Sim	Sim	Sim
Receitas Sous Vide	Não	Sim	Não	Não
Memorização de programas	Sim	Sim	Sim	Sim
Receitas automáticas	Sim	Sim	Sim	Sim
Sonda Térmica	Não	Sim	Não	Não
Luz do forno	1, Topo halogéneo	1, Topo halogéneo	1, Topo halogéneo	1, Topo halogéneo
Nível de ruído dB(A)	52	52	52	52
Limpeza	Aqua Clean	Vapor	Aqua Clean	Aqua Clean
Altura, mm	455	455	455	455
Largura, mm	595	595	595	595
Profundidade, mm	567	567	567	567
Altura encastre, mm	450	450	450	450
Largura encastre, mm	560	560	560	560
Profundidade encastre, mm	550	550	550	550
Voltagem, V	230	220-240	220-240	220-240
Frequência, Hz	50	50	50	50

Energy Class



GAMA COMPACTA



	AEG Forno KPK742280M	AEG Forno KPK742280B	AEG Forno KMK761080B	AEG Forno KMK721880M
PT	926,00	926,00	902,00	785,00
Ecoline				
PNC	944 004 923	944 005 023	944 066 996	944 004 945
EAN	7332543842131	7333394010373	7332543840052	7332543844920
Família	Multifunções	Multifunções	Multifunções	Multifunções
Conetividade	Não	Não	Não	Não
Temperatura	30°C - 300°C	30°C - 300°C	30°C - 230°C	-
Display	Tátil com conetividade	Tátil com conetividade	Tátil com conetividade	Tátil com conetividade
Tipo de controlo	Tátil	Tátil	Tátil	Tátil
Cap. útil (L)	43	43	43	42
Potência máxima, w	3000	3000		
Potência grelhador, w	1900	1900	1900	1200
Cor	Inox anti dedadas	Preto	Preto	Inox anti dedadas
Funções de aquecimento	Gratinar, Aquecimento inferior, Assar pão, Assar / cozedura convencional, Descongelar, Levedar massa, Alimentos congelados, Grelhador, Manter quente, Cozedura ventilada, Pizza, Aquecer pratos, Conservar, Cozedura lenta, Ventilado, Grelhador turbo	Gratinar, Aquecimento inferior, Assar pão, Assar / cozedura convencional, Descongelar, Levedar massa, Alimentos congelados, Grelhador, Manter quente, Cozedura ventilada, Pizza, Aquecer pratos, Conservar, Cozedura lenta, Ventilado, Grelhador turbo	Gratinar, Aquecimento inferior, Assar pão, Assar + micro-ondas, Assar / cozedura convencional, Descongelar + micro-ondas, Levedar massa, Desidratar, Alimentos congelados, Grelhador + micro-ondas, Grelhador, Manter quente, Líquidos + micro-ondas, Micro-ondas, Pizza, Aquecer pratos, Conservar, Reaquecer + micro-ondas, Cozedura lenta, Ventilado, Ventilado + micro-ondas, Grelhador turbo, Grelhador turbo + micro-ondas	Descongelar, Micro-ondas com grill, Grelhador, Luz, Líquidos + micro-ondas, Derreter, Micro-ondas, Pipocas, Reaquecer + micro-ondas
Dimensões de encastre (AxLxP), em mm	450x560x550	450x560x550	450x560x550	450x560x550
Índice de eficiência energética	61.6	61.6		
Consumo energético em modo standard (kWh/ciclo)	0.89	0.89		
Consumo energético em circulação forçada (kWh/ciclo)	0.45	0.45		
Cavidade	Média	Média	Média	Média
Número de cavidades	1	1	1	1
Fonte de energia	Elétrica	Elétrica	Elétrica	Elétrica
Câmara CookView	Não	Não	Não	Não
Cozedura Assistida	Sim	Sim	Sim	Não
Receitas Sous Vide	Não	Não	Não	Não
Memorização de programas	Sim	Sim	Sim	Não
Receitas automáticas	Sim	Sim	Sim	Não
Sonda Térmica	Sim	Sim	Não	Não
Luz do forno	1, Topo halogéneo	1, Topo halogéneo	1, Topo halogéneo	1, Topo halogéneo
Nível de ruído dB(A)	48	48	52	52
Limpeza	Pirólise	Pirólise	Aqua Clean	Aqua Clean
Altura, mm	455	455	455	455
Largura, mm	595	595	595	595
Profundidade, mm	567	567	567	567
Acessórios				Conjunto de grelhas, Prato rotativo pequeno
Altura encastre, mm	450	450	450	450
Largura encastre, mm	560	560	560	560
Profundidade encastre, mm	550	550	550	550
Voltagem, V	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequência, Hz	50	50	50	50
Energy Class				

GAMA COMPACTA



	AEG Forno KMK721880W	AEG Forno KMK721880B	AEG Máquina de café de encastre KKK994500T	AEG Máquina de café de encastre KKA894500M
PT	785,00	785,00	2 483,00	2 393,00
Ecoline				
PNC	944 004 927	944 004 921	942 401 560	942 401 561
EAN	7332543842803	7332543841745	7332543736928	7332543818754
Família	Multifunções	Multifunções		
Conetividade	Não	Não		
Temperatura	-	-		
Display	Tátil com conetividade	Tátil com conetividade		
Tipo de controlo	Tátil	Tátil	Comando rotativo e tátil	Controlo Tátil
Cap. útil (L)	42	42		
Potência máxima, w	2100	2100		
Potência grelhador, w	1200	1200		
Cor	Branco	Preto	Preto mate	Inox anti dedadas
Funções de aquecimento	Descongelar, Micro-ondas com grill, Grelhador, Luz, Líquidos + micro-ondas, Derreter, Micro-ondas, Pipocas, Reaquecer + micro-ondas	Descongelar, Micro-ondas com grill, Grelhador, Luz, Líquidos + micro-ondas, Derreter, Micro-ondas, Pipocas, Reaquecer + micro-ondas		
Dimensões de encastre (AxLxP), em mm	450x560x550	450x560x550	450x560x550	450x560x550
Cavidade	Média	Média		
Número de cavidades	1	1		
Fonte de energia	Elétrica	Elétrica		
Câmara CookView	Não	Não		
Cozedura Assistida	Não	Não		
Receitas Sous Vide	Não	Não		
Memorização de programas	Não	Não		
Receitas automáticas	Não	Não		
Sonda Térmica	Não	Não		
Luz do forno	1, Topo halogéneo	1, Topo halogéneo		
Nível de ruído dB(A)	52	52		
Limpeza	Aqua Clean	Aqua Clean		
Altura, mm	455	455		
Largura, mm	595	595		
Profundidade, mm	567	567		
Acessórios	Conjunto de grelhas, Prato rotativo pequeno	Conjunto de grelhas, Prato rotativo pequeno		
Altura encastre, mm	450	450		
Largura encastre, mm	560	560		
Profundidade encastre, mm	550	550		
Voltagem, V	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequência, Hz	50	50		

GAMA COMPACTA



	AEG Garrafeira de encastre KWK884520T	AEG Garrafeira de encastre KWK884520M
PT	1 806,00	1 643,00
Ecoline		
PNC	923 421 114	923 421 106
EAN	7332543740833	7332543789771
Tipo	Frigorífico	Frigorífico
Cor	Preto mate	Inox anti dedadas
Vol. total comp. frigorífico, l	49	49
Classe climática	N-ST	N-ST
Consumo anual de energia (kWh/a)	100	100
Nº de prateleiras do frigorífico	2 de madeira + 1 de plástico (zona inferior)	2 de madeira + 1 de plástico (zona inferior)
Nº de tampas	1	1
Tipo de gavetas do frigorífico	Nenhum	Nenhum
Gavetas especiais do frigorífico	N / A	N / A
Iluminação	Interna. LED	Interna. LED
Índice de eficiência energética	124	124
Classe de ruído ambiente	C	C
Nível de ruído, dB(A)	39	39
Temperatura ambiente mín °C	16	16
Temperatura ambiente máx °C	38	38
Instalação	Encastre	Encastre
Tipo de porta	Flat, Design Line	Flat, Design Line
N.º Portas	1	1
Porta reversível	Não	Não
Dobradiças das portas	Suspensa	Suspensa
Calhas telescópicas		2
Tipo de controlo	Eletrónico	Eletrónico
Dimensões (AxLxP), mm	455x596x566	455x596x566
Dimensões de encastre (AxLxP), em mm	450x560x550	450x560x550
Tipo de frio	Ventilado	Ventilado
Segurança para crianças	Não	Não
Iluminação LED	Sim	Sim
Porta sobre porta	Não	Não
Porta deslizante	Não	Não
Voltagem, V	220-240	220-240
Frequência, Hz	50	50
Potência (W)	90	90
Comprimento do cabo, (m)	1.8	1.8
Energy Class		

MODULOS DE 14 CM



	AEG Gaveta de vácuo KDK911423T	AEG Gaveta de vácuo KDK911423M	AEG Gaveta de aquecimento KDK911424T	AEG Gaveta de aquecimento KDK911424M
PT	2 312,00	2 285,00	659,00	592,00
Ecoline				
PNC	947 727 436	947 727 282	947 727 520	947 727 510
EAN	7332543728015	7332543495047	7332543836352	7332543836192
Funções	Marinada / Infusão, Nível Máximo de Vácuo, Nível Médio de Vácuo, Nível Mínimo de Vácuo, Tempo de Selagem	Marinada / Infusão, Nível Máximo de Vácuo, Nível Médio de Vácuo, Nível Mínimo de Vácuo, Tempo de Selagem	Aquecer pratos, Descongelar, Manter alimentos quentes, Levedar massas	Aquecer pratos, Descongelar, Manter alimentos quentes, Levedar massas
Cap. útil, l	8	8		
Dimensões de encastre (AxLxP), mm	139x560x550	139x560x550		
Dimensões (AxLxP), mm	72x408x276	72x408x276	139x596x530	139x596x530
Dimensão máxima dos sacos	350x250	350x250		
Potência de vácuo (m3/h)	3	3		
Cor	Preto mate	Preto / inox	Preto mate	Preto / inox
Tipo de display	LED	LED		
Display	Tátil	Tátil		
Cor de dígitos display	Branco	Branco		
Tampa	Cinza fumado	Cinza fumado		
Pega	Push Pull	Push Pull	Push Pull	Push Pull
Fusível mínimo requerido			13	13
Ficha	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Voltagem, V	220 / 240	220 / 240	220-240	220-240
Frequência, Hz	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60

MODULOS DE 14 CM



AEG Gaveta de aquecimento
KDE911424B

PT	592,00
Ecoline	
PNC	947 727 515
EAN	7332543836260
Instalação	Encastre
Dimensões (AxLxP), mm	139x596x530
Cor	Preto
Potência máxima, w	815
Pega	Push Pull
Funções	Aquecer pratos, Descongelar, Manter alimentos quentes, Levedar massas
Fusível mínimo requerido	13
Ficha	Schuko
Voltagem, V	220-240
Frequência, Hz	50 / 60

MICRO-ONDAS




	AEG Micro-ondas MBE2657DEM	AEG Micro-ondas MBE2657SEB	AEG Micro-ondas MBB1756DEM	AEG Micro-ondas MBB1756SEW
PT	659,00	622,00	622,00	622,00
Ecoline				
PNC	947 608 725	947 608 733	947 608 712	947 608 714
EAN	7332543631612	7332543713837	7332543631490	7332543631513
Instalação	Encastre	Encastre	Encastre	Encastre
Cor	Preto / inox	Preto	Preto / inox	Branco
Cap. bruta, L	26	26	17	17
Potência micro-ondas	900	900	800	800
Potência grelhador	800	-	800	-
Níveis de potência	5	5	5	5
Pré programação	Bloqueio para crianças, Instantâneo em / + 30 segundos, Início rápido	Bloqueio para crianças, Instantâneo em / + 30 segundos, Início rápido	Bloqueio para crianças, Instantâneo em / + 30 segundos, Início rápido	Bloqueio para crianças, Instantâneo em / + 30 segundos, Início rápido
Cozinha	Micro-ondas + Grill	Micro-ondas	Micro-ondas + Grill	Micro-ondas
Dimensões de encastre (AxLxP), em mm	380x562x500	380x562x500	360x562x300	360x562x300
Altura, mm	388	388	371	371
Largura, mm	596	596	594	594
Profundidade, mm	404	404	316	316
Altura interna, mm	192	192	190	190
Largura interna	348	348	305	285
Profundidade interna	370	370	290	290
Painel de controlo	Controlo tátil	Controlo tátil	Controlo tátil	Controlo tátil
Abertura de porta	Eletrónica	Eletrónica	Eletrónica	Eletrónica
Diâmetro de prato rotativo	325	325	272	272
Material do prato rotativo	Vidro	Vidro	Vidro	Vidro
Prato giratório inteligente	Sim	Sim	Sim	Sim
Grill	Quartzo	Não	Quartzo	Não
Bloqueio para crianças	Sim	Sim	Sim	Sim
Iluminação da cavidade	25W, LED	25W, LED	25W, LED	25W, LED
Descongelação por peso	Pão, Peixe, Carne, Aves	Pão, Peixe, Carne, Aves	Pão, Peixe, Carne, Aves	Pão, Peixe, Carne, Aves
Cor da cavidade	Inox	Branco	Inox	Branco
Voltagem, V	230	230	220-240	220-240
Frequência, Hz	50	50	50	50

MICRO-ONDAS



	AEG Micro-ondas MSB2548C-M	AEG Micro-ondas MSK2542DM
PT	451,00	433,00
Ecoline		
PNC	947 607 445	947 607 493
EAN	7332543511242	7332543980505
Instalação	Encastre	Encastre
Cor	Inox anti dedadas	Inox anti dedadas
Cap. bruta, L	25	25
Potência micro-ondas	900	900
Potência grelhador	1100	1000
Níveis de potência	10	8
Cozinha	Micro-ondas + Grill + Convecção	Micro-ondas + Grill
Dimensões de encastre (AxLxP), em mm	450x560x550	380x560x500
Altura, mm	460	388
Largura, mm	595	595
Profundidade, mm	471	400
Painel de controlo	Controlo tátil	Controlo tátil
Abertura de porta	Mecânica	Mecânica
Diâmetro de prato rotativo	315	315
Material do prato rotativo	Vidro	Vidro
Prato giratório inteligente	Sim	Sim
Grill	Bainha metálica	Quartzo
Bloqueio para crianças	Não	Não
Iluminação da cavidade	LED	LED
Descongelação por peso	Pão, Peixe, Vegetais, Carne	Pão, Peixe, Vegetais, Carne
Cor da cavidade	Inox	Inox
Voltagem, V	230	230
Frequência, Hz	50	50

PLACAS COM EXAUSTOR INTEGRADO



	AEG Placa CCE84779FB	AEG Placa NCQ84K01AB	AEG Placa NCP84C01AZ	AEG Placa NCH74B01FB
PT	2 158,00	1 986,00	1 715,00	1 535,00
Ecoline	Ecoline	Ecoline	Ecoline	Ecoline
PNC	949 597 851	949 598 061	949 598 117	949 598 065
EAN	7332543802425	7333394019666	7333394021041	7333394013756
Tipo de placa	Placa com exaustor integrado	Placa com exaustor integrado	Placa com exaustor integrado	Placa com exaustor integrado
Recirculação	Sim	Sim	Sim	Sim
Evacuação para o exterior	Não	Não	Não	Não
Parte dianteira, direita - controlo da placa		Tátil deslizante		
Design	Biselada 4 Lados	Moldura premium	Moldura premium	Biselada 2 Lados
Frente Esq. - Potência, W / Diâm., mm	2300 / 3200W / 220	2300 / 3200W / 220	2300 / 3200W / 210mm	2300 / 3200W / 210mm
Trás Esq. - Potência, W / Diâm., mm	2300 / 3200W / 220	2300 / 3200W / 220	2300 / 3200W / 210mm	2300 / 3200W / 210mm
Frente Dta - Potência, W / Diâm., mm	2300 / 3200W / 220	2300 / 3200W / 220	2300 / 3200 W / 210 mm	1400 / 2500W / 145mm
Trás Dta - Potência, W / Diâm., mm	2300 / 3200W / 220	2300 / 3200W / 220	2300 / 3200 W / 210 mm	1800 / 2800W / 180mm
Funções	Indicador de calor residual em três níveis, Alarme acústico, Auto (exaustor), Função PowerBoost, Brisa (exaustor), Segurança de crianças, Temporizador Eco, Indicador de limpeza de filtro, Flexibridge à esquerda e à direita, Memória de nível de potência, Bloqueio de painel, Conta minutos, Função Pausa, Função PowerSlide, Desativar som, Temporizador	Conta minutos, Função Pausa, Função PowerSlide, Desativar som, Temporizador, Indicador de calor residual em três níveis, Alarme acústico, Auto (exaustor), Função PowerBoost, Brisa (exaustor), Segurança de crianças, Temporizador Eco, Indicador de limpeza de filtro, Flex Brigde Esquerda e Direita, Controlo flexível, Memória de nível de potência, Bloqueio de painel	Indicador de calor residual em três níveis, Alarme acústico, Auto (exaustor), Função PowerBoost, Brisa (exaustor), Função ponte, Segurança de crianças, Temporizador Eco, Indicador de limpeza de filtro, Controlo flexível, Memória de nível de potência, Bloqueio de painel, Conta minutos, Função Pausa, Desativar som, Temporizador	Indicador de calor residual em três níveis, Alarme acústico, Auto (exaustor), Brisa, Função PowerBoost, Ponte à esquerda, Segurança de crianças, Temporizador Eco, Indicador de limpeza de filtro, Controlo flexível, Bloqueio de painel, Conta minutos, Função Pausa, Desativar som, Temporizador
Potência, W	7350	7200	7200	7350
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	A	A	A	A
Índice de eficiência dinâmica dos fluidos	32.4	32.4	32.4	32
Classe de filtragem de gorduras	Classe B	Classe B	Classe B	Classe B
Índice de filtragem de gordura	85.1	85.1	85.1	85.1
Capacidade extração mín. m3/h	270	270	270	270
Capacidade extração máx. m3/h	500	500	500	550
Capacidade extração intens. m3/h	630	630	630	650
Nível de ruído mínimo	49 dB(A)	49 dB(A)	49 dB(A)	50 dB(A)
Nível de ruído	64 dB(A)	64 dB(A)	64 dB(A)	66 dB(A)
Nível de ruído em modo intensivo	70 dB(A)	70 dB(A)	70 dB(A)	69 dB(A)
Cap. extração mín. recirculação, m3/h	250	250	250	250
Cap. extração máx. recirculação, m3/h	465	465	465	480
Cap. extração intens. recirculação, m3/h	585	585	585	585
Potência sonora mín. recirculação, dB(A)	54	54	54	55
Potência sonora máx. recirculação, dB(A)	70	70	70	71
Consumo em Modo Off (W)	0.49	0.49	0.49	0.49
Cor	Preto	Preto	Preto mate	Preto
Cor moldura	Não	Preto Mate	Preto Mate	Não
Altura encastre, mm	212	212	212	225
Largura, mm	830	830	830	710
Profundidade, mm	515	520	520	520
Largura corte, mm	780	780	780	680
Profundidade corte, mm	490	490	490	490
Voltagem, V	220-240V / 400V2N	220-240V / 400V2N	220-240 / 400V2N	220-240V / 400V2N
Comprimento do cabo, (m)	1.5	1.5	1.5	1.5
Ficha	Não tem	Não tem	Não tem	Não tem
Energy Class				

PLACAS COM EXAUSTOR INTEGRADO






AEG Placa NCH84B01AB	
PT	1 535,00
Ecoline	Ecoline
PNC	949 598 115
EAN	7333394020990
Tipo de placa	Placa com exaustor integrado
Recirculação	Sim
Evacuação para o exterior	Não
Design	Moldura premium
Frente Esq. - Potência, W / Diâm., mm	2300 / 3200W / 210mm
Trás Esq. - Potência, W / Diâm., mm	2300 / 3200W / 210mm
Frente Dta - Potência, W / Diâm., mm	1400 / 2500W / 145mm
Trás Dta - Potência, W / Diâm., mm	1800 / 2800W / 180mm
Funções	Indicador de calor residual em três níveis, Alarme acústico, Auto (exaustor), Brisa, Função PowerBoost, Ponte à esquerda, Segurança de crianças, Temporizador Eco, Indicador de limpeza de filtro, Controle flexível, Memória de nível de potência, Bloqueio de painel, Conta minutos, Função Pausa, Desativar som, Temporizador
Potência, W	7350
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	A
Índice de eficiência dinâmica dos fluidos	33.1
Classe de filtragem de gorduras	Classe B
Índice de filtragem de gordura	85.1
Capacidade extração mín. m3/h	260
Capacidade extração máx. m3/h	500
Capacidade extração intens. m3/h	630
Nível de ruído mínimo	48 dB(A)
Nível de ruído	64 dB(A)
Nível de ruído em modo intensivo	69 dB(A)
Cap. extração mín. recirculação, m3/h	250
Cap. extração máx. recirculação, m3/h	465
Cap. extração intens. recirculação, m3/h	575
Potência sonora mín. recirculação, dB(A)	52
Potência sonora máx. recirculação, dB(A)	67
Consumo em Modo Off (W)	0.49
Cor	Preto
Cor moldura	Preto Mate
Altura encastre, mm	212
Largura, mm	800
Profundidade, mm	520
Largura corte, mm	750
Profundidade corte, mm	490
Voltagem, V	220-240V / 400V2N
Comprimento do cabo, (m)	1.5
Ficha	Não tem
Energy Class	A+++ ↑ D A⁺

PLACAS INDUÇÃO



	AEG Placa NIR86T00FB	AEG Placa NIK95100FB	AEG Placa IAE84881FB	AEG Placa NI184R00FB
PT	1 580,00	1 173,00	1 354,00	1 110,00
Ecoline			Ecoline	
PNC	949 598 099	949 598 102	949 597 485	949 598 048
EAN	7333394019239	7333394018645	7332543643004	7333394018621
Tipo de placa	Indução	Indução	Indução	Indução
Tamanho (cm)	80	90	80	80
Tipo de controlo	Touch Display Independente	Automático deslizando	TFT tátil	Tátil
Design	Biselada 2 Lados	Biselada 2 Lados	Biselada 4 Lados	Biselada 2 Lados
Dimensões (mm)	780x520	910x520	780x520	780x520
Largura corte, mm	750	880	750	750
Profundidade corte, mm	490	490	490	490
Hob2Hood	Sim	Sim	Sim	Sim
Cozedura assistida	Não	Não	Sonda térmica, sensor de fritura, controlo de temperatura de líquidos e cozedura a baixa temperatura	Não
Voltagem, V	220-240V / 400V2N	220-240 / 400V2N	220-240 / 400V2N	220-240 / 400V2N
Potência, W	7200	7350	7350	7350
Potência/Diâmetro, frente dir.	2000 / 3000 W / 180 x 220 mm	2300 / 3200W / 210mm		
Potência/Diâmetro, frente esq.	2000 / 3000 W / 180 x 220 mm	2300 / 3200W / 220mm	2300 / 3200W / 210mm	2300 / 3200W / 220mm
Potência/Diâmetro, posterior centro	2000 / 3000 W / 180 x 220 mm	1800 / 2800 / 3500 / 3700W / 180 / 280mm		
Potência/Diâmetro frnt centro	2000 / 3000 W / 180 x 220 mm		1400 / 2500W / 145mm	1400 / 2500W / 145mm
Potência/Diâmetro esq centro	0 / 0W		0	
Potência/Diâmetro centro	0 / 0W		0	
Potência/Diâmetro dta centro	0 / 0W		0	
Potência/Diâmetro, posterior dir.	2000 / 3000 W / 180 x 220 mm	2300 / 3200W / 210mm	2300 / 3600W / 240mm	1600 / 2300 / 3000 / 2500 / 3600 / 3600 W / 160 / 240 / 320 mm
Potência/Diâmetro, posterior esq.	2000 / 3000 W / 180 x 220 mm	2300 / 3200W / 220mm	2300 / 3200W / 210mm	2300 / 3200W / 220mm
Funções	Indicador de calor residual em três níveis, Alarme acústico, Função PowerBoost, Segurança de crianças, Temporizador, Controlo flexível, Função Hob2Hood, Temporizadores individuais, Bloqueio de painel, Conta minutos, Função Pausa, Detetor de recipiente, Função PowerSlide, Desativar som, TotalFlex	Bloqueio de painel, Conta minutos, Função Pausa, Detetor de recipiente, Função PowerSlide, Ponte à direita, Desativar som, Indicador de calor residual em três níveis, Alarme acústico, Função PowerBoost, Segurança de crianças, Temporizador Eco, Flex Brigde, Controlo flexível, Memória de nível de potência, Função Hob2Hood, Temporizadores individuais	Indicador de calor residual em três níveis, Alarme acústico, Controlo da ebulição, Função PowerBoost, Segurança de crianças, Temporizador, Temporizador Eco, Função Hob2Hood, Bloqueio de painel, Função ponte, Derreter, Conta minutos, Função Pausa, Assistente de cozedura com controlo da fritura, Assistente de cozedura com controlo da temperatura dos líquidos e cozedura a vácuo, Desativar som, Temporizador	Indicador de calor residual em três níveis, Alarme acústico, Função PowerBoost, Segurança de crianças, Temporizador Eco, Flex Brigde, Controlo flexível, Memória de nível de potência, Função Hob2Hood, Temporizadores individuais, Bloqueio de pãnel, Conta minutos, Função Pausa, Função PowerSlide, Desativar som, Temporizador
Sinal Acústico	Sim	Sim	Sim	Sim
Bloqueio de segurança	Sim	Sim	Sim	Sim
PowerSlide	Sim	Sim	Não	Sim
Ponte	Não	Dupla	À esquerda	Não
CountUp (temporizador individual)	Sim	Não	Sim	Não
Pausa	Sim	Sim	Sim	Sim
Temporizador	Sim	Sim	Sim	Sim
Power	Sim	Sim	Sim	Sim
Aquecimento Residual	Sim	Sim	Sim	Sim
Compatível com gás butano/propano	Apenas gás natural	Apenas gás natural	Apenas gás natural	Apenas gás natural
Ignição eletrónica	Não	Não	Não	Não
Termopar	Não	Não	Não	Não
Grelhas	Não		Não	
Cor	Preto	Preto	Cinzentos escuros	Preto
Frequência, Hz	50-60	50	50-60	50
Comprimento do cabo, (m)	1.5	1.5	1.5	1.5
Ficha	Não tem	Não tem	Não tem	Não tem

PLACAS INDUÇÃO




	AEG Placa NIR64T00FB	AEG Placa NI164G00FB	AEG Placa IKE64471FB	AEG Placa IKE64441FB
PT	1 011,00	758,00	686,00	631,00
Ecoline				
PNC	949 598 293	949 598 041	949 597 363	949 597 307
EAN	7333394064093	7332543996704	7332543592197	7332543576074
Tipo de placa	Indução	Indução	Indução	Indução
Tamanho (cm)	60	60	60	60
Tipo de controle	Touch Display Independente	Tátil	Tátil deslizante	Tátil deslizante
Design	Biselada 2 Lados	Biselada 2 Lados	Biselada 4 Lados	Biselada 4 Lados
Dimensões (mm)	590x520	590x520	590x520	590x520
Largura corte, mm	560	560	560	560
Profundidade corte, mm	490	490	490	490
Hob2Hood	Sim	Sim	Sim	Sim
Cozedura assistida	Não	Não	Não	Não
Voltagem, V	220-240V / 400V2N	220-240 / 400V2N	220-240 / 400V2N	220-240 / 400V2N
Potência, W	7200	7350	7350	7350
Potência/Diâmetro, frente dir.	2000 / 3000 W / 180 x 220 mm	2300 / 3200 W / 170 x 265 mm	1400 / 2500W / 145mm	1400 / 2500W / 145mm
Potência/Diâmetro, frente esq.	2000 / 3000 W / 180 x 220 mm	2300 / 3200W / 220mm	2300 / 3200W / 220mm	2300 / 3200W / 210mm
Potência/Diâmetro, posterior dir.	2000 / 3000 W / 180 x 220 mm	2300 / 3200 W / 170 x 265 mm	1800 / 2800W / 180mm	1800 / 2800W / 180mm
Potência/Diâmetro, posterior esq.	2000 / 3000 W / 180 x 220 mm	2300 / 3200W / 220mm	2300 / 3200W / 220mm	2300 / 3200W / 210mm
Funções	Indicador de calor residual em três níveis, Alarme acústico, Função PowerBoost, Segurança de crianças, Temporizador, Temporizador Eco, Controlo flexível, Função Hob2Hood, Temporizadores individuais, Bloqueio de painel, Conta minutos, Função Pausa, Detetor de recipiente, Desativar som, TotalFlex	Indicador de calor residual em três níveis, Alarme acústico, Função PowerBoost, Segurança de crianças, Temporizador Eco, Flex Brigde, Controlo flexível, Memória de nível de potência, Função Hob2Hood, Temporizadores individuais, Manter quente, Bloqueio de painel, Conta minutos, Função Pausa, Função PowerSlide, Ponte à direita, Desativar som	Indicador de calor residual em três níveis, Alarme acústico, Aquecimento automático, Função PowerBoost, Segurança de crianças, Temporizador, Temporizador Eco, Função FlexiBridge, Função Hob2Hood, Bloqueio de painel, Conta minutos, Função PowerSlide, Desativar som, Temporizador	Indicador de calor residual em três níveis, Alarme acústico, Aquecimento automático, Função PowerBoost, Função Ponte, Segurança de crianças, Temporizador, Temporizador Eco, Função Hob2Hood, Bloqueio de painel, Conta minutos, Função Pausa, Desativar som, Temporizador
Sinal Acústico	Sim	Sim	Sim	Sim
Bloqueio de segurança	Sim	Sim	Sim	Sim
PowerSlide	Não	Sim	Sim	Não
Ponte	Não	Dupla	FlexiPonte	Sim
CountUp (temporizador individual)	Sim	Não	Sim	Sim
Pausa	Sim	Sim	Não	Sim
Temporizador	Sim	Sim	Sim	Sim
Power	Sim	Sim	Sim	Sim
Aquecimento Residual	Sim	Sim	Sim	Sim
Compatível com gás butano/propano	Apenas gás natural	Apenas gás natural	Apenas gás natural	Apenas gás natural
Ignição eletrónica	Não	Não	Não	Não
Termopar	Não	Não	Não	Não
Grelhas	Não		Não	Não
Cor	Preto	Preto	Preto	Preto
Frequência, Hz	50-60	50	50-60	50-60
Comprimento do cabo, (m)	1.5	1.5	1.5	1.5
Ficha	Não tem	Não tem	Não tem	Não tem

PLACAS INDUÇÃO






	AEG Placa NIG84B30AB	AEG Placa NII84B30AZ	AEG Placa NII84B30AB	AEG Placa NIG64B30AB
PT	1 083,00	948,00	902,00	812,00
Ecoline	Ecoline	Ecoline	Ecoline	Ecoline
PNC	949 598 039	949 598 189	949 598 021	949 598 035
EAN	7333394007939	7333394049571	7332543985210	7333394007700
Tipo de placa	Indução	Indução	Indução	Indução
Tamanho (cm)	80	80	80	60
Tipo de controlo	Pavão	Tátil	Tátil	Pavão
Design	Moldura premium	Moldura premium	Moldura premium	Moldura premium
Dimensões (mm)	800x520	800x520	800x520	610x520
Largura corte, mm	750	750	750	560
Profundidade corte, mm	490	490	490	490
Hob2Hood	Sim	Sim	Sim	Sim
Cozedura assistida	Sensor de fritura	Sensor de fritura	Sensor de fritura	Sensor de fritura
Voltagem, V	220-240 / 400V2N	220-240 / 400V2N	220-240 / 400V2N	220-240 / 400V2N
Potência, W	7350	7350	7350	7350
Potência/Diâmetro, frente dir.	2300 / 3600 W / 240 mm			1400 / 2500W / 145mm
Potência/Diâmetro, frente esq.	2300 / 3200W / 210mm	2300 / 3200W / 210mm	2300 / 3200W / 210mm	2300 / 3200W / 210mm
Potência/Diâmetro, posterior centro	1800 / 2800W / 180mm			
Potência/Diâmetro frnt centro		1400 / 2500W / 145mm	1400 / 2500W / 145mm	
Potência/Diâmetro, posterior dir.		2300 / 3600W / 240mm	2300 / 3600W / 240mm	1800 / 2800W / 180mm
Potência/Diâmetro, posterior esq.	2300 / 3200W / 210mm	2300 / 3200W / 210mm	2300 / 3200W / 210mm	2300 / 3200W / 210mm
Funções	Indicador de calor residual em três níveis, Alarme acústico, Função PowerBoost, Segurança de crianças, Temporizador Eco, Controlo flexível, Função Hob2Hood, Manter quente, Bloqueio de painel, Função ponte, Derreter, Conta minutos, Função Pausa, Assistente de cozedura com controlo da ebulição, Assistente de cozedura com controlo da fritura, Desativar som, Temporizador	Indicador de calor residual em três níveis, Alarme acústico, Função PowerBoost, Segurança de crianças, Temporizador Eco, Controlo flexível, Memória de nível de potência, Função Hob2Hood, Temporizadores individuais, Bloqueio de painel, Função ponte, Conta minutos, Função Pausa, Assistente de cozedura com controlo da ebulição, Assistente de cozedura com controlo da fritura, Desativar som	Indicador de calor residual em três níveis, Alarme acústico, Função PowerBoost, Segurança de crianças, Temporizador Eco, Controlo flexível, Memória de nível de potência, Função Hob2Hood, Temporizadores individuais, Bloqueio de painel, Função ponte, Conta minutos, Função Pausa, Assistente de cozedura com controlo da ebulição, Assistente de cozedura com controlo da fritura, Desativar som	Indicador de calor residual em três níveis, Alarme acústico, Função PowerBoost, Segurança de crianças, Temporizador Eco, Controlo flexível, Função Hob2Hood, Manter quente, Bloqueio de painel, Função ponte, Derreter, Conta minutos, Função Pausa, Assistente de cozedura com controlo da ebulição, Assistente de cozedura com controlo da fritura, Desativar som, Temporizador
Sinal Acústico	Sim	Sim	Sim	Sim
Bloqueio de segurança	Sim	Sim	Sim	Sim
PowerSlide	Não	Não	Não	Não
Ponte	À esquerda	À esquerda	À esquerda	À esquerda
CountUp (temporizador individual)	Não	Não	Não	Não
Pausa	Sim	Sim	Sim	Sim
Temporizador	Sim	Sim	Sim	Sim
Power	Sim	Sim	Sim	Sim
Aquecimento Residual	Sim	Sim	Sim	Sim
Compatível com gás butano/propano	Apenas gás natural	Apenas gás natural	Apenas gás natural	Apenas gás natural
Ignição eletrónica	Não	Não	Não	Não
Termopar	Não	Não	Não	Não
Grelhas				Não
Cor	Preto	Preto mate	Preto	Preto
Frequência, Hz	50	50	50	50
Comprimento do cabo, (m)	1.5	1.5	1.5	1.5
Ficha	Não tem	Não tem	Não tem	Não tem

PLACAS INDUÇÃO






	AEG Placa IAE84431FB	AEG Placa NI174B30AB	AEG Placa TI641B30IZ	AEG Placa TI641B10IZ
PT	776,00	767,00	722,00	686,00
Ecoline	Ecoline	Ecoline	Ecoline	Ecoline
PNC	949 597 406	949 598 019	949 598 188	949 598 182
EAN	7332543602483	7332543985203	7333394049410	7333394049359
Tipo de placa	Indução	Indução	Indução	Indução
Tamanho (cm)	80	68	60	60
Tipo de controlo	Tátil deslizante	Tátil	Tátil	Tátil
Design	Biselada 4 Lados	Moldura premium	Sem moldura	Sem moldura
Dimensões (mm)	780x520	730x520	580x510	580x510
Largura corte, mm	750	680	560	560
Profundidade corte, mm	490	490	490	490
Hob2Hood	Sim	Sim	Sim	Sim
Cozedura assistida	Sensor de fritura	Sensor de fritura	Sensor de fritura	Sensor de fervura
Voltagem, V	220-240V / 400V2N	220-240 / 400V2N	220-240 / 400V2N	220-240 / 400V2N
Potência, W	7350	7350	7350	7350
Potência/Diâmetro, frente dir.	2300 / 3200W / 210mm	2300 / 3200W / 210mm	1400 / 2500W / 145mm	1400 / 2500W / 145mm
Potência/Diâmetro, frente esq.	2300 / 3200W / 210mm	2300 / 3200W / 210mm	2300 / 3200W / 210mm	2300 / 3200W / 210mm
Potência/Diâmetro frnt centro		1400 / 2500W / 145mm		
Potência/Diâmetro, posterior dir.	2300 / 3200W / 210mm	2300 / 3600W / 240mm	1800 / 2800W / 180mm	1800 / 2800W / 180mm
Potência/Diâmetro, posterior esq.	2300 / 3200W / 210mm	2300 / 3200W / 210mm	2300 / 3200W / 210mm	2300 / 3200W / 210mm
Funções	Indicador de calor residual em três níveis, Alarme acústico, Aquecimento automático, Função PowerBoost, Segurança de crianças, Temporizador, Temporizador Eco, Função Hob2Hood, Bloqueio de painel, Conta minutos, Função Pausa, Assistente de cozedura com controlo da fritura, Desativar som, Temporizador	Indicador de calor residual em três níveis, Alarme acústico, Função PowerBoost, Segurança de crianças, Temporizador Eco, Controlo flexível, Memória de nível de potência, Função Hob2Hood, Temporizadores individuais, Bloqueio de painel, Função ponte, Conta minutos, Função Pausa, Assistente de cozedura com controlo da ebulição, Assistente de cozedura com controlo da fritura, Desativar som	Indicador de calor residual em três níveis, Alarme acústico, Função PowerBoost, Segurança de crianças, Temporizador Eco, Controlo flexível, Memória de nível de potência, Função Hbb2Hood, Temporizadores individuais, Bloqueio de painel, Função ponte, Conta minutos, Função Pausa, Assistente de cozedura com controlo da ebulição, Assistente de cozedura com controlo da fritura, Desativar som	Indicador de calor residual em três níveis, Alarme acústico, Função PowerBoost, Segurança de crianças, Temporizador Eco, Controlo flexível, Memória de nível de potência, Função Hob2Hood, Temporizadores individuais, Bloqueio de painel, Função ponte, Conta minutos, Função Pausa, Assistente de cozedura com controlo da ebulição, Desativar som
Sinal Acústico	Sim	Sim	Sim	Sim
Bloqueio de segurança	Sim	Sim	Sim	Sim
PowerSlide	Não	Não	Não	Não
Ponte	Não	À esquerda	À esquerda	À esquerda
CountUp (temporizador individual)	Sim	Não	Não	Não
Pausa	Sim	Sim	Sim	Sim
Temporizador	Sim	Sim	Sim	Sim
Power	Sim	Sim	Sim	Sim
Aquecimento Residual	Sim	Sim	Sim	Sim
Compatível com gás butano/propano	Apenas gás natural	Apenas gás natural	Apenas gás natural	Apenas gás natural
Ignição eletrónica	Não	Não	Não	Não
Termopar	Não	Não	Não	Não
Grelhas	Não			
Cor	Preto	Preto	Preto mate	Preto mate
Frequência, Hz	50-60	50	50	50
Comprimento do cabo, (m)	1.5	1.5	1.5	1.5
Ficha	Não tem	Não tem	Não tem	Não tem

PLACAS INDUÇÃO



	AEG Placa NI164B30AB	AEG Placa NI164B10AB	AEG Placa IAE64411FB	AEG Placa IKB63300FW
PT	677,00	659,00	568,00	586,00
Ecoline	Ecoline	Ecoline	Ecoline	
PNC	949 598 016	949 598 025	949 597 474	949 492 628
EAN	7332543983667	7333394015088	7332543637706	7333394017532
Tipo de placa	Indução	Indução	Indução	Indução
Tamanho (cm)	60	60	60	60
Tipo de controlo	Tátil	Tátil	Tátil deslizante	Tátil
Design	Moldura premium	Moldura premium	Biselada 4 Lados	Biselada 4 Lados
Dimensões (mm)	610x520	610x520	590x520	590x520
Largura corte, mm	560	560	560	560
Profundidade corte, mm	490	490	490	490
Hob2Hood	Sim	Sim	Sim	Não
Cozedura assistida	Sensor de fritura	Sensor de fervura	Sensor de fervura	Não
Voltagem, V	220-240 / 400V2N	220-240 / 400V2N	220-240 / 400V2N	220-240V / 400V2N
Potência, W	7350	7350	7350	7350
Potência/Diâmetro, frente dir.	1400 / 2500W / 145mm	1400 / 2500W / 145mm	1400 / 2500W / 145mm	1800 / 2800 / 3500 / 3700W / 180 / 280mm
Potência/Diâmetro, frente esq.	2300 / 3200W / 210mm	2300 / 3200W / 210mm	2300 / 3700W / 210mm	2300 / 3700W / 210mm
Potência/Diâmetro, posterior dir.	1800 / 2800W / 180mm	1800 / 2800W / 180mm	1800 / 2800W / 180mm	
Potência/Diâmetro, posterior esq.	2300 / 3200W / 210mm	2300 / 3200W / 210mm	1800 / 2800W / 180mm	1400 / 2500W / 145mm
Funções	Indicador de calor residual em três níveis, Alarme acústico, Função PowerBoost, Segurança de crianças, Temporizador Eco, Controlo flexível, Memória de nível de potência, Função Hob2Hood, Temporizadores individuais, Bloqueio de painel, Função ponte, Conta minutos, Função Pausa, Assistente de cozedura com controlo da ebulição, Assistente de cozedura com controlo da fritura, Desativar som	Indicador de calor residual em três níveis, Alarme acústico, Função PowerBoost, Segurança de crianças, Temporizador Eco, Controlo flexível, Memória de nível de potência, Função Hob2Hood, Temporizadores individuais, Bloqueio de painel, Função ponte, Conta minutos, Função Pausa, Assistente de cozedura com controlo da ebulição, Desativar som	Indicador de calor residual em três níveis, Alarme acústico, Aquecimento automático, Função PowerBoost, Segurança de crianças, Temporizador, Temporizador Eco, Função Hob2Hood, Bloqueio de painel, Conta minutos, Função Pausa, Assistente de cozedura com controlo da ebulição, Desativar som, Temporizador	Indicador de calor residual em três níveis, Alarme acústico, Aquecimento automático, Função PowerBoost, Segurança de crianças, Bloqueio de painel, Conta minutos, Função Pausa, Temporizador
Sinal Acústico	Sim	Sim	Sim	Sim
Bloqueio de segurança	Sim	Sim	Sim	Sim
PowerSlide	Não	Não	Não	Não
Ponte	À esquerda	À esquerda	Não	Não
CountUp (temporizador individual)	Não	Não	Sim	Não
Pausa	Sim	Sim	Sim	Sim
Temporizador	Sim	Sim	Sim	Sim
Power	Sim	Sim	Sim	Sim
Aquecimento Residual	Sim	Sim	Sim	Sim
Compatível com gás butano/propano	Apenas gás natural	Apenas gás natural	Apenas gás natural	Apenas gás natural
Ignição eletrónica	Não	Não	Não	Não
Termopar	Não	Não	Não	Não
Grelhas			Não	Não
Cor	Preto	Preto	Preto	Branco
Frequência, Hz	50	50	50-60	50-60
Comprimento do cabo, (m)	1.5	1.5	1.5	1.5
Ficha	Não tem	Não tem	Não tem	Não tem

PLACAS INDUÇÃO




	AEG Placa IKB64431FB	AEG Placa IKB64301XB	AEG Placa IKB64401FB	AEG Placa ILB64333CB
PT	559,00	532,00	532,00	523,00
Ecoline				
PNC	949 492 632	949 492 630	949 492 633	949 597 813
EAN	7333394017570	7333394017556	7333394017587	7332543774319
Tipo de placa	Indução	Indução	Indução	Indução
Tamanho (cm)	60	60	60	60
Tipo de controle	Tátil deslizante	Tátil	Tátil deslizante	Tátil
Design	Biselada 4 Lados	Moldura inox	Biselada 4 Lados	Sem moldura
Dimensões (mm)	590x520	576x516	590x520	590x520
Largura corte, mm	560	560	560	560
Profundidade corte, mm	490	490	490	490
Hob2Hood	Sim	Sim	Sim	Sim
Cozedura assistida	Não	Não	Não	Não
Voltagem, V	220-240 / 400V2N	220-240 / 400V2N	220-240 / 400V2N	220-240
Potência, W	7350	7350	7350	4600
Potência/Diâmetro, frente dir.	1400 / 2500W / 145mm	1400 / 2500W / 145mm	1400 / 2500W / 145mm	1400 / 2500W / 145mm
Potência/Diâmetro, frente esq.	2300 / 3700W / 210mm	2300 / 3700W / 210mm	2300 / 3700W / 210mm	2300 / 3200W / 210mm
Potência/Diâmetro, posterior dir.	1800 / 2800W / 180mm	1800 / 2800W / 180mm	1800 / 2800W / 180mm	1800 / 2800W / 180mm
Potência/Diâmetro, posterior esq.	1800 / 2800W / 180mm	1800 / 2800W / 180mm	1800 / 2800W / 180mm	1800 / 2800W / 180mm
Funções	Indicador de calor residual em três níveis, Alarme acústico, Aquecimento automático, Função PowerBoost, Segurança de crianças, Temporizador, Temporizador Eco, Função Hob2Hood, Bloqueio de painel, Conta minutos, Função Pausa, Desativar som, Temporizador	Indicador de calor residual em três níveis, Alarme acústico, Aquecimento automático, Função PowerBoost, Segurança de crianças, Função Hob2Hood, Bloqueio de painel, Conta minutos, Função Pausa, Desativar som, Temporizador	Indicador de calor residual em três níveis, Alarme acústico, Aquecimento automático, Função PowerBoost, Segurança de crianças, Temporizador, Temporizador Eco, Função Hob2Hood, Bloqueio de painel, Conta minutos, Função Pausa, Desativar som, Temporizador	Indicador de calor residual em três níveis, Alarme acústico, Aquecimento automático, Função PowerBoost, Segurança de crianças, Temporizador, Controle flexível, Função Hob2Hood, Bloqueio de painel, Conta minutos, Função Pausa, Desativar som, Temporizador
Sinal Acústico	Sim	Sim	Sim	Sim
Bloqueio de segurança	Sim	Sim	Sim	Sim
PowerSlide	Não	Não	Não	Não
Ponte	Não	Não	Não	Não
CountUp (temporizador individual)	Sim	Não	Sim	Sim
Pausa	Sim	Sim	Sim	Sim
Temporizador	Sim	Sim	Sim	Sim
Power	Sim	Sim	Sim	Sim
Aquecimento Residual	Sim	Sim	Sim	Sim
Compatível com gás butano/propano	Apenas gás natural	Apenas gás natural	Apenas gás natural	Apenas gás natural
Ignição eletrônica	Não	Não	Não	Não
Termopar	Não	Não	Não	Não
Grelhas	Não	Não	Não	Não
Cor	Preto	Preto	Preto	Preto
Frequência, Hz	50-60	50-60	50-60	50-60
Comprimento do cabo, (m)	1.5	1.5	1.5	1.5
Ficha	Não tem	Não tem	Não tem	Não tem

PLACAS INDUÇÃO



	AEG Placa IKB64301FB	AEG Placa IKB64301CB
PT	505,00	478,00
Ecoline		
PNC	949 492 629	949 492 636
EAN	7333394017549	7333394017778
Tipo de placa	Indução	Indução
Tamanho (cm)	60	60
Tipo de controle	Tátil	Tátil
Design	Biselada 4 Lados	Sem moldura
Dimensões (mm)	590x520	590x520
Largura corte, mm	560	560
Profundidade corte, mm	490	490
Hob2Hood	Sim	Sim
Cozedura assistida	Não	Não
Voltagem, V	220-240 / 400V2N	220-240 / 400V2N
Potência, W	7350	7350
Potência/Diâmetro, frente dir.	1400 / 2500W / 145mm	1400 / 2500W / 145mm
Potência/Diâmetro, frente esq.	2300 / 3700W / 210mm	2300 / 3700W / 210mm
Potência/Diâmetro, posterior dir.	1800 / 2800W / 180mm	1800 / 2800W / 180mm
Potência/Diâmetro, posterior esq.	1800 / 2800W / 180mm	1800 / 2800W / 180mm
Funções	Indicador de calor residual em três níveis, Alarme acústico, Aquecimento automático, Função PowerBoost, Segurança de crianças, Função Hob2Hood, Bloqueio de painel, Conta minutos, Função Pausa, Desativar som, Temporizador	Indicador de calor residual em três níveis, Alarme acústico, Aquecimento automático, Função PowerBoost, Segurança de crianças, Função Hob2Hood, Bloqueio de painel, Conta minutos, Função Pausa, Desativar som, Temporizador
Sinal Acústico	Sim	Sim
Bloqueio de segurança	Sim	Sim
PowerSlide	Não	Não
Ponte	Não	Não
CountUp (temporizador individual)	Não	Não
Pausa	Sim	Sim
Temporizador	Sim	Sim
Power	Sim	Sim
Aquecimento Residual	Sim	Sim
Compatível com gás butano/propano	Apenas gás natural	Apenas gás natural
Ignição eletrônica	Não	Não
Termopar	Não	Não
Grelhas	Não	Não
Cor	Preto	Preto
Frequência, Hz	50-60	50-60
Comprimento do cabo, (m)	1.5	1.5
Ficha	Não tem	Não tem

PLACAS VITROCERÂMICAS



	AEG Placa HK623020FB	AEG Placa HK634060XB	AEG Placa HK624000FB
PT	360,00	333,00	297,00
Ecoline			
PNC	949 492 161	949 492 154	949 492 164
EAN	7332543486175	7332543486106	7332543486205
Tipo de placa	Vitrocerâmica	Vitrocerâmica	Vitrocerâmica
Tamanho (cm)	60	60	60
Tipo de controle	Tátil	Tátil	Tátil
Design	Biselada 4 Lados	Moldura inox	Biselada 4 Lados
Dimensões (mm)	590x520	576x516	590x520
Largura corte, mm	560	560	560
Profundidade corte, mm	490	490	490
Hob2Hood	Não	Não	Não
Cozedura assistida	Não	Não	Não
Voltagem, V	220-240	220-240	220-240
Potência, W	5700	7000	6500
Potência máxima gás, W	-	-	-
Potência/Diâmetro, frente dir.	1050 / 1950 / 2700W / 145 / 210 / 270mm	1200W / 145mm	1200W / 145mm
Potência/Diâmetro, frente esq.	1800W / 180mm	750 / 2200W / 120 / 210mm	2300W / 210mm
Potência/Diâmetro, posterior dir.		1500 / 2400W / 170x265mm	1800W / 180mm
Potência/Diâmetro, posterior esq.	1200W / 145mm	1200W / 145mm	1200W / 145mm
Funções	Segurança de crianças, Indicador de calor residual	Alarme acústico, Aquecimento automático, Segurança de crianças, Bloqueio de painel, Conta minutos, Função Pausa, Indicador de calor residual, Temporizador	Segurança de crianças, Indicador de calor residual
Sinal Acústico	Não	Sim	Não
Bloqueio de segurança	Sim	Sim	Sim
PowerSlide	Não	Não	Não
Ponte	Não	Não	Não
CountUp (temporizador individual)	Não	Não	Não
Pausa	Não	Sim	Não
Temporizador	Não	Sim	Não
Power	Não	Não	Não
Aquecimento Residual	Sim	Sim	Sim
Compatível com gás butano/propano	Apenas gás natural	Apenas gás natural	Apenas gás natural
Ignição eletrônica	Não	Não	Não
Termopar	Não	Não	Não
Grelhas	Não	Não	Não
Cor	Preto	Preto	Preto
Frequência, Hz	50-60	50-60	50-60
Comprimento do cabo, (m)	1.5	1.5	1.5
Ficha	Não tem	Não tem	Não tem

PLACAS GÁS




	AEG Placa HVB8453IB	AEG Placa HKB95453NB	AEG Placa HKB75453NB	AEG Placa HKB64453NB
PT	1 083,00	631,00	541,00	451,00
Ecoline	Ecoline	Ecoline	Ecoline	Ecoline
PNC	949 770 083	949 750 990	949 630 955	949 640 928
EAN	7332543971077	7332543816866	7332543816798	7332543816330
Tipo de placa	Gás	Gás	Gás	Gás
Tamanho (cm)	80	90	75	60
Tipo de controlo	Tátil	Botões	Botões	Botões
Design	Moldura premium	-	-	-
Dimensões (mm)	800x520	880x510	740x510	590x520
Largura corte, mm	755	830	560	560
Profundidade corte, mm	490	480	480	480
Hob2Hood	Sim	Sim	Sim	Sim
Cozedura assistida	Não	Não	Não	Não
Voltagem, V	220-240	220-240	220-240	220-240
Potência máxima gás, W	8200	10400	10400	8500
Potência/Diâmetro, frente dir.	1000W / 65mm	1000W / 63mm	1000W / 63mm	1000W / 63mm
Potência/Diâmetro, frente esq.		1900W / 78mm	1900W / 78mm	3800W / 124mm
Potência/Diâmetro esq centro	3500W / 128mm			
Potência/Diâmetro centro	1800W / 80mm	3800W / 124mm	3800W / 124mm	
Potência/Diâmetro, posterior dir.	1800W / 80mm	1900W / 78mm	1900W / 78mm	1900W / 78mm
Potência/Diâmetro, posterior esq.		1900W / 78mm	1900W / 78mm	1900W / 78mm
Funções	Alarme acústico, Segurança de crianças, Função Hob2Hood, Conta minutos, Indicador de calor residual, Stop Gas, Função Stop&Go	Alarme acústico, Função Hob2Hood, Conta minutos	Alarme acústico, Função Hob2Hood, Conta minutos	Alarme acústico, Função Hob2Hood, Conta minutos
Sinal Acústico	Sim	Sim	Sim	Sim
Bloqueio de segurança	Sim	Não	Não	Não
PowerSlide	Não	Não	Não	Não
Ponte	Não	Não	Não	Não
CountUp (temporizador individual)	Não	Não	Não	Não
Pausa	Sim	Não	Não	Não
Temporizador	Não	Não	Não	Não
Power	Não	Não	Não	Não
Aquecimento Residual	Sim	Não	Não	Não
Compatível com gás butano/propano	Compatível com gás butano / propano	Compatível com gás butano / propano	Compatível com gás butano / propano	Compatível com gás butano / propano
Ignição eletrónica	Não	Não	Não	Não
Termopar	Não	Não	Não	Não
Grelhas	4, Ferro fundido	5, Ferro fundido	5, Ferro fundido	4, Ferro fundido
Cor	Preto	Preto	Preto	Preto
Frequência, Hz	50 / 60	50-60	50-60	50-60
Comprimento do cabo, (m)	1.1	1.1	1.1	1.1
Ficha	Não tem	Não tem	Não tem	Não tem

PLACAS GÁS



	AEG Placa HGB75423UZ	AEG Placa HGB64423UZ
PT	478,00	406,00
Ecoline	Ecoline	Ecoline
PNC	949 630 959	949 640 932
EAN	7332543821815	7332543821877
Tipo de placa	Gás	Gás
Tamanho (cm)	75	60
Tipo de controle	Botões	Botões
Design	-	-
Dimensões (mm)	745x515	595x525
Largura corte, mm	560	560
Profundidade corte, mm	480	480
Hob2Hood	Não	Não
Cozedura assistida	Não	Não
Voltagem, V	220-240	220-240
Potência máxima gás, W	10700	8800
Potência/Diâmetro, frente dir.	1000W / 63mm	1000W / 63mm
Potência/Diâmetro, frente esq.	1900W / 78mm	3800W / 124mm
Potência/Diâmetro, posterior centro	0W / 00mm	
Potência/Diâmetro frnt centro	0W / 00mm	
Potência/Diâmetro esq centro	0W / 00mm	
Potência/Diâmetro centro	3800W / 124mm	
Potência/Diâmetro dta centro	0W / 00mm	
Potência/Diâmetro, posterior dir.	1900W / 78mm	1900W / 78mm
Potência/Diâmetro, posterior esq.	1900W / 78mm	1900W / 78mm
Funções	-	-
Sinal Acústico	Não	Não
Bloqueio de segurança	Não	Não
PowerSlide	Não	Não
Ponte	Não	Não
CountUp (temporizador individual)	Não	Não
Pausa	Não	Não
Temporizador	Não	Não
Power	Não	Não
Aquecimento Residual	Não	Não
Compatível com gás butano/propano	Compatível com gás butano / propano	Compatível com gás butano / propano
Ignição eletrônica	Não	Não
Termopar	Não	Não
Grelhas	5, Ferro fundido	4, Ferro fundido
Cor	Aço inoxidável com revestimento fácil de limpar	Aço inoxidável com revestimento fácil de limpar
Frequência, Hz	50-60	50-60
Comprimento do cabo, (m)	1.1	1.1
Ficha	Não tem	Não tem

PLACAS MODULARES



	AEG Placa IKE42640KB	AEG Placa ITE42600KB
PT	541,00	1 694,00
Ecoline		
PNC	949 597 552	949 597 551
EAN	7332543682621	7332543682614
Tipo de placa	Indução	Indução
Tamanho (cm)	36	36
Tipo de controlo	Touch Display Independente	Touch Display Independente
Design	Sem moldura	Sem moldura
Dimensões (mm)	360x520	360x520
Largura corte, mm	340	340
Profundidade corte, mm	490	490
Hob2Hood	Não	Não
Cozedura assistida	Não	Não
Voltagem, V	220-240	220-240
Potência, W	3650	2800
Potência/Diâmetro, posterior centro	2300 / 3200W / 170x265mm	1400W / 1x145mm
Potência/Diâmetro frnt centro	2300 / 3200W / 170x265mm	1400W / 1x145mm
Funções	Indicador de calor residual em três níveis, Alarme acústico, Função PowerBoost, Função Ponte, Segurança de crianças, Temporizador, Temporizador Eco, Bloqueio de painel, Conta minutos, Função Pausa, Desativar som, Temporizador	Indicador de calor residual em três níveis, Alarme acústico, Alarme acústico on-off, Segurança de crianças, Limpeza, Temporizador, Temporizador Eco, Bloqueio de painel, Conta minutos, Desativar som, Temperatura, Temporizador
Sinal Acústico	Sim	Sim
Bloqueio de segurança	Sim	Sim
PowerSlide	Não	Não
Ponte	Sim	Não
CountUp (temporizador individual)	Sim	Sim
Pausa	Sim	Não
Temporizador	Sim	Sim
Power	Sim	Não
Aquecimento Residual	Sim	Sim
Compatível com gás butano/propano	Apenas gás natural	Apenas gás natural
Ignição eletrónica	Não	Não
Termopar	Não	Não
Grelhas	Não	Não
Cor	Preto	Inox anti dedadas
Frequência, Hz	50-60	50-60
Comprimento do cabo, (m)	1.5	1.5
Ficha	Não tem	Não tem

EXAUSTORES DECORATIVOS



	AEG Exaustor DVE5971HB	AEG Exaustor DVE5671HG	AEG Exaustor DIK6180HG	AEG Exaustor DIE5961HG
PT	695,00	640,00	1 459,00	893,00
Ecoline	Ecoline	Ecoline	Ecoline	Ecoline
PNC	942 051 423	942 051 424	942 051 311	942 051 314
EAN	7332543810062	7332543810079	7332543711994	7332543712021
Capacidade extração máx. m3/h	400	400	500	400
Cor	Preto	Preto / inox	Inox anti dedadas	Inox anti dedadas
Extensor	Incluído	Incluído	Incluído	Incluído
Válvula anti retorno	Sim	Sim	Sim	Sim
Nível de ruído	54 dB(A)	54 dB(A)	54 dB(A)	54 dB(A)
Filtro de carvão	ECFB02	ECFB02	MCFB58	MCFB58
Consumo anual de energia KWh/ano	52.5	52.5	43.1	50.9
Cap. extração máx. recirculação, m3/h	310	310	475	380
Cap. extração mín. recirculação, m3/h	200	200	215	250
Índice de eficiência dinâmica dos fluidos	31.4	31.4	34.8	32
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	A	A	A	A
Índice de eficiência de iluminação	34.057971014493	36.811594202898	47.1	38.119658119658
Classe de eficiência de iluminação	A	A	A	A
Índice de filtragem de gordura	65.1	65.1	75.1	85.1
Classe de filtragem de gorduras	D	D	C	Classe B
Capacidade extração mín. m3/h	270	270	285	285
Capacidade extração intens. m3/h	700	700	750	700
Nível de ruído em modo intensivo	64 dB(A)	64 dB(A)	65 dB(A)	65 dB(A)
Nível de ruído mínimo	42 dB(A)	42 dB(A)	46 dB(A)	44 dB(A)
Cap. extração intens. recirculação, m3/h	425	425	530	480
Modo standby	0	0	0	0
Modo desligado	0.49	0.49	0.49	0.49
Absorção do motor, W	260	260	260	260
Pressão Máxima, Pa	550	550	560	565
Altura máxima, mm	1265	1265	1150	1175
Altura, mm	915	915	850	758
Largura, mm	898	600	1000	898
Profundidade, mm	400	400	700	606
Diâmetro de saída, mm	150	150	150	150
Distância mín. instalação placa elétrica, cm	50	50	50	50
Distância mín. instalação placa gás, cm	65	50	65	65
Nº de motores	1	1	1	1
Opções de design	Preto integral, Extensor preto	Barra superior em inox, Extensor em inox		
Nº de velocidades	3 + Intensiva; Função Breeze; SilenceTech	3 + Intensiva; Função Breeze; SilenceTech	3 + 2 Intensivas; Função Breeze; SilenceBoost	3 + Intensiva; Função Breeze; SilenceTech
Hob2Hood	Sim	Sim	Sim	Sim
Filtro de gorduras	Sim, 2	Sim, 2	Sim, 3	Sim, 3
Tipo de filtro	Malha de Alumínio	Malha de Alumínio	Malha de Alumínio	Malha de Alumínio
Voltagem, V	220-240	220-240	230-240	220-240
Frequência, Hz	50	50	50	50
Comprimento do cabo, (m)	1	1	1.3	1.33
Ficha	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Energy Class				

EXAUSTORES DECORATIVOS



	AEG Exaustor DBE5962HR	AEG Exaustor DBE5961HG	AEG Exaustor DBE5761HG	AEG Exaustor DBE5661HG
PT	754,00	659,00	640,00	610,00
Ecoline	Ecoline	Ecoline	Ecoline	Ecoline
PNC	942 051 498	942 051 315	942 051 497	942 051 316
EAN	7333394044293	7332543712038	7333394039961	7332543712045
Capacidade extração máx. m3/h	400	400	400	400
Cor	Preto	Inox anti dedadas	Inox anti dedadas	Inox anti dedadas
Extensor	Incluído	Incluído	Incluído	Incluído
Válvula anti retorno	Sim	Sim	Sim	Sim
Nível de ruído	54 dB(A)	54 dB(A)	54 dB(A)	54 dB(A)
Filtro de carvão	MCFB58	MCFB58	MCFB58	MCFB58
Consumo anual de energia KWh/ano	52.9	52.9	52.9	52.9
Cap. extração máx. recirculação, m3/h	380	380	380	380
Cap. extração mín. recirculação, m3/h	250	250	250	250
Índice de eficiência dinâmica dos fluidos	30.5	30.5	30.5	30.5
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	A	A	A	A
Índice de eficiência de iluminação	42.46	42.463768115942	45.36	45.36231884058
Classe de eficiência de iluminação	A	A	A	A
Índice de filtragem de gordura	85.1	85.1	85.1	85.1
Classe de filtragem de gorduras	Classe B	Classe B	Classe B	Classe B
Capacidade extração mín. m3/h	285	285	285	285
Capacidade extração intens. m3/h	700	700	700	700
Nível de ruído em modo intensivo	65 dB(A)	65 dB(A)	65 dB(A)	65 dB(A)
Nível de ruído mínimo	44 dB(A)	44 dB(A)	44 dB(A)	44 dB(A)
Cap. extração intens. recirculação, m3/h	480	480	480	480
Modo standby		0	0	0
Modo desligado	0.49	0.49	0.49	0.49
Absorção do motor, W	260	260	260	260
Pressão Máxima, Pa	565	565	565	565
Altura máxima, mm	1204	1204	1204	1204
Altura, mm	759	759	759	759
Largura, mm	898	898	700	598
Profundidade, mm	454.8	455	455	455
Diâmetro de saída, mm	150	150	150	150
Distância mín. instalação placa elétrica, cm	50	50	50	50
Distância mín. instalação placa gás, cm	65	65	65	65
Nº de motores	1	1	1	1
Opções de design	Painel frontal de vidro, Filtros de gordura pretos.	Painel em vidro	Painel em vidro	Painel em vidro
Nº de velocidades	3 + Intensiva; Função Breeze; SilenceTech	3 + Intensiva; Função Breeze; SilenceTech	3 + Intensiva; Função Breeze; SilenceTech	3 + Intensiva; Função Breeze; SilenceTech
Hob2Hood	Sim	Sim	Sim	Sim
Filtro de gorduras	Sim, 3	Sim, 3	Sim, 2	Sim, 2
Tipo de filtro	Malha de alumínio preto	Modular de Alumínio	Modular de Alumínio	Modular de Alumínio
Voltagem, V	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequência, Hz	50	50	50	50
Comprimento do cabo, (m)	1.3	1.3	1.3	1.3
Ficha	Schuko	Schuko	Não tem	Schuko
Energy Class				

EXAUSTORES DECORATIVOS



	AEG Exaustor DBE5982HR	AEG Exaustor DBE5960HB	AEG Exaustor DBE5660HB	AEG Exaustor DBB3951M
PT	541,00	541,00	478,00	424,00
Ecoline	Ecoline	Ecoline	Ecoline	Ecoline
PNC	942 022 750	942 022 706	942 022 707	942 022 490
EAN	7333394042268	7332543979509	7332543979516	7332543714360
Capacidade extração máx. m3/h	615	615	615	600
Cor	Preto	Inox anti dedadas	Inox anti dedadas	Inox anti dedadas
Extensor	Incluído	Incluído	Incluído	Incluído
Válvula anti retorno	Sim	Sim	Sim	Sim
Nível de ruído	68 dB(A)	68 dB(A)	68 dB(A)	68 dB(A)
Filtro de carvão	ECFB01	ECFB01	ECFB01	ECFB01
Consumo anual de energia KWh/ano	56.8	56.8	56.8	97.4
Cap. extração máx. recirculação, m3/h	480	480	480	415
Cap. extração mín. recirculação, m3/h	305	305	305	250
Índice de eficiência dinâmica dos fluidos	29.2	29.2	29.2	15.3
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	A	A	A	D
Índice de eficiência de iluminação	42.46	42.463768115942	45.36231884058	39.047619047619
Classe de eficiência de iluminação	A	A	A	A
Índice de filtragem de gordura	65.1	65.1	65.1	75.1
Classe de filtragem de gorduras	D	D	D	C
Capacidade extração mín. m3/h	320	320	320	295
Capacidade extração intens. m3/h	720	720	720	N / A
Nível de ruído em modo intensivo	72 dB(A)	72 dB(A)	72 dB(A)	
Nível de ruído mínimo	53 dB(A)	53 dB(A)	53 dB(A)	51 dB(A)
Cap. extração intens. recirculação, m3/h	505	505	505	0
Modo standby	0	0	0	0
Modo desligado	0.49	0.49	0.49	0.01
Absorção do motor, W	250	250	250	210
Pressão Máxima, Pa	545	545	545	435
Altura máxima, mm	1180	1180	1180	1180
Altura, mm	678	678	678	678
Largura, mm	898	898	598	898
Profundidade, mm	454	454	454	450
Diâmetro de saída, mm	150	150	150	150
Distância mín. instalação placa elétrica, cm	50	50	50	50
Distância mín. instalação placa gás, cm	65	65	65	65
Nº de motores	1	1	1	1
Opções de design	ELX Matt Black, Black AEG LOGO, Black Grease Filter	Painel em vidro	Painel em vidro	Painel preto,Botões em inox,Controlo frontal
Nº de velocidades	3 + Intensiva; Função Breeze	3 + Intensiva; Função Breeze	3 + Intensiva; Função Breeze	3
Hob2Hood	Sim	Sim	Sim	Não
Filtro de gorduras	Sim, 3	Sim, 3	Sim, 2	Sim, 3
Tipo de filtro	Malha de alumínio preto	Malha de Alumínio	Malha de Alumínio	Malha de Alumínio
Voltagem, V	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequência, Hz	50	50	50	50
Comprimento do cabo, (m)	1.3	1.3	1.3	1.35
Ficha	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Energy Class				

EXAUSTORES DECORATIVOS



AEG Exaustor
DBB3651M

PT	375,00
Ecoline	
PNC	942 022 491
EAN	7332543714377
Capacidade extração máx. m3/h	600
Cor	Inox anti dedadas
Extensor	Incluído
Válvula anti retorno	Sim
Nível de ruído	68 dB(A)
Filtro de carvão	ECFB01
Consumo anual de energia KWh/ano	97.4
Cap. extração máx. recirculação, m3/h	415
Cap. extração mín. recirculação, m3/h	250
Índice de eficiência dinâmica dos fluidos	15.3
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	D
Índice de eficiência de iluminação	42.222222222222
Classe de eficiência de iluminação	A
Índice de filtragem de gordura	75.1
Classe de filtragem de gorduras	C
Capacidade extração mín. m3/h	295
Capacidade extração intens. m3/h	N / A
Nível de ruído em modo intensivo	0 dB(A)
Nível de ruído mínimo	51 dB(A)
Cap. extração intens. recirculação, m3/h	0
Modo standby	0
Modo desligado	0.01
Absorção do motor, W	210
Pressão Máxima, Pa	435
Altura máxima, mm	1180
Altura, mm	678
Largura, mm	598
Profundidade, mm	450
Diâmetro de saída, mm	150
Distância mín. instalação placa elétrica, cm	50
Distância mín. instalação placa gás, cm	65
Nº de motores	1
Opções de design	Painel: Vidro preto,botões em inox,controles em branco
Nº de velocidades	3
Hob2Hood	Não
Filtro de gorduras	Sim, 2
Tipo de filtro	Malha de Alumínio
Voltagem, V	220-240
Frequência, Hz	50
Comprimento do cabo, (m)	1.32
Ficha	Schuko

Energy Class



EXAUSTORES DE INTEGRAR



	AEG Exaustor GDG969AL	AEG Exaustor NDG969AB	AEG Exaustor GDG966AL	AEG Exaustor NDG966AB
PT	767,00	767,00	722,00	722,00
Ecoline	Ecoline	Ecoline	Ecoline	Ecoline
PNC	942 022 733	942 022 730	942 022 732	942 022 729
EAN	7333394019932	7333394018560	7333394019925	7333394018553
Capacidade extração máx. m3/h	400	400	400	400
Cor	Preto / inox	Preto / Preto	Preto / inox	Preto / Preto
Extensor	Não disponível	Não disponível	Não disponível	Não disponível
Válvula anti retorno	Sim	Sim	Sim	Sim
Nível de ruído	54 dB(A)	54 dB(A)	54 dB(A)	54 dB(A)
Filtro de carvão	MCFB82	MCFB82	MCFB84	MCFB84
Consumo anual de energia KWh/ano	27.8	27.8	26.1	26.1
Cap. extração máx. recirculação, m3/h	280	280	280	280
Cap. extração mín. recirculação, m3/h	140	140	140	140
Índice de eficiência dinâmica dos fluidos	40.6	40.6	40.3	40.3
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	A	A	A	A
Índice de eficiência de iluminação	54.639175257732	54.639175257732	64	63.829787234042
Classe de eficiência de iluminação	A	A	A	A
Índice de filtragem de gordura	85.1	85.1	85.1	85.1
Classe de filtragem de gorduras	Classe B	Classe B	Classe B	Classe B
Capacidade extração mín. m3/h	210	210	200	200
Capacidade extração intens. m3/h	710	710	680	680
Nível de ruído em modo intensivo	67 dB(A)	67 dB(A)	66 dB(A)	66 dB(A)
Nível de ruído mínimo	41 dB(A)	41 dB(A)	40 dB(A)	40 dB(A)
Cap. extração intens. recirculação, m3/h	385	385	385	385
Modo standby	0	0	0	0
Modo desligado	0.49	0.49	0.49	0.49
Absorção do motor, W	180	180	180	180
Pressão Máxima, Pa	560	560	560	560
Largura, mm	772	772	542	542
Profundidade, mm	300	300	300	300
Diâmetro de saída, mm	150	150	150	150
Distância mín. instalação placa elétrica, cm	50	50	50	50
Distância mín. instalação placa gás, cm	65	65	65	65
Nº de motores	1	1	1	1
Nº de velocidades	3 + Intensiva; Função Breeze; SilenceTech	3 + Intensiva; Função Breeze; SilenceTech	3 + Intensiva; Função Breeze; SilenceTech	3 + Intensiva; Função Breeze; SilenceTech
Hob2Hood	Sim	Sim	Sim	Sim
Filtro de gorduras	Sim, 2	Sim, 2	Sim, 1	Sim, 1
Tipo de filtro	Design Inox	Filtro de design preto	Design Inox	Filtro de design preto
Voltagem, V	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequência, Hz	50	50	50	50
Comprimento do cabo, (m)	1.4	1.8	1.4	1.4
Ficha	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Energy Class				

EXAUSTORES DE INTEGRAR



	AEG Exaustor DGE5861HM	AEG Exaustor DGE5661HM	AEG Exaustor DGB2531M	AEG Exaustor DDE5960B
PT	460,00	433,00	234,00	1 504,00
Ecoline	Ecoline	Ecoline		Ecoline
PNC	942 022 567	942 022 568	942 022 066	942 051 322
EAN	7332543791644	7332543793624	7332543611683	7332543712106
Capacidade extração máx. m3/h	580	580	440	470
Cor	Inox anti dedadas	Inox anti dedadas	Inox anti dedadas	Preto
Extensor	Não disponível	Não disponível	Não disponível	Não disponível
Válvula anti retorno	Sim	Sim	Sim	Não
Nível de ruído	67 dB(A)	67 dB(A)	67 dB(A)	59 dB(A)
Filtro de carvão	ECFB01	ECFB01	ECFB02	Sim
Consumo anual de energia KWh/ano	55.2	55.2	84.4	55.3
Cap. extração máx. recirculação, m3/h	430	430	255	460
Cap. extração mín. recirculação, m3/h	295	295	105	260
Índice de eficiência dinâmica dos fluidos	29.2	29.2	8.1	30.2
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	A	A	E	A
Índice de eficiência de iluminação	45.087719298246	49.824561403509	52.698412698413	28.061224489796
Classe de eficiência de iluminação	A	A	A	A
Índice de filtragem de gordura	65.1	65.1	55.1	45.1
Classe de filtragem de gorduras	D	D	E	F
Capacidade extração mín. m3/h	300	300	195	265
Capacidade extração intens. m3/h	700	700		700
Nível de ruído em modo intensivo	68 dB(A)	70 dB(A)		67 dB(A)
Nível de ruído mínimo	54 dB(A)	54 dB(A)	51 dB(A)	48 dB(A)
Cap. extração intens. recirculação, m3/h	435	435		690
Modo standby	0.49	0.49	0	0
Modo desligado	0.49	0.49	0.01	0.49
Absorção do motor, W	250	250	155	240
Pressão Máxima, Pa	530	530	260	545
Altura máxima, mm	331	331	245	1155
Altura, mm	331	331	245	755
Largura, mm	770	540	520	880
Profundidade, mm	300	300	285	280
Diâmetro de saída, mm	150	150	150	150
Distância mín. instalação placa elétrica, cm	50	50	50	
Distância mín. instalação placa gás, cm	57	57	65	
Nº de motores	1	1	1	1
Opções de design	Controlo remoto enquanto acessório desde wk1 2023	Controlo remoto enquanto acessório desde wk1 2023		Kit para controlo remoto (acessório)
Nº de velocidades	3 + 1 Intensivo	3 + 1 Intensivo	3	3 + Intensiva; Função Breeze
Hob2Hood	Sim	Sim	Não	Não
Filtro de gorduras	Sim, 2	Sim, 1	Sim, 1	Sim, 2
Tipo de filtro	Malha de Alumínio	Malha de Alumínio	Malha de Alumínio	Malha de Alumínio
Voltagem, V	220-240	220-240	220-240	230-240
Frequência, Hz	50	50	50	50
Comprimento do cabo, (m)	1.5	1.5	1.2	1.4
Ficha	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Energy Class				

EXAUSTORES DE INTEGRAR



	AEG Exaustor NDP869PT	AEG Exaustor NDP866PT	AEG Exaustor GDP869PL	AEG Exaustor GDP869PB
PT	875,00	785,00	722,00	722,00
Ecoline	Ecoline	Ecoline	Ecoline	Ecoline
PNC	942 022 736	942 022 735	942 022 740	942 022 738
EAN	7333394019963	7333394019956	7333394023533	7333394023519
Capacidade extração máx. m3/h	400	400	400	400
Cor	Preto mate	Preto mate	Inox anti dedadas	Preto
Extensor			Não disponível	Não disponível
Válvula anti retorno			Sim	Sim
Nível de ruído	54 dB(A)	54 dB(A)	55 dB(A)	55 dB(A)
Filtro de carvão	MCFB82	MCFB82	MCFB82	MCFB82
Consumo anual de energia KWh/ano	26.8	26.2	50	50
Cap. extração máx. recirculação, m3/h	320	320	390	390
Cap. extração mín. recirculação, m3/h	150	150	200	200
Índice de eficiência dinâmica dos fluidos	40.3	40.3	32.5	32.5
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	A	A	A	A
Índice de eficiência de iluminação	45.283018867924	51.546391752577	45.283018867924	45.283018867924
Classe de eficiência de iluminação	A	A	A	A
Índice de filtragem de gordura	85.1	85.1	85.1	85.1
Classe de filtragem de gorduras	Classe B	Classe B	Classe B	Classe B
Capacidade extração mín. m3/h	200	200	210	210
Capacidade extração intens. m3/h	680	680	650	650
Nível de ruído em modo intensivo	67 dB(A)	67 dB(A)	66 dB(A)	66 dB(A)
Nível de ruído mínimo	40 dB(A)	40 dB(A)	44 dB(A)	44 dB(A)
Cap. extração intens. recirculação, m3/h	470	470	555	555
Modo standby	0	0	0	0
Modo desligado	0.49	0.49	0.49	0.49
Absorção do motor, W	180	180	230	230
Pressão Máxima, Pa	560	560	525	525
Largura, mm		598	898	898
Profundidade, mm		303.5	303.5	303.5
Diâmetro de saída, mm			150	150
Distância mín. instalação placa elétrica, cm			45	45
Distância mín. instalação placa gás, cm			65	65
Nº de motores	1	1	1	1
Nº de velocidades	3 + 2 Intensivas; Função Breeze; SilenceTech	3 + 2 Intensivas; Função Breeze; SilenceTech	3 + Intensiva; Função Breeze; SilenceTech	3 + Intensiva; Função Breeze; SilenceTech
Hob2Hood	Sim	Sim	Sim	Sim
Filtro de gorduras			Sim, 4	Sim, 4
Tipo de filtro	Filtro de design preto	Filtro de design preto	Design Inox	Filtro de design preto
Voltagem, V			220-240	220-240
Frequência, Hz			50	50
Comprimento do cabo, (m)			1.4	1.4
Ficha			Schuko	Schuko
Energy Class				

EXAUSTORES DE INTEGRAR



	AEG Exaustor GDP866PL	AEG Exaustor GDP866PB	AEG Exaustor DPE5661G	AEG Exaustor DPE4941M
PT	631,00	631,00	478,00	469,00
Ecoline	Ecoline	Ecoline	Ecoline	Ecoline
PNC	942 022 739	942 022 737	942 490 753	942 022 113
EAN	7333394023526	7333394023502	7332543845552	7332543656660
Capacidade extração máx. m3/h	400	400	460	600
Cor	Inox anti dedadas	Preto	Inox anti dedadas	Inox anti dedadas
Extensor	Não disponível	Não disponível	Não disponível	Não disponível
Válvula anti retorno	Sim	Sim	Sim	Não
Nível de ruído	55 dB(A)	55 dB(A)	58 dB(A)	68 dB(A)
Filtro de carvão	MCFB82	MCFB82	ECFB02	MCFB78
Consumo anual de energia KWh/ano	49.4	49.4	44.8	87.4
Cap. extração máx. recirculação, m3/h	390	390	360	415
Cap. extração mín. recirculação, m3/h	200	200	230	230
Índice de eficiência dinâmica dos fluidos	32.5	32.5	31.2	18.1
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	A	A	A	C
Índice de eficiência de iluminação	51.546391752577	51.546391752577	46.333333333333	41.7
Classe de eficiência de iluminação	A	A	A	A
Índice de filtragem de gordura	85.1	85.1	85.5	65.1
Classe de filtragem de gorduras	Classe B	Classe B	Classe B	D
Capacidade extração mín. m3/h	210	210	260	250
Capacidade extração intens. m3/h	650	650	680	
Nível de ruído em modo intensivo	66 dB(A)	66 dB(A)	67 dB(A)	
Nível de ruído mínimo	44 dB(A)	44 dB(A)	47 dB(A)	49 dB(A)
Cap. extração intens. recirculação, m3/h	555	555	460	
Modo standby	0	0	0.49	0
Modo desligado	0.49	0.49		0.01
Absorção do motor, W	230	230	156	250
Pressão Máxima, Pa	525	525	550	485
Altura máxima, mm			356	339
Altura, mm			338	339
Largura, mm	598	598	597	861
Profundidade, mm	303.5	303.5	300	298
Diâmetro de saída, mm	150	150	150	150
Distância mín. instalação placa elétrica, cm	45	45	50	50
Distância mín. instalação placa gás, cm	65	65	50	50
Nº de motores	1	1	1	1
Opções de design				Integrado oculto
Nº de velocidades	3 + Intensiva; Função Breeze; SilenceTech	3 + Intensiva; Função Breeze; SilenceTech	3 + 1 Intensivo	Micro-interruptor
Hob2Hood	Sim	Sim	Não	Não
Filtro de gorduras	Sim, 2	Sim, 2	Sim, 1	Sim, 3
Tipo de filtro	Design Inox	Filtro de design preto	Design Inox	Malha de Alumínio
Voltagem, V	220-240	220-240		220-240
Frequência, Hz	50	50		50
Comprimento do cabo, (m)	1.4	1.4	1.5	1.6
Ficha	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Energy Class				

EXAUSTORES DE INTEGRAR



	AEG Exaustor DPE4641M	AEG Exaustor DPE5960M	AEG Exaustor DPE5660M	AEG Exaustor DPB3632S
PT	415,00	397,00	330,00	198,00
Ecoline		Ecoline	Ecoline	
PNC	942 022 112	942 022 598	942 022 596	942 022 672
EAN	7332543656653	7332543805778	7332543805761	7332543827831
Capacidade extração máx. m3/h	600	445	445	410
Cor	Inox anti dedadas	Cinzeno	Cinzeno	Cinzeno
Extensor	Não disponível	Não disponível	Não disponível	Não disponível
Válvula anti retorno	Não	Sim	Sim	Sim
Nível de ruído	68 dB(A)	60 dB(A)	60 dB(A)	69 dB(A)
Filtro de carvão	MCFB78	MCFB71	MCFB71	ECFB03
Consumo anual de energia KWh/ano	87.4	57.4	57.4	56.6
Cap. extração máx. recirculação, m3/h	415	415	415	225
Cap. extração mín. recirculação, m3/h	230	205	205	130
Índice de eficiência dinâmica dos fluidos	18.1	29.6	29.6	15
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	C	A	A	D
Índice de eficiência de iluminação	44.93	46.363636363636	51.948051948052	10
Classe de eficiência de iluminação	A	A	A	E
Índice de filtragem de gordura	65.1	75.1	75.1	65.1
Classe de filtragem de gorduras	D	C	C	D
Capacidade extração mín. m3/h	250	235	235	170
Capacidade extração intens. m3/h		660	660	N / A
Nível de ruído em modo intensivo		69 dB(A)	69 dB(A)	0 dB(A)
Nível de ruído mínimo	49 dB(A)	46 dB(A)	46 dB(A)	48 dB(A)
Cap. extração intens. recirculação, m3/h		495	495	0
Modo standby	0	0	0	0
Modo desligado	0.01	0.49	0.49	0.01
Absorção do motor, W	250	230	230	100
Pressão Máxima, Pa	485	530	530	270
Altura máxima, mm	339		395	179
Altura, mm	339		395	179
Largura, mm	560	898	598	598
Profundidade, mm	298	300	300	284
Diâmetro de saída, mm	150	150	150	150
Distância mín. instalação placa elétrica, cm	50	45	45	42
Distância mín. instalação placa gás, cm	50	65	65	65
Nº de motores	1	1	1	1
Opções de design	Integrado oculto			PNC 942022049
Nº de velocidades	Micro-interruptor	Micro-interruptor	Micro-interruptor	3; Micro switch
Hob2Hood	Não	Não	Não	Não
Filtro de gorduras	Sim, 2	Sim, 4	Sim, 2	Sim, 2
Tipo de filtro	Malha de Alumínio	Malha de Alumínio	Malha de Alumínio	Malha de Alumínio
Voltagem, V	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequência, Hz	50	50	50	50
Comprimento do cabo, (m)	1.6	1.4	1.4	1.3
Ficha	Schuko	Schuko	Schuko	Euro Moulded
Energy Class	A+++ ↑ D C	A+++ ↑ D A	A+++ ↑ D A	A+++ ↑ D C

EXAUSTORES DE INTEGRAR



	AEG Exhaustor GDE682HM	AEG Exhaustor GDE682HB	AEG Exhaustor GDE689HB	AEG Exhaustor GDE689HM
PT	677,00	677,00	595,00	595,00
Ecoline	Ecoline	Ecoline	Ecoline	Ecoline
PNC	942 051 482	942 051 486	942 051 485	942 051 481
EAN	7333394017464	7333394019758	7333394019727	7333394017457
Capacidade extração máx. m3/h	445	445	445	445
Cor	Inox anti dedadas	Preto	Preto	Inox anti dedadas
Extensor	Acessório	Acessório	Acessório	Acessório
Válvula anti retorno	Sim	Sim	Sim	Sim
Nível de ruído	57 dB(A)	57 dB(A)	57 dB(A)	57 dB(A)
Filtro de carvão	MCFB68	MCFB68		
Consumo anual de energia KWh/ano	45	45	45	45
Cap. extração máx. recirculação, m3/h	440	440	440	440
Cap. extração mín. recirculação, m3/h	225	225	225	225
Índice de eficiência dinâmica dos fluidos	32.7	32.7	32.7	32.7
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	A	A	A	A
Índice de eficiência de iluminação	30.4	30.4	34.2	34.2
Classe de eficiência de iluminação	A	A	A	A
Índice de filtragem de gordura	85.1	85.1	85.1	85.1
Classe de filtragem de gorduras	Classe B	Classe B	Classe B	Classe B
Capacidade extração mín. m3/h	260	260	260	260
Capacidade extração intens. m3/h	750	750	750	750
Nível de ruído em modo intensivo	70 dB(A)	70 dB(A)	70 dB(A)	70 dB(A)
Nível de ruído mínimo	45 dB(A)	45 dB(A)	45 dB(A)	45 dB(A)
Cap. extração intens. recirculação, m3/h	590	590	590	590
Modo standby	0	0	0	0
Modo desligado	0.49	0.49	0.49	0.49
Absorção do motor, W	270	270	270	270
Pressão Máxima, Pa	580	580	580	580
Altura máxima, mm	330	330	330	330
Altura, mm	330	330	330	330
Largura, mm	1200	1200	900	900
Profundidade, mm	308	308	308	308
Diâmetro de saída, mm	150	150	150	150
Distância mín. instalação placa elétrica, cm	50	50	50	50
Distância mín. instalação placa gás, cm	65	65	65	65
Nº de motores	1	1	1	1
Nº de velocidades	3 + 1 Intensivo	3 + 1 Intensivo	3 + 1 Intensivo	3 + 1 Intensivo
Hob2Hood	Sim	Sim	Sim	Sim
Filtro de gorduras	Sim, 1	Sim, 1	Sim, 1	Sim, 1
Tipo de filtro	Design Inox	Filtro de design preto	Filtro de design preto	Design Inox
Voltagem, V	230-240	230-240	230-240	230-240
Frequência, Hz	50	50	50	50
Comprimento do cabo, (m)	1.4	1.4	1.4	1.4
Ficha	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Energy Class				

EXAUSTORES DE INTEGRAR



	AEG Exaustor GDE686HB	AEG Exaustor GDE686HM	AEG Exaustor DCK5280HG	AEG Exaustor DCK6980HW
PT	568,00	568,00	1 929,00	1 314,00
Ecoline	Ecoline	Ecoline	Ecoline	Ecoline
PNC	942 051 483	942 051 479	942 051 318	942 051 488
EAN	7333394019734	7333394017433	7332543712069	7333394027470
Capacidade extração máx. m3/h	445	445	600	600
Cor	Preto	Inox anti dedadas	Branco	Branco
Extensor	Acessório	Acessório	Não disponível	Não disponível
Válvula anti retorno	Sim	Sim	Não	Sim
Nível de ruído	57 dB(A)	57 dB(A)	70 dB(A)	69 dB(A)
Consumo anual de energia KWh/ano	45	45	31.3	36
Cap. extração máx. recirculação, m3/h	440	440	595	580
Cap. extração min. recirculação, m3/h	225	225	360	340
Índice de eficiência dinâmica dos fluidos	32.7	32.7	38.5	37.6
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	A	A	A	A
Índice de eficiência de iluminação	37.6	37.6	52.5	43.36
Classe de eficiência de iluminação	A	A	A	A
Índice de filtragem de gordura	85.1	85.1	55.1	65.1
Classe de filtragem de gorduras	Classe B	Classe B	E	D
Capacidade extração mín. m3/h	260	260	360	350
Capacidade extração intens. m3/h	750	750	735	730
Nível de ruído em modo intensivo	70 dB(A)	70 dB(A)	75 dB(A)	74 dB(A)
Nível de ruído mínimo	45 dB(A)	45 dB(A)	57 dB(A)	57 dB(A)
Cap. extração intens. recirculação, m3/h	590	590	715	690
Modo standby	0	0	0.49	0.49
Modo desligado	0.49	0.49	0	0
Absorção do motor, W	270	270	210	210
Pressão Máxima, Pa	580	580	515	540
Altura máxima, mm	330	330	289	210
Altura, mm	330	330	229	210
Largura, mm	600	600	1130	899
Profundidade, mm	308	308	630	499
Diâmetro de saída, mm	150	150		0
Distância mín. instalação placa elétrica, cm	50	50		800
Distância mín. instalação placa gás, cm	65	65		800
Nº de motores	1	1	1	1
Opções de design			nova instalação BIC com solução snap-in a partir de NS: 20600001	
Nº de velocidades	3 + 1 Intensivo	3 + 1 Intensivo	3 + 1 Intensivo	3 + 1 Intensivo
Hob2Hood	Sim	Sim	Sim	Sim
Filtro de gorduras	Sim, 1	Sim, 1	Sim, 6	Sim, 2
Tipo de filtro	Filtro de design preto	Design Inox	Malha de Alumínio	Malha de Alumínio
Voltagem, V	230-240	230-240	230-240	230-240
Frequência, Hz	50	50	50	50
Comprimento do cabo, (m)	1.4	1.4	1.1	
Ficha	Schuko	Schuko	Não tem	Não tem
Energy Class				

EXAUSTORES DE INTEGRAR



AEG Exaustor
DCK6980HM

PT	1 314,00
Ecoline	Ecoline
PNC	942 051 472
EAN	7332543985647
Capacidade extração máx. m3/h	600
Cor	Inox anti dedadas
Extensor	Não disponível
Válvula anti retorno	Sim
Nível de ruído	69 dB(A)
Consumo anual de energia KWh/ano	36
Cap. extração máx. recirculação, m3/h	580
Cap. extração min. recirculação, m3/h	340
Índice de eficiência dinâmica dos fluidos	37.6
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	A
Índice de eficiência de iluminação	43.36
Classe de eficiência de iluminação	A
Índice de filtragem de gordura	65.1
Classe de filtragem de gorduras	D
Capacidade extração mín. m3/h	350
Capacidade extração intens. m3/h	730
Nível de ruído em modo intensivo	74 dB(A)
Nível de ruído mínimo	57 dB(A)
Cap. extração intens. recirculação, m3/h	690
Modo standby	0.49
Modo desligado	0
Absorção do motor, W	210
Pressão Máxima, Pa	540
Altura máxima, mm	210
Altura, mm	210
Largura, mm	899
Profundidade, mm	499
Diâmetro de saída, mm	0
Distância mín. instalação placa elétrica, cm	800
Distância mín. instalação placa gás, cm	800
Nº de motores	1
Nº de velocidades	3 + 1 Intensivo
Hob2Hood	Sim
Filtro de gorduras	Sim, 2
Tipo de filtro	Malha de Alumínio
Voltagem, V	230-240
Frequência, Hz	50
Ficha	Não tem

Energy Class



FRIGORÍFICOS AMERICANOS NO FROST



	AEG Combinado RMB954E9VX	AEG Side by Side ORX9V351DU	AEG Side by Side ORX9V351DB
PT	3 070,00	2 032,00	1 941,00
Ecoline			
Novo		Novo	Novo
PNC	925 061 027	925 995 010	925 995 011
EAN	9315540421330	7332543849949	7333394068480
Tipo	Combinado	Frigorífico Americano	Frigorífico Americano
Cor	Silver+Porta Inox	Silver+Porta Look Inox	Preto e inox
Volume total, litros	617	573	573
Nº termóstatos	3	1	1
Classe climática	SN-N-ST-T	SN-N-ST	SN-N-ST
Consumo anual de energia (kWh/a)	349	270	270
Capacidade de congelação, Kg/24h	4.2	14	14
Autonomia sem corrente (h)	13	7	7
Instalação	Livre instalação	Side by side	Side by side
Tecnologia de congelação	No Frost	No Frost	No Frost
Vol. total comp. frigorífico, l	239	240	240
Vol. total comp. frigorífico, l	239	240	240
Temperatura ambiente min °C	10	10	10
Classe de ruído ambiente	C	C	C
Nível de ruído, dB(A)	40	39	39
Índice de eficiência energética	100	80	80
Tipo de controlo	Eletrónico Tátil	Controlo eletrónico tátil	Controlo eletrónico tátil
Tipo de porta	Flat, Design Line	Flat, Design Line	Flat, Design Line
Dobradiças das portas	à direita e esquerda	à esquerda e direita	à esquerda e direita
Iluminação	LED interior lateral	Interna. LED	Interna. LED
Dimensões (AxLxP), mm	1746x913x749	1770x900x730	1770x900x730
Dimensões de encastre (AxLxP), em mm	-	-	-
Tipo de frio	MultiFlow	MultiFlow	MultiFlow
Descongelação automática	Sim	Sim	Sim
Segurança para crianças	Não	Não	Não
Iluminação LED	Sim	Sim	Sim
Porta reversível	Não	Não	Não
Dispensador de bebidas	1, Na porta		
Dispensador de água e gelo	Não	Não	Não
Gaveta FreshBox	Não	Não	Não
LowFrost	Não	Não	Não
Porta sobre porta	Não	Não	Não
Porta deslizante	Não	Não	Não
Prateleira laticínios	1, CustomFlex 2 / 3 largura, Tampa transparente		
Prateleira porta	Compartimento CustomFlex com ! / 3 de largura, 1 CustomFlex 2 / 3 com caixa, Prateleira Fixa, transparentes	2, Largura total, transparentes	2, Largura total, transparentes
Gavetas especiais do frigorífico	UltraFresh	N / A	N / A
Nº de gavetas do congelador	1 Maxi Gaveta com divisória + 1 Gaveta Deslizante	2 de largura completa	2 de largura completa
Tipo de gavetas do congelador	1 gaveta (porta); French Door	Plástico transparente	Plástico transparente
Refrigerante	R600a	R600a	R600a
Voltagem, V	220-240	220-240	220-240
Frequência, Hz	50	50	50
Comprimento do cabo, (m)	2.5	2.6	2.6
Energy Class			

COMBINADO NO-FROST LIVRE INSTALAÇÃO



	AEG Combinado ORC6M481EX	AEG Combinado ORC7P361CX	AEG Combinado ORC8M361CX	AEG Combinado ORC7P361DX
PT	1 417,00	1 354,00	1 146,00	1 056,00
Ecoline		Ecoline		
PNC	925 993 690	925 993 664	925 993 693	925 993 668
EAN	7333394035857	7333394034096	7333394035888	7333394034171
Tipo	Combinado	Combinado	Combinado	Combinado
Cor	Silver+Porta Inox	Pincel Infinito	Pincel Infinito	Pincel Infinito
Volume total, litros	481	362	362	362
Nº termostatos	2	2	2	2
Classe climática	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Consumo anual de energia (kWh/a)	288	162	162	203
Capacidade de congelação, Kg/24h	8	10	10	8
Autonomia sem corrente (h)	13.5	10	10	10
Instalação	Livre instalação	Livre instalação	Livre instalação	Livre instalação
Tecnologia de congelação	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost
Vol. total comp. frigorífico, l	137	103	103	103
Vol. total comp. frigorífico, l	137	103	103	103
Temperatura ambiente mín °C	10	10	10	10
Classe de ruído ambiente	C	B	B	B
Nível de ruído, dB(A)	41	34	34	35
Índice de eficiência energética	100	64	64	80
Tipo de controlo	Controlo eletrónico tátil	Controlo eletrónico tátil	Controlo eletrónico tátil	Controlo eletrónico tátil
Tipo de porta	Flat, Design Line	Flat, Design Line	Flat, Design Line	Flat, Design Line
Dobradiças das portas	à direita e reversível	à direita e reversível	à direita e reversível	à direita e reversível
Iluminação	Painel superior. LED	Luna – 1 lado, 1 topo	Luna – 1 lado, 1 topo	Luna – 1 lado, 1 topo
Dimensões (AxLxP), mm	1920x700x712	2020x595x664	2020x595x664	2020x595x664
Dimensões de encastre (AxLxP), em mm	-	-	-	-
Tipo de frio	MultiFlow	Multiflow	Multiflow Metal	Multiflow
Descongelação automática	Sim	Sim	Sim	Sim
Segurança para crianças	Não	Não	Não	Não
Iluminação LED	Sim	Não	Não	Não
Porta reversível	Sim	Sim	Sim	Sim
Dispensador de água e gelo	Não	Não	Não	Não
Gaveta FreshBox	Não	Não	Não	Não
LowFrost	Não	Não	Não	Não
Porta sobre porta	Não	Não	Não	Não
Porta deslizante	Não	Não	Não	Não
Prateleira laticínios	1 largura total transparente, Com orla	1 largura total transparente	1 largura total transparente	1 largura total transparente
Prateleira porta	2, Largura total, transparentes, Com orla			
Gavetas especiais do frigorífico	Plástico	Plástico branco	Plástico cinzento metálico	Plástico branco
Nº de gavetas do congelador	2 + 1 Meia Gaveta	2 largura total + 1 meia profundidade	2 largura total + 1 meia profundidade	2 largura total + 1 meia profundidade
Tipo de gavetas do congelador	Plástico transparente	Plástico transparente	Plástico transparente	Plástico transparente
Refrigerante	R600a	R600a	R600a	R600a
Potência (W)		114	114	111
Voltagem, V	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequência, Hz	50	50	50	50
Comprimento do cabo, (m)	2.5	2.5	2.5	2.5
Energy Class				

COMBINADO NO-FROST LIVRE INSTALAÇÃO



	AEG Combinado ORC7P321DX	AEG Combinado ORC8M361EE	AEG Combinado RCB736E7ML	AEG Combinado ORC6N361DS
PT	993,00	1 228,00	1 228,00	1 002,00
Ecoline				
PNC	925 993 633	925 993 700	925 993 557	925 993 627
EAN	7333394033488	7333394038001	7332543996261	7333394033365
Tipo	Combinado	Combinado	Combinado	Combinado
Cor	Pincel Infinito	Preto+Vidro	Vidro branco	Inox
Volume total, litros	328	366	366	362
Nº termostatos	2	2	2	2
Classe climática	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Consumo anual de energia (kWh/a)	200	250	250	203
Capacidade de congelação, Kg/24h	8	8	8	8
Autonomia sem corrente (h)	10	10	10	10
Instalação	Livre instalação	Livre instalação	Livre instalação	Livre instalação
Tecnologia de congelação	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost
Vol. total comp. frigorífico, l	103	101	101	103
Vol. total comp. frigorífico, l	103	101	101	103
Temperatura ambiente mín °C	10	10	10	10
Classe de ruído ambiente	B	C	C	B
Nível de ruído, dB(A)	35	38	38	35
Índice de eficiência energética	80	100	100	80
Tipo de controlo	Controlo eletrónico tátil	Controlo eletrónico tátil	Controlo eletrónico tátil	Controlo eletrónico tátil
Tipo de porta	Flat, Design Line	Flat, Design Line	Flat, Design Line	Flat, Design Line
Dobradiças das portas	à direita e reversível	à direita e reversível	à direita e reversível	à direita e reversível
Iluminação	Luna – 1 lado, 1 topo	Interna. LED, Lateral	Interna. LED, Lateral	1 topo
Dimensões (AxLxP), mm	1870x595x664	2010x595x650	2010x595x662	2020x595x664
Dimensões de encastre (AxLxP), em mm	-	-	-	-
Tipo de frio	Multiflow	MultiFlow Metal	MultiFlow Metal	Multiflow
Descongelação automática	Sim	Sim	Sim	Sim
Segurança para crianças	Não	Não	Não	Não
Iluminação LED	Não	Sim	Sim	Não
Porta reversível	Sim	Sim	Sim	Sim
Dispensador de água e gelo	Não	Não	Não	Não
Gaveta FreshBox	Não	Não	Não	Não
LowFrost	Não	Não	Não	Não
Porta sobre porta	Não	Não	Não	Não
Porta deslizante	Não	Não	Não	Não
Prateleira laticínios	1 largura total transparente	Não	1 largura total transparente, Com orla	
Prateleira porta		3, Largura total, transparentes, Com orla	2, Largura total, transparentes, Com orla	
Gavetas especiais do frigorífico	Plástico branco	Plástico	Plástico	Plástico
Nº de gavetas do congelador	2 largura total + 1 meia profundidade	2 + 1 Meia Gaveta	2 + 1 Meia Gaveta	2 largura total + 1 meia profundidade
Tipo de gavetas do congelador	Plástico transparente	Plástico transparente	Plástico transparente	Plástico transparente
Refrigerante	R600a	R600a	R600a	R600a
Potência (W)	121	162	162	111
Voltagem, V	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequência, Hz	50	50	50	50
Comprimento do cabo, (m)	2.5	2.5	2.5	2.5
Energy Class				

COMBINADO NO-FROST LIVRE INSTALAÇÃO



	AEG Combinado ORC6N321DS	AEG Combinado ORC6N361ES	AEG Combinado RCB632E9MU	AEG Combinado ORC6N361DW
PT	971,00	902,00	872,00	971,00
Ecoline				
PNC	925 993 623	925 993 632	925 993 528	925 993 625
EAN	7333394033211	7333394033471	7332543995684	7333394033341
Tipo	Combinado	Combinado	Combinado	Combinado
Cor	Inox	Inox	Inox	Branco Neve
Volume total, litros	328	366	330	362
Nº termóstatos	2	2	2	2
Classe climática	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Consumo anual de energia (kWh/a)	200	250	250	203
Capacidade de congelação, Kg/24h	8	8	8	8
Autonomia sem corrente (h)	10	10	10	10
Instalação	Livre instalação	Livre instalação	Livre instalação	Livre instalação
Tecnologia de congelação	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost
Vol. total comp. frigorífico, l	103	101	101	103
Vol. total comp. frigorífico, l	103	101	101	103
Temperatura ambiente mín °C	10	10	10	10
Classe de ruído ambiente	B	C	C	B
Nível de ruído, dB(A)	35	38	38	35
Índice de eficiência energética	80	100	100	80
Tipo de controlo	Controlo eletrónico tátil	Controlo eletrónico tátil	Controlo eletrónico tátil	Controlo eletrónico tátil
Tipo de porta	Flat, Design Line	Flat, Design Line	Flat, Design Line	Flat, Design Line
Dobradiças das portas	à direita e reversível	à direita e reversível	à direita e reversível	à direita e reversível
Iluminação	1 topo	Painel superior. LED	Painel superior. LED	1 topo
Dimensões (AxLxP), mm	1870x595x664	2010x595x650	1860x595x650	2020x595x664
Dimensões de encastre (AxLxP), em mm	-	-	-	-
Tipo de frio	Multiflow	MultiFlow	MultiFlow	Multiflow
Descongelação automática	Sim	Sim	Sim	Sim
Segurança para crianças	Não	Não	Não	Não
Iluminação LED	Não	Sim	Sim	Não
Porta reversível	Sim	Sim	Sim	Sim
Dispensador de água e gelo	Não	Não	Não	Não
Gaveta FreshBox	Não	Não	Não	Não
LowFrost	Não	Não	Não	Não
Porta sobre porta	Não	Não	Não	Não
Porta deslizante	Não	Não	Não	Não
Prateleira laticínios		Não		
Prateleira porta		3, Largura total, transparentes, Com orla	1, Largura total, transparentes, Com orla	
Gavetas especiais do frigorífico	Plástico	Plástico	Plástico	Plástico
Nº de gavetas do congelador	2 largura total + 1 meia profundidade	2 + 1 Meia Gaveta	2 + 1 Meia Gaveta	2 largura total + 1 meia profundidade
Tipo de gavetas do congelador	Plástico transparente	Plástico transparente	Plástico transparente	Plástico transparente
Refrigerante	R600a	R600a	R600a	R600a
Potência (W)	121	162	197	111
Voltagem, V	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequência, Hz	50	50	50	50
Comprimento do cabo, (m)	2.5	2.5	2.5	2.5
Energy Class				

COMBINADO NO-FROST LIVRE INSTALAÇÃO



	AEG Combinado ORC6N321DW	AEG Combinado ORC6N361EW	AEG Combinado RCB632E9MW	AEG Combinado ORC8M361DT
PT	921,00	866,00	818,00	1 264,00
Ecoline				
PNC	925 993 621	925 993 630	925 993 530	925 993 701
EAN	7333394033198	7333394033457	7332543995707	7333394038018
Tipo	Combinado	Combinado	Combinado	Combinado
Cor	Branco Neve	Branco	Branco	Preto e Vidro Mate
Volume total, litros	328	366	330	366
Nº termóstatos	2	2	2	2
Classe climática	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Consumo anual de energia (kWh/a)	200	250	250	200
Capacidade de congelação, Kg/24h	8	8	8	10
Autonomia sem corrente (h)	10	10	10	10
Instalação	Livre instalação	Livre instalação	Livre instalação	Livre instalação
Tecnologia de congelação	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost
Vol. total comp. frigorífico, l	103	101	101	101
Vol. total comp. frigorífico, l	103	101	101	101
Temperatura ambiente mín °C	10	10	10	10
Classe de ruído ambiente	B	C	C	C
Nível de ruído, dB(A)	35	38	38	37
Índice de eficiência energética	80	100	100	80
Tipo de controlo	Controlo eletrónico tátil	Controlo eletrónico tátil	Controlo eletrónico tátil	Controlo eletrónico tátil
Tipo de porta	Flat, Design Line	Flat, Design Line	Flat, Design Line	Flat, Design Line
Dobradiças das portas	à direita e reversível	à direita e reversível	à direita e reversível	à direita e reversível
Iluminação	1 topo	Painel superior. LED	Painel superior. LED	Interna. LED, Lateral
Dimensões (AxLxP), mm	1870x595x664	2010x595x650	1860x595x650	2010x595x662
Dimensões de encastre (AxLxP), em mm	-	-	-	-
Tipo de frio	MultiFlow	MultiFlow	MultiFlow	MultiFlow Metal
Descongelação automática	Sim	Sim	Sim	Sim
Segurança para crianças	Não	Não	Não	Não
Iluminação LED	Não	Sim	Sim	Sim
Porta reversível	Sim	Sim	Sim	Sim
Dispensador de água e gelo	Não	Não	Não	Não
Gaveta FreshBox	Não	Não	Não	Não
LowFrost	Não	Não	Não	Não
Porta sobre porta	Não	Não	Não	Não
Porta deslizante	Não	Não	Não	Não
Prateleira laticínios		Não		Não
Prateleira porta		1, Largura total, transparentes, Com orla	1, Largura total, transparentes, Com orla	3, Largura total, transparentes, Com orla
Gavetas especiais do frigorífico	Plástico	Plástico	Plástico	Plástico
Nº de gavetas do congelador	2 largura total + 1 meia profundidade	2 + 1 Meia Gaveta	2 + 1 Meia Gaveta	2 + 1 Meia Gaveta
Tipo de gavetas do congelador	Plástico transparente	Plástico transparente	Plástico transparente	Plástico transparente
Refrigerante	R600a	R600a	R600a	R600a
Potência (W)	121	162	197	162
Voltagem, V	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequência, Hz	50	50	50	50
Comprimento do cabo, (m)	2.5	2.5	2.5	2.5
Energy Class				

ARCAS VERTICAIS NO FROST



	AEG Arca vertical OAG7M281DX	AEG Arca vertical OAG7M281EX	AEG Arca vertical OAG7M281EW
PT	1 146,00	1 098,00	1 043,00
Ecoline			
PNC	922 717 278	922 717 269	922 717 266
EAN	7333394036168	7333394036076	7333394036045
Tipo	Arca	Arca	Arca
Cor	Inox anti dedadas	Inox anti dedadas	Branco
Volume total, litros	278	278	278
Capacidade de congelação, Kg/24h	13	13	13
Classe climática	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Consumo anual de energia (kWh/a)	198	248	248
Classe de ruído ambiente	C	C	C
Nível de ruído, dB(A)	38	39	39
Dimensões (AxLxP), mm	1860x595x650	1860x595x650	1860x595x650
Tecnologia de congelação	No Frost	No Frost	No Frost
Porta reversível	Sim	Sim	Sim
Iluminação congelador	Topo Painel. LED	Topo Painel. LED	Topo Painel. LED
Tipo de porta	Flat, Design Line	Flat, Design Line	Flat, Design Line
Condensador	Estático	Estático	Estático
Volume do compartimento, litros	278	278	278
Vol. total comp. frigorífico, l	278	278	278
Iluminação LED	Sim	Sim	Sim
Segurança para crianças	Não	Não	Não
Descongelação automática	Sim	Sim	Sim
Abertura Pedal	-	-	-
Fecho automático da porta	Não	Não	Não
Porta sobre porta	Não	Não	Não
Porta deslizante	Não	Não	Não
Tipo de controlo	Eletrónico	Eletrónico	Eletrónico
Função de congelação rápida	Sim, botão	Sim, botão	Sim, botão
Autonomia sem corrente (h)	15	15	15
Temperatura ambiente máx °C	43	43	43
Temperatura ambiente mín °C	10	10	10
Prateleiras do congelador	Vidro com guarnição	Vidro com guarnição	Vidro com guarnição
Gavetas do congelador 1	1, Plástico transparente	1, Plástico transparente	1, Plástico transparente
Tipo de gavetas do congelador	Folha de plástico	Folha de plástico	Folha de plástico
Abas	Não	Não	Não
Descongelação necessária	Não	Não	Não
Altura, mm	1860	1860	1860
Largura, mm	595	595	595
Profundidade, mm	650	650	650
Altura encastre, mm	0	0	0
Largura encastre, mm	0	0	0
Profundidade encastre, mm	0	0	0
Voltagem, V	220-240	220-240	220-240
Frequência, Hz	50	50	50
Potência (W)	183	183	183
Comprimento do cabo, (m)	2.5	2.5	2.5

Energy Class



Frigorífico 1 porta



	AEG Frigorífico ORK7M391EX	AEG Frigorífico ORK7M391EW	AEG Frigorífico ORK7M391DX
PT	1 043,00	1 007,00	1 083,00
Ecoline			
PNC	923 421 386	923 421 383	923 421 399
EAN	7333394035710	7333394035680	7333394035819
Tipo	Frigorífico	Frigorífico	Frigorífico
Cor	Inox anti dedadas	Branco	Inox anti dedadas
Prateleira para garrafas	1, Folha de plástico	1, Folha de plástico	1, Folha de plástico
Vol. total comp. frigorífico, l	390	390	389
Classe climática	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Consumo anual de energia (kWh/a)	121	121	97
Tipo descongelação frigorífico	Auto	Auto	Auto
Nº de prateleiras do frigorífico	4 largura completa	4 largura completa	4 largura completa
Prateleira porta	4, Largura total, Folha de plástico	4, Largura total, Folha de plástico	4, Largura total, Folha de plástico
Prateleira laticínios	Não	Não	Não
Suportes para ovos	2 para 8	2 para 8	2 para 8
Nº de tampas	1	1	1
Tipo de gavetas do frigorífico	1 Gaveta amovível	1 Gaveta amovível	1 Gaveta amovível
Gavetas especiais do frigorífico	Plástico	Plástico	Plástico
Iluminação	1 Top LED	1 Top LED	1 Top LED
Índice de eficiência energética	99	99	80
Classe de ruído ambiente	C	C	C
Nível de ruído, dB(A)	40	40	36
Temperatura ambiente min °C	10	10	10
Temperatura ambiente máx °C	43	43	43
Temperatura recomendada frigorif. °C	4	4	4
Instalação	Livre instalação	Livre instalação	Livre instalação
Tipo de porta	Flat, Design Line	Flat, Design Line	Flat, Design Line
N.º Portas	1	1	1
Porta reversível	Sim	Sim	Sim
Dobradiças das portas	à direita e reversível	à direita e reversível	à direita e reversível
Calhas telescópicas	Não	Não	Não
Tipo de controlo	Eletrónico	Eletrónico	Eletrónico
Dimensões (AxLxP), mm	1860x595x650	1860x595x650	1860x595x650
Dimensões de encastre (AxLxP), em mm	-	-	-
Tipo de frio	MultiFlow	MultiFlow	MultiFlow
Segurança para crianças	Não	Não	Não
Iluminação LED	Sim	Sim	Sim
Porta sobre porta	Não	Não	Não
Porta deslizante	Não	Não	Não
Voltagem, V	220-240	220-240	220-240
Comprimento do cabo, (m)	2.5	2.5	2.5
Energy Class	A ↑ G E	A ↑ G E	A ↑ G D

TABLETOP



	AEG Arca vertical ATB48E1AW	AEG Frigorífico RTB411E1AW
PT	442,00	451,00
Ecoline		
PNC	922 717 086	923 421 150
EAN	7332543741007	7332543740031
Tipo	Arca	Frigorífico
Cor	Branco	Branco
Volume total, litros	85	
Capacidade de congelação, Kg/24h	4.2	
Classe climática	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Consumo anual de energia (kWh/a)	164	139
Classe de ruído ambiente	C	C
Nível de ruído, dB(A)	38	38
Dimensões (AxLxP), mm	845x560x575	845x560x575
Tecnologia de congelação	Estática	
Porta reversível	Sim	Sim
Iluminação congelador	Não	
Tipo de porta	Flat, Design Line	Flat, Design Line
Condensador	Estático	
Volume do compartimento, litros	85	
Vol. total comp. frigorífico, l	85	107
Iluminação LED	Não	Não
Segurança para crianças	Não	Não
Descongelação automática	Não	
Abertura Pedal	-	
Fecho automático da porta	Não	
Porta sobre porta	Não	Não
Porta deslizante	Não	Não
Tipo de controlo	Controlo mecânico	Eletrónico
Função de congelação rápida	Não	
Autonomia sem corrente (h)	15	
Temperatura ambiente máx °C	43	43
Temperatura ambiente mín °C	10	10
Gavetas do congelador 1	1, Plástico transparente	
Tipo de gavetas do congelador	Plástico transparente	
Abas	Não	
Descongelação necessária	No congelador	
Altura, mm	845	
Largura, mm	560	
Profundidade, mm	575	
Altura encastre, mm	0	
Largura encastre, mm	0	
Profundidade encastre, mm	0	
Voltagem, V	230-240	230
Frequência, Hz	50	50
Potência (W)		100
Comprimento do cabo, (m)	2.5	2.5

Energy Class



FRIO DE INTEGRAR



	AEG Combinado de encastre NSC7P751DS	AEG Combinado de encaastre SCE819E5TS	AEG Combinado de encaastre OSC7G181ES	AEG Combinado de encaastre SCB618E6TS
PT	1 715,00	1 504,00	1 323,00	1 164,00
Ecoline	Ecoline			
Novo				Novo
PNC	925 975 003	925 561 323	925 501 341	925 505 059
EAN	7332543832101	7332543818716	7332543978571	7332543765904
Tipo	Combinado	Combinado	Combinado	Combinado
Cor	Branco	Branco	Branco	Branco
Volume total, litros	376	276	256	254
Nº termóstatos	2	2	2	2
Classe climática	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Consumo anual de energia (kWh/a)	197	216	216	214
Capacidade de congelação, Kg/24h	11.5	7	7	5
Autonomia sem corrente (h)	15	9.5	9.5	9
Instalação	Calhas deslizantes	Calhas deslizantes	Calhas deslizantes	Calhas deslizantes
Tecnologia de congelação	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost
Vol. total comp. frigorífico, l	89	62	62	61
Vol. total comp. frigorífico, l	89	62	62	61
Temperatura ambiente mín °C	10	10	10	10
Classe de ruído ambiente	B	B	C	C
Nível de ruído, dB(A)	35	35	36	36
Índice de eficiência energética	80	100	100	100
Tipo de controlo	Controlo eletrónico tátil	Controlo eletrónico tátil	Controlo eletrónico tátil	Controlo eletrónico tátil
Tipo de porta	Flat, Design Line	Flat, Design Line	Flat, Design Line	Flat, Design Line
Dobradiças das portas	à direita e reversível	à direita e reversível	à direita e reversível	à direita e reversível
Iluminação	1 no topo e 2 laterais	1, Ventilador, Interna. LED, Intens. gradual	1 topo	Interna. LED, Lateral, Intens. gradual
Dimensões (AxLxP), mm	1884x696x549	1884x546x549	1772x546x549	1772x540x549
Dimensões de encaastre (AxLxP), em mm	1894x710x560	1894x560x550	1780x560x550	1780x560x550
Tipo de frio	Ventilador Radial de Metal	HighFan	Radial	DynamicAir
Descongelação automática	Sim	Sim	Sim	Sim
Segurança para crianças	Não	Sim	Sim	Não
Iluminação LED	Não	Sim	Não	Sim
Porta reversível	Sim	Sim	Sim	Sim
Dispensador de bebidas	Não	Não	Não	Não
Dispensador de água e gelo	Não	Não	Não	Não
Gaveta FreshBox	Não	Não	Não	Não
LowFrost	Não	Não	Não	Não
Porta sobre porta	Não	Não	Não	Não
Porta deslizante	Sim	Sim	Sim	Sim
Prateleira laticínios	1 largura total transparente, Tampa transparente, Com orla	1, CustomFlex 1 / 3 largura, 1, CustomFlex 2 / 3 largura, 2 Clips CustomFlex	1 largura total transparente, Com tampa, Com orla	1 largura total transparente, Com tampa, Com orla
Prateleira porta	2, Largura total, transparentes, Com orla	1 CustomFlex 2 / 3 largura + 1 CustomFlex alta	1, Largura total, transparentes, Com orla	2, Largura total, transparentes
Gavetas especiais do frigorífico	ExtraChill	Plástico	Plástico branco	Plástico
Nº de gavetas do congelador	3	3	3	3
Tipo de gavetas do congelador	Plástico transparente	Plástico transparente	Plástico transparente	Plástico transparente
Inclui		1 divisória gaveta		
Refrigerante	R600a	R600a	R600a	R600a
Potência (W)	120	120	120	140
Voltagem, V	220-240	220-240	220-240	230-240
Frequência, Hz	50	50	50	50
Comprimento do cabo, (m)	2.4	2.4	2.4	2.4
Energy Class				

FRIO DE INTEGRAR



	AEG Combinado de encastre NSC8M181DC	AEG Combinado de encastre NSC6M181ES	AEG Combinado de encastre OSC5D181ES	AEG Combinado de encastre NSC5D181ES
PT	1 517,00	1 210,00	993,00	884,00
Ecoline	Ecoline			
PNC	925 553 023	925 555 011	925 503 305	925 503 368
EAN	7333394009322	7333394009056	7332543848119	7333394023724
Tipo	Combinado	Combinado	Combinado	Combinado
Cor	Branco	Branco	Branco	Branco
Volume total, litros	245	249	269	269
Nº termostatos	2	1	1	1
Classe climática	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Consumo anual de energia (kWh/a)	173	217	220	220
Capacidade de congelação, Kg/24h	7.3	5	3.3	3.3
Autonomia sem corrente (h)	11	10	11.5	11.5
Instalação	Porta sobre porta	Calhas deslizantes	Calhas deslizantes	Calhas deslizantes
Tecnologia de congelação	No Frost	No Frost	Low Frost	Low Frost
Vol. total comp. frigorífico, l	62	62	73	73
Vol. total comp. frigorífico, l	62	62	73	73
Temperatura ambiente mín °C	10	10	10	10
Classe de ruído ambiente	B	C	B	B
Nível de ruído, dB(A)	35	37	34	34
Índice de eficiência energética	80	100	100	100
Tipo de controlo	Controlo eletrónico tátil	Controlo eletrónico tátil	Controlo eletrónico tátil	Controlo eletrónico tátil
Tipo de porta	Flat, Design Line	Flat, Design Line	Flat, Design Line	Flat, Design Line
Dobradiças das portas	à direita e reversível	à direita e reversível	à direita e reversível	à direita e reversível
Iluminação	1 no topo e 2 laterais	1 topo	1 LED integrado	1 LED integrado
Dimensões (AxLxP), mm	1769x557x549	1772x546x549	1772x546x549	1772x546x549
Dimensões de encastre (AxLxP), em mm	1780x560x550	1780x560x550	1780x560x550	1780x560x550
Tipo de frio	Multiflow Metal	Multiflow	Radial Plástico	Radial Plástico
Descongelação automática	Sim	Sim	Não	Não
Segurança para crianças	Sim	Sim	Não	Não
Iluminação LED	Não	Não	Sim	Sim
Porta reversível	Sim	Sim	Sim	Sim
Dispensador de bebidas	Não	Não	Não	Não
Dispensador de água e gelo	Não	Não	Não	Não
Gaveta FreshBox	Não	Não	Não	Não
LowFrost	Não	Não	Sim	Sim
Porta sobre porta	Sim	Não	Não	Não
Porta deslizante	Não	Sim	Sim	Sim
Prateleira laticínios	1 largura total transparente, Com tampa, Com orla	1 largura total transparente, Com tampa, Com orla	1 largura total transparente	1 largura total transparente
Prateleira porta	1, Largura total, transparentes, Com orla	1, Largura total, transparentes, Com orla	2, Largura total, transparentes	2, Largura total, transparentes
Gavetas especiais do frigorífico	ExtraChill	Plástico branco	Plástico	Plástico
Nº de gavetas do congelador	3	3	3	3
Tipo de gavetas do congelador	Plástico transparente	Plástico transparente	Plástico transparente	Plástico transparente
Refrigerante	R600a	R600a	R600a	R600a
Potência (W)	120	120	100	100
Voltagem, V	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequência, Hz	50	50	50	50
Comprimento do cabo, (m)	2.4	2.4	2.4	2.4
Energy Class				

FRIO DE INTEGRAR



	AEG Combinado de encastre OSD5S161ES	AEG Frigorífico de encastre SKE818E9ZC	AEG Frigorífico de encastre SKE818E1DC	AEG Frigorífico de encastre NSK6D181ES
PT	848,00	1 323,00	1 170,00	1 164,00
Ecoline				
Novo				Novo
PNC	925 644 001	923 586 024	923 584 054	923 581 349
EAN	7333394028835	7332543720415	7332543737192	7333394034973
Tipo	Frigorífico 2 Portas	Frigorífico	Frigorífico	Frigorífico
Cor	Branco	Branco	Branco	Branco
Volume total, litros	249			
Nº termóstatos	1			
Classe climática	SN-N-ST-T	SN-N-ST	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Consumo anual de energia (kWh/a)	194	148	114	114
Capacidade de congelação, Kg/24h	6.1			
Autonomia sem corrente (h)	13			
Instalação	Calhas deslizantes	Porta sobre porta	Porta sobre porta	Calhas deslizantes
Tecnologia de congelação	Low Frost			
Vol. total comp. frigorífico, l	50	276	311	310
Vol. total comp. frigorífico, l	50	276	311	310
Temperatura ambiente min °C	10	10	10	10
Classe de ruído ambiente	B	C	B	B
Nível de ruído, dB(A)	33	37	35	32
Índice de eficiência energética	100	100	100	100
Tipo de controlo	Controlo eletrónico tátil	Controlo eletrónico tátil	Controlo eletrónico tátil	Controlo eletrónico tátil
Tipo de porta	Flat, Design Line	Flat, Design Line	Flat, Design Line	Flat, Design Line
Dobradiças das portas	à direita e reversível	à direita e reversível	à direita e reversível	à direita e reversível
Iluminação	1 LED integrado	1, Interna. LED, Intens. gradual	1, Ventilador, Interna. LED, Intens. gradual	1 topo
Dimensões (AxLxP), mm	1575x548x549	1769x556x549	1769x556x549	1772x546x549
Dimensões de encastre (AxLxP), em mm	1580x560x550	1780x560x550	1780x560x550	1780x560x550
Tipo de frio	Estático	MultiFlow	HighFan	Radial Plástico
Descongelação automática	Não			
Segurança para crianças	Não	Sim	Sim	Sim
Iluminação LED	Sim	Sim	Sim	Não
Porta reversível	Sim	Sim	Sim	Sim
Dispensador de bebidas	Não	Não	Não	Não
Dispensador de água e gelo	Não			
Gaveta FreshBox	Não			
LowFrost	Sim			
Porta sobre porta	Não	Sim	Sim	Não
Porta deslizante	Sim	Não	Não	Sim
Prateleira laticínios	1 largura total transparente	1 largura total transparente, Com tampa, Com orla	1 largura total transparente, Com tampa, Com orla	1 largura total transparente
Prateleira porta	2, Largura total, transparentes	2, Largura total, transparentes, Com orla	3, Largura total, transparentes, Com orla	3, Largura total, transparentes
Gavetas especiais do frigorífico	Plástico	Plástico	Plástico	Cinzento Metálico
Nº de gavetas do congelador	Nenhuma			
Tipo de gavetas do congelador	Não			
Inclui		-	1 divisória gaveta	1 divisória gaveta
Refrigerante	R600a			
Potência (W)	100	120	100	70
Voltagem, V	230-240	230-240	230-240	220-240
Frequência, Hz	50	50	50	50
Comprimento do cabo, (m)	2.4	2.4	2.4	2.4
Energy Class				

FRIO DE INTEGRAR



	AEG Frigorífico de encastre TK6DS181ES	AEG Arca vertical de encastre ABE818E6NC	AEG Arca vertical de encastre NAB7N181ES	AEG Arca vertical de encastre TB7NA181ES
PT	1 128,00	1 264,00	1 246,00	1 228,00
Ecoline				
Novo	Novo		Novo	Novo
PNC	923 581 348	922 784 045	922 782 345	922 782 344
EAN	7333394034966	7332543715589	7333394034928	7333394034911
Tipo	Frigorífico	Arca	Arca	Arca
Cor	Branco	Branco	Branco	Branco
Prateleira para garrafas	1			
Vol. total comp. frigorífico, l	310	204	212	212
Classe climática	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Consumo anual de energia (kWh/a)	114	233	236	236
Tipo descongelação frigorífico	Auto			
Nº de prateleiras do frigorífico	4 largura completa			
Prateleira porta	3, Largura total, transparentes			
Prateleira laticínios	1 largura total transparente			
Suportes para ovos	1 para 6			
Nº de tampas	1			
Tipo de gavetas do frigorífico	1 Gaveta amovível com divisória			
Gavetas especiais do frigorífico	Plástico branco			
Iluminação	1 topo			
Índice de eficiência energética	100			
Classe de ruído ambiente	B	C	B	B
Nível de ruído, dB(A)	32	39	35	35
Temperatura ambiente mín °C	10	10	10	10
Temperatura ambiente máx °C	43	43	43	43
Temperatura recomendada frigoríf. °C	4			
Instalação	Calhas deslizantes			
Tipo de porta	Flat, Design Line	Flat, Design Line	Flat, Design Line	Flat, Design Line
N.º Portas	1			
Porta reversível	Sim	Sim	Sim	Sim
Dobradiças das portas	à direita e reversível			
Calhas telescópicas	2, Sim			
Tipo de controlo	Controlo eletrónico tátil	Controlo eletrónico tátil	Controlo eletrónico tátil	Controlo eletrónico tátil
Dimensões (AxLxP), mm	1772x546x549	1769x556x549	1772x546x549	1772x546x549
Dimensões de encastre (AxLxP), em mm	1780x560x550			
Tipo de frio	Radial Plástico			
Segurança para crianças	Sim	Sim	Sim	Sim
Iluminação LED	Não	Não	Não	Não
Porta sobre porta	Não	Sim	Não	Não
Porta deslizante	Sim	Não	Sim	Sim
Dispensador de bebidas	Não			
Inclui	1 divisória gaveta			
Voltagem, V	220-240	230-240	220-240	220-240
Frequência, Hz	50	50	50	50
Potência (W)	70	140	100	100
Comprimento do cabo, (m)	2.4	2.4	2.4	2.4
Energy Class				

FRIO DE INTEGRAR



	AEG Arca vertical de encastre TAB7N12EF	AEG Frigorífico de encastre OSF6I82EF	AEG Arca vertical de encastre OAB6I82EF	AEG Garrafeira de encastre AWUS052B5B
PT	1 110,00	740,00	709,00	1 173,00
Ecoline				
PNC	933 033 424	933 025 106	933 027 104	923 421 304
EAN	7333394026633	7333394025568	7333394025575	7332543818945
Tipo	Arca	Frigorífico	Arca	Frigorífico
Cor	Branco	Branco	Branco	Preto+Vidro
Volume total, litros	122		95	
Capacidade de congelação, Kg/24h	11.5		7.1	
Classe climática	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	N-ST
Consumo anual de energia (kWh/a)	203	148	176	148
Classe de ruído ambiente	C	C	C	D
Nível de ruído, dB(A)	40	38	40	42
Dimensões (AxLxP), mm	1224x556x549	819x596x547	819x596x547	820x595x565
Tecnologia de congelação	No Frost		Estática	
Porta reversível	Sim	Sim	Sim	Sim
Iluminação congelador	Não		Não	
Tipo de porta	Flat, Design Line	Flat, Design Line	Flat, Design Line	Flat, Design Line
Condensador	Estático		Dinâmico	
Volume do compartimento, litros	122		95	
Vol. total comp. frigorífico, l	122	94	95	145
Iluminação LED	Não	Sim	Não	Sim
Segurança para crianças	Sim	Não	Não	Não
Descongelação automática	Sim		Não	
Abertura Pedal	-		-	
Fecho automático da porta	Não		Não	
Porta sobre porta	Sim	Sim	Sim	Não
Porta deslizante	Não	Não	Não	Não
Tipo de controlo	Controlo eletrónico tátil	Controlo eletrónico tátil	Eletrónico	Eletrónico
Função de congelação rápida	Frostrmatic		Sim, botão (3 seg)	
Autonomia sem corrente (h)	10.9		13.5	
Temperatura ambiente máx °C	43	43	43	38
Temperatura ambiente mín °C	10	10	10	16
Prateleiras do congelador	4, Largura total, Vidro			
Gavetas do congelador 1	4, transparentes		3, transparentes	
Tipo de gavetas do congelador	Plástico transparente		Plástico transparente	
Abas	1, Plástico transparente		Não	
Descongelação necessária	Não		No congelador	
Altura, mm	1224		819	
Largura, mm	556		596	
Profundidade, mm	549		547	
Altura encastre, mm	1225		820	
Largura encastre, mm	556		600	
Profundidade encastre, mm	550		550	
Voltagem, V	230-240	230-240	230-240	220-240
Frequência, Hz	50	50	50	50
Potência (W)	140	110	120	60
Comprimento do cabo, (m)	2.4	2.4	2.4	1.8
Energy Class				

FRIO DE INTEGRAR



	AEG Garrafeira de encastre AWUD040B8B	AEG Garrafeira de encastre AWUS018B7B
PT	1 797,00	1 074,00
Ecoline		
PNC	923 421 263	923 421 257
EAN	7332543813414	7332543813070
Tipo	Frigorífico	Frigorífico
Cor	Vidro preto mate	Vidro preto brilhante
Prateleira para garrafas	N / A	N / A
Vol. total comp. frigorífico, l	122	56
Classe climática	SN-N-ST	SN-N-ST
Consumo anual de energia (kWh/a)	146	139
Tipo descongelação frigorífico	Auto	Auto
Nº de prateleiras do frigorífico	3 largura completa	5 largura completa
Prateleira laticínios	Não	Não
Nº de tampas	1	1
Tipo de gavetas do frigorífico	Nenhum	Nenhum
Gavetas especiais do frigorífico	N / A	N / A
Iluminação	Interna. LED	Interna. LED
Índice de eficiência energética	171	172
Classe de ruído ambiente	C	C
Nível de ruído, dB(A)	38	38
Temperatura ambiente mín °C	10	10
Temperatura ambiente máx °C	38	38
Instalação	Encastre	Encastre
Tipo de porta	Flat, Design Line	Flat, Design Line
N.º Portas	1	1
Porta reversível	Sim	Sim
Dobradiças das portas	à direita e reversível	à direita e reversível
Calhas telescópicas	3	4
Tipo de controlo	Controlo eletrónico tátil	Controlo eletrónico tátil
Dimensões (AxLxP), mm	818x595x577	818x295x573
Dimensões de encastre (AxLxP), em mm	820x600x560	820x300x560
Tipo de frio	Estático	Estático
Segurança para crianças	Não	Não
Iluminação LED	Sim	Sim
Porta sobre porta	Não	Não
Porta deslizante	Não	Não
Dispensador de bebidas	Não	Não
Voltagem, V	220-240	220-240
Frequência, Hz	50	50
Comprimento do cabo, (m)	1.8	1.8
Energy Class	A ↑ G G	A ↑ G G

MÁQUINAS DE LAVAR LOIÇA DE LIVRE INSTALAÇÃO



	AEG Livre instalação FFB83816PM	AEG Livre instalação FFB75717PM	AEG Livre instalação FFB75717PW	AEG Livre instalação FFB74917ZM
PT	1 273,00	857,00	812,00	722,00
Ecoline		Ecoline	Ecoline	
Novo		Novo	Novo	
PNC	911 417 357	911 417 428	911 417 427	911 514 129
EAN	7332543781478	7333394066332	7333394066325	7332543828920
Instalação	Livre instalação	Livre instalação	Livre instalação	Livre instalação
Talheres (IEC)	14	14	14	14
Nível de ruído dB(A)	42	44	44	44
Nº de Programas	9	9	9	8
Nº de temperaturas	4	4	4	4
Programas de lavagem	160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, AUTO Sense, ECO, Extra Silencioso, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem	160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, AUTO Sense, ECO, Extra Silencioso, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem	160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, AUTO Sense, ECO, Extra Silencioso, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem	160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, Auto, ECO, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem
Funções	Ligar / Desligar, Seleção de programa, Início diferido, ExtraHygiene, XtraPower, GlassCare	Ligar / Desligar, Seleção de programa, Início diferido, ExtraHygiene, XtraPower, GlassCare	Ligar / Desligar, Seleção de programa, Início diferido, ExtraHygiene, XtraPower, GlassCare	Início, Opção, Seleção de programa, Início diferido, Ligar / Desligar
QuickSelect	Não	Não	Não	Não
Tipo de cesto superior	Ajustável com carga total	Ajustável com carga total	Ajustável com carga total	Ajustável com carga total
Cuba XXL	Sim	Sim	Sim	Não
Material da cuba	Inox	Inox	Inox	Inox
Arrumação de talheres	Suporte para facas, Gaveta MaxiFlex, Divisórias flexíveis	Suporte para facas, Gaveta MaxiFlex, Divisórias flexíveis	Suporte para facas, Gaveta MaxiFlex, Divisórias flexíveis	Suporte para facas, Gaveta MaxiFlex, Divisórias flexíveis
Iluminação interior	Sim	Não	Não	Não
Conetividade	Não	Não	Não	Não
Consumo energia 100 ciclos prog. Eco	85	64	64	75
Consumo energia prog. eco	0.848	0.644	0.644	0.746
Índice de eficiência energética	49.9	37.9	37.9	43.9
Consumo energia modo desligado, W	0.5	0.5	0.5	0.5
Consumo energia modo standby, W	0.5	0.5	0.5	0.5
Consumo de água programa eco (l, ciclo)	11	10.9	10.9	10.5
Índice de eficiência de lavagem (UE 2017/1369)	1.121	1.121	1.121	1.121
Índice de eficiência de secagem (UE 2017/1369)	1.061	1.061	1.061	1.061
Duração programa Eco	4:00	4:30	4:30	4:00
Motor	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter
SoftGrips	6 estabilizadores SoftGrips	6 estabilizadores SoftGrips	6 estabilizadores SoftGrips	Não
SoftSpikes	2 suportes SoftSpikes	2 suportes SoftSpikes	2 suportes SoftSpikes	2 suportes SoftSpikes
AirDry Abertura automática da porta	Sim	Sim	Sim	Sim
Desligar automático	Sim	Sim	Sim	Sim
Cesto superior	6 Soft grips para copos de vinho, 2 prateleiras rebatíveis, 2 prateleiras rebatíveis para copos, 2 Soft Spikes, Suporte rebatível para chávenas, Cabo em aço inoxidável AEG	6 Soft grips para copos de vinho, 2 prateleiras rebatíveis, 2 prateleiras rebatíveis para copos, 2 Soft Spikes, Suporte rebatível para chávenas, Cabo em aço inoxidável AEG	6 Soft grips para copos de vinho, 2 prateleiras rebatíveis, 2 prateleiras rebatíveis para copos, 2 Soft Spikes, Suporte rebatível para chávenas, Cabo em aço inoxidável AEG	2 Soft Spikes, Suporte rebatível para chávenas, Pega plástico
Cesto inferior	4 suportes dobráveis Comfort Lift®. Cabo em aço inoxidável	4 suportes dobráveis, Cabo em aço inoxidável	4 suportes dobráveis, Cabo em aço inoxidável	4 suportes dobráveis, Cabo de plástico
5 níveis de aspersão	Não	Não	Não	Não
Aspersão superior	Braço aspersor de teto	Braço aspersor de teto	Braço aspersor de teto	Braço aspersor de teto
Braço aspersor superior	Sim	Sim	Sim	Sim
Braço aspersor	Braço Satélite	Braço Satélite	Braço Satélite	Braço Satélite
BeamOnFloor	Vermelho&Verde	Vermelho&Verde	Vermelho&Verde	Não
Proteção contra inundações	Aqua Stop (flutuador)	Aqua Stop (flutuador)	Aqua Stop (flutuador)	Aqua Stop (flutuador)
Dobradiças	Standard	Standard	Standard	Standard
Instalação em altura	Não	Não	Não	Não
Voltagem, V	200-240	220-240	220-240	220-240
Frequência, Hz	50-60	50	50	50
Dimensões (AxLxP), mm	850x596x610	850x596x610	850x596x610	850x598x622
Comprimento do cabo, (m)	1.6	1.6	1.6	1.5
Potência (W)	1550-2200	1950	1950	1950
Energy Class				

MÁQUINAS DE LAVAR LOIÇA DE LIVRE INSTALAÇÃO



	AEG Livre instalação FFB74927ZM	AEG Livre instalação FFB74917ZW	AEG Livre instalação FFB74927ZW	AEG Livre instalação FFB64627ZM
PT	713,00	686,00	677,00	686,00
Ecoline				Ecoline
PNC	911 514 183	911 514 130	911 514 184	911 514 187
EAN	7332543982424	7332543828937	7332543982431	7333394009131
Instalação	Livre instalação	Livre instalação	Livre instalação	Livre instalação
Talheres (IEC)	14	14	14	13
Nível de ruído dB(A)	44	44	44	44
Nº de Programas	8	8	8	8
Nº de temperaturas	4	4	4	4
Programas de lavagem	160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, Auto, ECO, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem	160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, Auto, ECO, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem	160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, Auto, ECO, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem	160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, Auto, ECO, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem
Funções	Início, Opção, Seleção de programa, Início diferido, Ligar / Desligar	Início, Opção, Seleção de programa, Início diferido, Ligar / Desligar	Início, Opção, Seleção de programa, Início diferido, Ligar / Desligar	Início, Opção, Seleção de programa, Início diferido, Ligar / Desligar
QuickSelect	Não	Não	Não	Não
Tipo de cesto superior	Ajustável com carga total	Ajustável com carga total	Ajustável com carga total	Ajustável com carga total
Cuba XXL	Não	Não	Não	Não
Material da cuba	Inox	Inox	Inox	Inox
Arrumação de talheres	Suporte para facas, Gaveta MaxiFlex, Divisórias flexíveis	Suporte para facas, Gaveta MaxiFlex, Divisórias flexíveis	Suporte para facas, Gaveta MaxiFlex, Divisórias flexíveis	Cesto de talheres tradicional
Iluminação interior	Não	Não	Não	Não
Conetividade	Não	Não	Não	Não
Consumo energia 100 ciclos prog. Eco	75	75	75	74
Consumo energia prog. eco	0.746	0.746	0.746	0.735
Índice de eficiência energética	43.9	43.9	43.9	43.9
Consumo energia modo desligado, W	0.5	0.5	0.5	0.5
Consumo energia modo standby, W	0.5	0.5	0.5	0.5
Consumo de água programa eco (l, ciclo)	10.5	10.5	10.5	9.9
Índice de eficiência de lavagem (UE 2017/1369)	1.121	1.121	1.121	1.121
Índice de eficiência de secagem (UE 2017/1369)	1.061	1.061	1.061	1.061
Duração programa Eco	4:00	4:00	4:00	4:00
Motor	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter
SoftGrips	Não	Não	Não	Não
SoftSpikes	Não	2 suportes SoftSpikes	Não	2 suportes SoftSpikes
AirDry Abertura automática da porta	Sim	Sim	Sim	Sim
Desligar automático	Sim	Sim	Sim	Sim
Cesto superior	Suporte rebatível para chávenas, Pega plástico	2 Soft Spikes, Suporte rebatível para chávenas, Pega plástico	Suporte rebatível para chávenas, Pega plástico	2 Soft Spikes, Suporte rebatível para chávenas, Pega plástico
Cesto inferior	4 suportes dobráveis, Cabo de plástico	4 suportes dobráveis, Cabo de plástico	4 suportes dobráveis, Cabo de plástico	2 suportes dobráveis, Cabo de plástico
5 níveis de aspersão	Não	Não	Não	Não
Aspersão superior	Braço aspersor de teto	Braço aspersor de teto	Braço aspersor de teto	Não tem
Braço aspersor superior	Sim	Sim	Sim	Sim
Braço aspersor	Braço Satélite	Braço Satélite	Braço Satélite	Braço Satélite
BeamOnFloor	Não	Não	Não	Não
Proteção contra inundações	Aqua Stop (flutuador)	Aqua Stop (flutuador)	Aqua Stop (flutuador)	Aqua Stop (flutuador)
Dobradiças	Standard	Standard	Standard	Standard
Instalação em altura	Não	Não	Não	Não
Voltagem, V	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequência, Hz	50	50	50	50
Dimensões (AxLxP), mm	850x598x622	850x598x622	850x598x622	850x598x622
Comprimento do cabo, (m)	1.5	1.5	1.5	1.5
Potência (W)	1950	1950	1950	1950
Energy Class				

MÁQUINAS DE LAVAR LOIÇA DE LIVRE INSTALAÇÃO



	AEG Livre instalação FFB64617ZM	AEG Livre instalação FFB64627ZW	AEG Livre instalação FFB64617ZW	AEG Livre instalação FFB33607ZM
PT	677,00	640,00	631,00	622,00
Ecoline	Ecoline	Ecoline	Ecoline	Ecoline
PNC	911 514 191	911 514 188	911 514 192	911 514 193
EAN	7333394009179	7333394009148	7333394009186	7333394009438
Instalação	Livre instalação	Livre instalação	Livre instalação	Livre instalação
Talheres (IEC)	13	13	13	13
Nível de ruído dB(A)	44	44	44	46
Nº de Programas	8	8	8	8
Nº de temperaturas	4	4	4	4
Programas de lavagem	160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, Auto, ECO, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem	160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, Auto, ECO, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem	160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, Auto, ECO, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem	160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, Auto, ECO, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem
Funções	Início, Opção, Seleção de programa, Início diferido, Ligar / Desligar	Início, Opção, Seleção de programa, Início diferido, Ligar / Desligar	Início, Opção, Seleção de programa, Início diferido, Ligar / Desligar	Início, Opção, Seleção de programa, Início diferido, Ligar / Desligar
QuickSelect	Não	Não	Não	Não
Tipo de cesto superior	Ajustável com carga total	Ajustável com carga total	Ajustável com carga total	Ajustável sem carga
Cuba XXL	Não	Não	Não	Não
Material da cuba	Inox	Inox	Inox	Inox
Arrumação de talheres	Cesto de talheres tradicional	Cesto de talheres tradicional	Cesto de talheres tradicional	Cesto de talheres tradicional
Iluminação interior	Não	Não	Não	Não
Conetividade	Não	Não	Não	Não
Consumo energia 100 ciclos prog. Eco	74	74	74	84
Consumo energia prog. eco	0.735	0.735	0.735	0.835
Índice de eficiência energética	43.9	43.9	43.9	49.9
Consumo energia modo desligado, W	0.5	0.5	0.5	0.5
Consumo energia modo standby, W	0.5	0.5	0.5	0.5
Consumo de água programa eco (l, ciclo)	9,9	9.9	9.9	9.9
Índice de eficiência de lavagem (UE 2017/1369)	1.121	1.121	1.121	1.121
Índice de eficiência de secagem (UE 2017/1369)	1.061	1.061	1.061	1.061
Duração programa Eco	4:00	4:00	4:00	4:00
Motor	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter
SoftGrips	Não	Não	Não	Não
SoftSpikes	Não	2 suportes SoftSpikes	Não	Não
AirDry Abertura automática da porta	Sim	Sim	Sim	Sim
Desligar automático	Sim	Sim	Sim	Sim
Cesto superior	Suporte rebatível para chávenas, Pega plástico	2 Soft Spikes, Suporte rebatível para chávenas, Pega plástico	Suporte rebatível para chávenas, Pega plástico	Suporte rebatível para chávenas
Cesto inferior	2 suportes dobráveis, Cabo de plástico	2 suportes dobráveis, Cabo de plástico	2 suportes dobráveis, Cabo de plástico	Suportes fixos
5 níveis de aspersão	Não	Não	Não	Não
Aspersão superior	Não tem	Não tem	Não tem	Não tem
Braço aspersor superior	Sim	Sim	Sim	Sim
Braço aspersor	Braço Satélite	Braço Satélite	Braço Satélite	Standard
BeamOnFloor	Não	Não	Não	Não
Proteção contra inundações	Aqua Stop (flutuador)	Aqua Stop (flutuador)	Aqua Stop (flutuador)	Aqua Stop (flutuador)
Dobradiças	Standard	Standard	Standard	Standard
Instalação em altura	Não	Não	Não	Não
Voltagem, V	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequência, Hz	50	50	50	50
Dimensões (AxLxP), mm	850x598x622	850x598x622	850x598x622	850x598x622
Comprimento do cabo, (m)	1.5	1.5	1.5	1.5
Potência (W)	1950	1950	1950	1950
Energy Class				

MÁQUINAS DE LAVAR LOIÇA DE LIVRE INSTALAÇÃO



	AEG Livre instalação FFB33607ZW	AEG Livre instalação FFB73527ZM	AEG Livre instalação FFB62427ZM	AEG Livre instalação FFB62427ZW
PT	586,00	704,00	640,00	586,00
Ecoline				
PNC	911 514 194	911 054 084	911 054 096	911 054 097
EAN	7333394009445	7332543983582	7332543989799	7332543989805
Instalação	Livre instalação	Livre instalação	Livre instalação	Livre instalação
Talheres (IEC)	13	10	9	9
Nível de ruído dB(A)	46	45	46	46
Nº de Programas	8	9	9	9
Nº de temperaturas	4	4	4	4
Programas de lavagem	160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, Auto, ECO, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem	160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, Auto, ECO, Extra Silencioso, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem	160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, Auto, ECO, Extra Silencioso, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem	160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, Auto, ECO, Extra Silencioso, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem
Funções	Início, Opção, Seleção de programa, Início diferido, Ligar / Desligar	Início, Opção, Restaurar, Seleção de programa, Início diferido, Ligar / Desligar	Início, Opção, Restaurar, Seleção de programa, Início diferido, Ligar / Desligar	Início, Opção, Restaurar, Seleção de programa, Início diferido, Ligar / Desligar
QuickSelect	Não	Não	Não	Não
Tipo de cesto superior	Ajustável sem carga	Ajustável com carga total	Ajustável com carga total	Ajustável com carga total
Cuba XXL	Não	Não	Não	Não
Material da cuba	Inox	Inox	Inox	Inox
Arrumação de talheres	Cesto de talheres tradicional	Suporte para facas, Gaveta MaxiFlex, Divisórias flexíveis	Cesto de talheres tradicional	Cesto de talheres tradicional
Iluminação interior	Não	Não	Não	Não
Conetividade	Não	Não	Não	Não
Consumo energia 100 ciclos prog. Eco	84	67	70	70
Consumo energia prog. eco	0.835	0.673	0.704	0.704
Índice de eficiência energética	49.9	49.9	55.9	55.9
Consumo energia modo desligado, W	0.5	0.5	0.5	0.5
Consumo energia modo standby, W	0.5	0.5	0.5	0.5
Consumo de água programa eco (l, ciclo)	9.9	9.9	9.9	9.9
Índice de eficiência de lavagem (UE 2017/1369)	1.121	1.121	1.121	1.121
Índice de eficiência de secagem (UE 2017/1369)	1.061	1.061	1.061	1.061
Duração programa Eco	4:00	4:00	4:00	4:00
Motor	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter
SoftGrips	Não	6 estabilizadores SoftGrips	Não	Não
SoftSpikes	Não	2 suportes SoftSpikes	2 suportes SoftSpikes	2 suportes SoftSpikes
AirDry Abertura automática da porta	Sim	Sim	Sim	Sim
Desligar automático	Sim	Sim	Sim	Sim
Cesto superior	Suporte rebatível para chávenas	6 Soft grips para copos de vinho, 2 Soft Spikes, Suporte rebatível para chávenas, Pega plástico	2 Soft Spikes, Suporte rebatível para chávenas, Pega plástico	2 Soft Spikes, Suporte rebatível para chávenas, Pega plástico
Cesto inferior	Suportes fixos	4 suportes dobráveis, Cabo de plástico	2 suportes dobráveis, Cabo de plástico	2 suportes dobráveis, Cabo de plástico
5 níveis de aspersão	Não	Não	Não	Não
Aspersão superior	Não tem	Aspersão standard	Não tem	Não tem
Braço aspersor superior	Sim	Duplo	Duplo	Duplo
Braço aspersor	Standard	Braço Satélite	Braço Satélite	Braço Satélite
BeamOnFloor	Não	Não	Não	Não
Proteção contra inundações	Aqua Stop (flutuador)	Aqua Stop (flutuador)	Aqua Stop (flutuador)	Aqua Stop (flutuador)
Dobradiças	Standard	Standard	Standard	Standard
Instalação em altura	Não	Não	Não	Não
Voltagem, V	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequência, Hz	50	50	50	50
Dimensões (AxLxP), mm	850x598x622	850x446x615	850x446x615	850x446x615
Comprimento do cabo, (m)	1.5	1.5	1.5	1.5
Potência (W)	1950	1950	1950	1950
Energy Class				

MÁQUINA DE LAVAR LOIÇA DE INTEGRAR



	AEG De encastre FSK94858P	AEG De encastre FSK75778P	AEG De encastre FSK63307P	AEG De encastre FSK76727P
PT	1 576,00	1 161,00	1 083,00	902,00
Ecoline		Ecoline		Ecoline
PNC	911 438 491	911 438 462	911 384 151	911 434 897
EAN	7333394028095	7332543986798	7332543742547	7333394030876
Instalação	Encastre	Encastre	Encastre	Encastre
Talheres (IEC)	14	14	12	14
Nível de ruído dB(A)	39	42	42	43
Nº de Programas	7	7	7	7
Nº de temperaturas	4	4	4	4
Programas de lavagem	160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, AUTO Sense, ECO, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos	160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, AUTO Sense, ECO, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos	160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, AUTO Sense, ECO, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos	160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, AUTO Sense, ECO, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos
Funções	Ligar / Desligar, Seleção de programa, Início diferido, Extra silencioso, XtraPower, My Time, GlassCare	Ligar / Desligar, Seleção de programa, Início diferido, Extra silencioso, XtraPower, My Time, GlassCare	Ligar / Desligar, Seleção de programa, Início diferido, Extra-Higiene, XtraPower, My Time, GlassCare	Ligar / Desligar, Seleção de programa, Início diferido, Extra silencioso, XtraPower, My Time, GlassCare
QuickSelect	Sim, com Display TFT	Sim, com Display TFT	Sim	Sim
Tipo de cesto superior	Ajustável com carga total	Ajustável com carga total	Ajustável com carga total	Ajustável com carga total
Cuba XXL	Sim	Sim	Não	Sim
Material da cuba	Inox	Inox	Inox	Inox
Arrumação de talheres	Suporte para facas, Guias premium, Gaveta MaxiFlex, Divisórias flexíveis	Suporte para facas, Gaveta MaxiFlex, Divisórias flexíveis	Cesto de talheres tradicional	Suporte para facas, Gaveta MaxiFlex, Divisórias flexíveis
Iluminação interior	Sim	Sim	Sim	Não
Conetividade	WiFi	WiFi	Não	Não
Consumo energia 100 ciclos prog. Eco	75	64	82	54
Consumo energia prog. eco	0.746	0.644	0.823	0.542
Índice de eficiência energética	43.9	37.9	49.9	31.9
Consumo energia modo desligado, W	0.5	0.5	0.5	0.5
Consumo energia modo standby, W	0.5	0.5	0.5	0.5
Consumo de água programa eco (l, ciclo)	11	9.9	9.9	10.9
Índice de eficiência de lavagem (UE 2017/1369)	1.121	1.121	1.121	1.121
Índice de eficiência de secagem (UE 2017/1369)	1.061	1.061	1.061	1.061
Duração programa Eco	4:00	4:00	4:00	4:30
Motor	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter
SoftGrips	6 estabilizadores SoftGrips	6 estabilizadores SoftGrips	6 estabilizadores SoftGrips	6 estabilizadores SoftGrips
SoftSpikes	2 suportes SoftSpikes	2 suportes SoftSpikes	2 suportes SoftSpikes	2 suportes SoftSpikes
AirDry Abertura automática da porta	Sim	Sim	Sim	Sim
Desligar automático	Sim	Sim	Sim	Sim
Cesto superior	6 Soft grips para copos de vinho, 2 prateleiras rebatíveis, 2 prateleiras rebatíveis para copos, 2 Soft Spikes, Suporte rebatível para chávenas, Cabo em aço inoxidável AEG, Calhas Premium	6 Soft grips para copos de vinho, 2 prateleiras rebatíveis, 2 prateleiras rebatíveis para copos, 2 Soft Spikes, Suporte rebatível para chávenas, Cabo em aço inoxidável AEG	6 Soft grips para copos de vinho, 2 prateleiras rebatíveis, 2 prateleiras rebatíveis para copos, 2 Soft Spikes, Suporte rebatível para chávenas, Cabo em aço inoxidável AEG	6 Soft grips para copos de vinho, 2 prateleiras rebatíveis, 2 prateleiras rebatíveis para copos, 2 Soft Spikes, Suporte rebatível para chávenas, Pega plástico
Cesto inferior	4 suportes dobráveis Comfort Lift®. Cabo em aço inoxidável	4 suportes dobráveis, Cabo em aço inoxidável	4 suportes dobráveis, Cabo em aço inoxidável	2 suportes dobráveis, Cabo de plástico
5 níveis de aspersão	Não	Não	Não	Não
Aspersão superior	Braço aspersor de teto	Braço aspersor de teto	Aspersão standard	Braço aspersor de teto
Braço aspersor superior	Sim	Sim	Sim	Sim
Braço aspersor	Braço Satélite	Braço Satélite	Braço Satélite	Braço Satélite
BeamOnFloor	Time Beam	Time Beam	Não	Vermelho&Verde
Proteção contra inundações	Aqua Stop (flutuador)	Aqua Stop (flutuador)	Aqua Stop (flutuador)	Aqua Stop (flutuador)
Dobradiças	Deslizantes	Deslizantes	Duplas	Deslizantes
Instalação em altura	Não	Sim	Sim	Sim
Voltagem, V	200-240	200-240	220-240	200-240
Frequência, Hz	50-60	50-60	50	50-60
Dimensões (AxLxP), mm	818x596x560	818x596x560	759x546x550	818x596x560
Comprimento do cabo, (m)	1.6	1.6	1.6	1.6
Potência (W)	1550-2200	1550-2200	1950	1550-2200
Energy Class				

MÁQUINA DE LAVAR LOIÇA DE INTEGRAR



	AEG De encastre FSK64907Z	AEG De encastre FSK64610L	AEG De encastre FSE74507P	AEG De encastre FSK53617Z
PT	848,00	740,00	749,00	745,00
Ecoline		Ecoline	Ecoline	
Novo			Novo	
PNC	911 536 565	911 536 610	911 077 048	911 536 549
EAN	7332543975051	7333394054254	7333394041476	7332543808977
Instalação	Encastre	Encastre	Encastre	Encastre
Talheres (IEC)	14	13	10	13
Nível de ruído dB(A)	44	44	45	44
Nº de Programas	7	7	7	7
Nº de temperaturas	3	3	3	3
Programas de lavagem	160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, AUTO Sense, ECO, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos	160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, AUTO Sense, ECO, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos	160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, AUTO Sense, ECO, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos	160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, AUTO Sense, ECO, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos
Funções	Ligar / Desligar, Restaurar, Seleção de programa, Início diferido, XtraPower, GlassCare	Ligar / Desligar, Restaurar, Seleção de programa, Início diferido, XtraPower, GlassCare	Ligar / Desligar, Restaurar, Seleção de programa, Início diferido, Extra silencioso, XtraPower, GlassCare	Ligar / Desligar, Restaurar, Seleção de programa, Início diferido, XtraPower, GlassCare
QuickSelect	Sim	Sim	Sim	Sim
Tipo de cesto superior	Ajustável com carga total	Ajustável com carga total	Ajustável com carga total	Ajustável com carga total
Cuba XXL	Não	Não	Não	Não
Material da cuba	Inox	Inox	Inox	Inox
Arrumação de talheres	Suporte para facas, Gaveta MaxiFlex, Divisórias flexíveis	Cesto de talheres tradicional	Suporte para facas, Gaveta MaxiFlex, Divisórias flexíveis	Cesto de talheres tradicional
Iluminação interior	Não	Não	Não	Não
Conetividade	Não	Não	Não	Não
Consumo energia 100 ciclos prog. Eco	75	74	59	84
Consumo energia prog. eco	0.746	0.735	0.592	0.835
Índice de eficiência energética	43.9	43.9	43.9	49.9
Consumo energia modo desligado, W	0.5	0.5	0.5	0.5
Consumo energia modo standby, W	0.5	0.5	0.5	0.5
Consumo de água programa eco (l, ciclo)	10.5	9.9	9.9	9.9
Índice de eficiência de lavagem (UE 2017/1369)	1.121	1.121	1.121	1.121
Índice de eficiência de secagem (UE 2017/1369)	1.061	1.061	1.061	1.061
Duração programa Eco	4:00	4:00	4:00	4:00
Motor	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter
SoftGrips	Não	Não	6 estabilizadores SoftGrips	Não
SoftSpikes	2 suportes SoftSpikes	2 suportes SoftSpikes	2 suportes SoftSpikes	Não
AirDry Abertura automática da porta	Sim	Sim	Sim	Sim
Desligar automático	Sim	Sim	Sim	Sim
Cesto superior	2 Soft Spikes, Suporte rebatível para chávenas, Pega plástico	2 Soft Spikes, Suporte rebatível para chávenas, Pega plástico	6 Soft grips para copos de vinho, 2 Soft Spikes, Suporte rebatível para chávenas, Pega plástico	Suporte rebatível para chávenas, Pega plástico
Cesto inferior	4 suportes dobráveis, Cabo de plástico	2 suportes dobráveis, Cabo de plástico	4 suportes dobráveis, Cabo de plástico	2 suportes dobráveis, Cabo de plástico
5 níveis de aspersão	Não	Não	Não	Não
Aspersão superior	Braço aspersor de teto	Não tem	Aspersão standard	Não tem
Braço aspersor superior	Sim	Sim	Duplo	Sim
Braço aspersor	Braço Satélite	Braço Satélite	Braço Satélite	Braço Satélite
BeamOnFloor	Vermelho&Verde	Vermelho&Verde	Vermelho&Verde	Vermelho&Verde
Proteção contra inundações	Aqua Stop (flutuador)	Aqua Stop (flutuador)	Aqua Stop (flutuador)	Aqua Stop (flutuador)
Dobradiças	Deslizantes	Deslizantes	Deslizantes	Deslizantes
Instalação em altura	Não	Sim	Sim	Sim
Voltagem, V	220-240	220-240	200-240	220-240
Frequência, Hz	50	50	50-60	50
Dimensões (AxLxP), mm	818x596x550	818x596x550	818x446x550	818x596x550
Comprimento do cabo, (m)	1.5	1.5	1.5	1.5
Potência (W)	1950	1950	1550-2200	1950
Energy Class				

MÁQUINA DE LAVAR LOIÇA DE INTEGRAR



	AEG De encastre FSB32610Z	AEG De encaastre FEE63606PM
PT	668,00	966,00
Ecoline		
PNC	911 539 308	911 424 487
EAN	7333394014302	7332543813872
Instalação	Encastre	Painel à vista
Talheres (IEC)	13	13
Nível de ruído dB(A)	49	44
Nº de Programas	5	9
Nº de temperaturas	3	4
Programas de lavagem	160 Minutos, 90 Minutos, ECO, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem	160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, AUTO Sense, ECO, Extra Silencioso, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem
Funções	Ligar / Desligar, Restaurar, Seleção de programa, Início diferido	Ligar / Desligar, Opções, OK / Início, Seleção de programa, Início diferido
QuickSelect	Não	Não
Tipo de cesto superior	Ajustável sem carga	Ajustável com carga total
Cuba XXL	Não	Sim
Material da cuba	Inox	Inox
Arrumação de talheres	Cesto de talheres tradicional	Cesto de talheres tradicional
Iluminação interior	Não	Não
Conetividade	Não	Não
Consumo energia 100 ciclos prog. Eco	94	84
Consumo energia prog. eco	0.936	0.835
Índice de eficiência energética	55.9	49.9
Consumo energia modo desligado, W	0.5	0.5
Consumo energia modo standby, W	0.5	0.5
Consumo de água programa eco (l, ciclo)	9,9	10.5
Índice de eficiência de lavagem (UE 2017/1369)	1.121	1.121
Índice de eficiência de secagem (UE 2017/1369)	1.061	1.061
Duração programa Eco	3:47	4:00
Motor	Inverter	Inverter
SoftGrips	Não	12 estabilizadores SoftGrips
SoftSpikes	Não	4 suportes SoftSpikes
AirDry Abertura automática da porta	Sim	Sim
Desligar automático	Sim	Sim
Cesto superior	Suporte rebatível para chávenas	12 soft grips para copos de vinho, 2 prateleiras rebatíveis, 2 prateleiras rebatíveis para copos, 4 Soft Spikes para copos, Suporte rebatível para chávenas, Pega plástico
Cesto inferior	Suportes fixos	2 suportes dobráveis, Cabo de plástico
5 níveis de aspersão	Não	Não
Aspersão superior	Não tem	Braço aspersor de teto
Braço aspersor superior	Sim	Sim
Braço aspersor	Standard	Braço Satélite
BeamOnFloor	Não	Não
Proteção contra inundações	Aqua Stop (flutuador)	Aqua Stop (flutuador)
Dobradiças	Deslizantes	Duplas
Instalação em altura	Não	Sim
Voltagem, V	220-240	220-240
Frequência, Hz	50	50
Dimensões (AxLxP), mm	818x596x550	818x596x575
Comprimento do cabo, (m)	1.5	1.6
Potência (W)	1950	1950
Energy Class	A↑GE	A↑GD

MÁQUINAS DE LAVAR E SECAR ROUPA



	AEG Máquina de lavar e secar LWR981605X	AEG Máquina de lavar e secar LWR7316V60	AEG Máquina de lavar e secar LWR731604Q	AEG Máquina de lavar e secar LWR731604Q
PT	1 697,00	1 219,00	1 173,00	1 128,00
Ecoline	Ecoline			
PNC	914 610 704	914 611 110	914 611 006	914 611 108
EAN	7332543984114	7333394011318	7333394007694	7332543984282
Classe energética	A	A	A	A
Classe energética lavagem/secagem	C	D	D	D
Centrifugação máx. (rpm)	1551	1551	1551	1551
Tecnologia de secagem	Bomba de calor	Condensação	Condensação	Condensação
Certificação	Woolmark Blue & Ariel Lenor	Woolmark Blue & Ariel Lenor	Woolmark Blue & Ariel Lenor	Woolmark Blue & Ariel Lenor
Nível de ruído dB(A)	76	76	76	76
Aba detergente líquido	Sim	Não	Não	Não
Programas	Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, NonStop 3h / 3kg, Delicados, Lãs / Lavagem à mão, Desporto, Vapor, Enxaguamento, Centrifugação / Drenagem	Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lãs / Lavagem à mão, Desporto, Ciclo de manutenção, Quick 20 Wash&Dry 60, Carga Mista, Hygiene, Enxaguamento, Centrifugação / Drenagem	Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lãs / Lavagem à mão, Desporto, Ciclo de manutenção, Quick 20 Wash&Dry 60, Carga Mista, Hygiene, Enxaguamento, Centrifugação / Drenagem	Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lãs / Lavagem à mão, Desporto, Ciclo de manutenção, Quick 20 Wash&Dry 60, Carga Mista, Hygiene, Enxaguamento, Centrifugação / Drenagem
Funções	Ligar / Desligar, Antirugas, Lavagem rápida, Temperatura, Centrifugação, Nódos / Pré-lavagem, Início diferido, Tempo de secagem, Secagem Auto, Modo Lava&Seca, Início / Pausa	Ligar / Desligar, Temperatura, Centrifugação, Nódos / Pré-lavagem, Termia em / Controlo remoto, Secagem Auto, Tempo de secagem, Modo lavagem, Modo secagem, Modo Vapor, Time Save, Cápsulas, Início / Pausa	Ligar / Desligar, Temperatura, Centrifugação, Nódos / Pré-lavagem, Termia em / Controlo remoto, Secagem Auto, Tempo de secagem, Modo lavagem, Modo secagem, Modo Vapor, Time Save, Início / Pausa, Detergent AD, Ad Amaciador	Ligar / Desligar, Temperatura, Centrifugação, Nódos / Pré-lavagem, Termia em / Controlo remoto, Secagem Auto, Tempo de secagem, Modo lavagem, Modo secagem, Modo Vapor, Time Save, Cápsulas, Início / Pausa
Cor	Branco	Cinza-escuro	Branco	Branco
Design	C+	Display LCD XXL	Display LCD XXL	Display LCD XXL
Índice de eficiência de lavagem programa eco	1.04	0	0	0
Índice eficiência lavagem prog. eco 40-60	1.031	1.031	1.031	1.031
Duração programa eco (h/min; cap. máxima)	9:40	7:45	7:45	7:45
Consumo energia 100 ciclos prog. Eco	51	51	51	51
Consumo de energia kWh por 100 ciclos de lavagem/secagem	252	307	307	307
Consumo energia kWh/kg por ciclo programa eco lavagem/secagem	2.518	3.069	3.069	3.069
Consumo de energia kWh/kg por ciclo programa eco	0.512	0.512	0.512	0.512
Consumo água programa eco (l, ciclo)	47	47	47	47
Consumo de água ciclo de lavagem e secagem completo (l/ciclo)	50	75	75	75
Porcentagem média de humidade na carga	52.9	52.9	52.9	52.9
Temperatura máxima declarada °C	39	27	27	27
Temperatura máxima meia carga °C	35	25	25	25
Capacidade, kg	10.0	10.0	10.0	10.0
Cap. máx. lavagem/secagem, kg	6.0	6.0	6.0	6.0
Classe eficiência secagem por centrifugação prog. eco 40-60	B	B	B	B
Consumo energia modo desligado, W	0.50	0.50	0.50	0.50
Consumo energia modo standby, W	0.5	0.5	0.5	0.5
Classe de emissão de ruído	B	B	B	B
Display	LED branco	LED branco grande	LED branco grande	LED branco grande
Altura, mm	870	847	847	847
Largura, mm	597	597	597	597
Profundidade, mm	636	631	631	631
Profundidade total, mm	660	660	660	660
Voltagem, V	230	230	230	230
Frequência, Hz	50	50	50	50
Comprimento do cabo, (m)	1.7	1.7	1.7	1.7
Potência (W)	2200	2100	2100	2100
Energy Class				

MÁQUINAS DE LAVAR E SECAR ROUPA



	AEG Máquina de lavar e secar LWR7196U4B	AEG Máquina de lavar e secar LWR731604B	AEG Máquina de lavar e secar LWR7304L4B	AEG Máquina de lavar e secar LWR7194M4B
PT	1 083,00	1 083,00	1 038,00	921,00
Ecoline Novo			Ecoline Novo	
PNC	914 610 327	914 610 905	914 611 403	914 610 317
EAN	7333394011288	7332543984169	7333394052120	7332543984824
Classe energética	A	A	A	A
Classe energética lavagem/secagem	D	D	D	D
Centrifugação máx. (rpm)	1600	1551	1400	1400
Tecnologia de secagem	Condensação	Condensação	Condensação	Condensação
Certificação	Woolmark Blue & Ariel Lenor	Woolmark Blue & Ariel Lenor	Woolmark Blue & Ariel Lenor	Woolmark Blue & Ariel Lenor
Nível de ruído dB(A)	76	76	73	72
Aba detergente líquido	Sim	Sim	Sim	Sim
Programas	Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lãs / Lavagem à mão, Desporto, Hygiene, Quick 20 Wash&Dry 60, Vapor, Enxaguamento	Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lãs / Lavagem à mão, Desporto, Ciclo de manutenção, Quick 20 Wash&Dry 60, Carga Mista, Hygiene, Enxaguamento, Centrifugação / Drenagem	Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lãs / Lavagem à mão, Desporto, Ciclo de manutenção, Quick 20 Wash&Dry 60, Carga Mista, Hygiene, Enxaguamento, Centrifugação / Drenagem	Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lãs / Lavagem à mão, Desporto, Hygiene, Quick 20 Wash&Dry 60, Vapor, Enxaguamento
Funções	Ligar / Desligar, Time Save, Início diferido, Temperatura, Centrifugação, Opções, Secagem Auto, Tempo de secagem, Modo, Início / Pausa	Ligar / Desligar, Temperatura, Centrifugação, Nódos / Pré-lavagem, Termina em, Secagem Auto, Tempo de secagem, Modo lavagem, Modo secagem, Modo Vapor, Time Save, Início / Pausa	Ligar / Desligar, Temperatura, Centrifugação, Nódos / Pré-lavagem, Termina em, Secagem Auto, Tempo de secagem, Modo lavagem, Modo secagem, Modo Vapor, Time Save, Início / Pausa	Ligar / Desligar, Time Save, Início diferido, Temperatura, Centrifugação, Opções, Secagem Auto, Tempo de secagem, Modo, Início / Pausa
Cor	Cinza-escuro	Branco	Branco	Branco
Design	G+	Display LCD XXL	Display LCD XXL	G+
Índice de eficiência de lavagem programa eco	0	0		0
Índice eficiência lavagem prog. eco 40-60	1.031	1.031	1.031	1.031
Duração programa eco (h/min; cap. máxima)	5:55	7:45	7:30	6:05
Consumo energia 100 ciclos prog. Eco	49	51	50	49
Consumo de energia kWh por 100 ciclos de lavagem/secagem	265	307	342	265
Consumo energia kWh/kg por ciclo programa eco lavagem/secagem	2.653	3.069	3.417	2.653
Consumo de energia kWh/kg por ciclo programa eco	0.493	0.512	0.502	0.493
Consumo água programa eco (l, ciclo)	45	47	50	45
Consumo de água ciclo de lavagem e secagem completo (l/ciclo)	62	75	85	64
Porcentagem média de humidade na carga	44.9	52.9	53.9	53.9
Temperatura máxima declarada °C	35	27	25	35
Temperatura máxima meia carga °C	32	25	24	32
Capacidade, kg	9.0	10.0	11.0	9.0
Cap. máx. lavagem/secagem, kg	5.0	6.0	7.0	5.0
Classe eficiência secagem por centrifugação prog. eco 40-60	A	B	B	B
Consumo energia modo desligado, W	0.50	0.50	0.50	0.50
Consumo energia modo standby, W	0.5	0.5	0.5	0.5
Classe de emissão de ruído	B	B	B	A
Display	LED branco	LED branco grande	LED branco grande	LED branco
Altura, mm	847	847	847	847
Largura, mm	597	597	597	597
Profundidade, mm	576	631	631	576
Profundidade total, mm	599	660	660	599
Voltagem, V	230	230	230	230
Frequência, Hz	50	50	50	50
Comprimento do cabo, (m)	1.7	1.7	1.7	1.7
Potência (W)	2100	2100	2100	2100
Energy Class				

MÁQUINAS DE LAVAR E SECAR ROUPA



AEG Máquina de lavar e secar
L7WBG851

PT	902,00
Ecoline	
PNC	914 610 227
EAN	7332543808434
Classe energética	A
Classe energética lavagem/secagem	D
Centrifugação máx. (rpm)	1600
Tecnologia de secagem	Condensação
Certificação	Woolmark Blue & Ariel Lenor
Nível de ruído dB(A)	76
Aba detergente líquido	Sim
Programas	Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lãs / Lavagem à mão, Desporto, Quick 20 Wash&Dry 60, Vapor, Enxaguamento, Centrifugação / Drenagem
Funções	Ligar / Desligar, Rápido, Início diferido, Início / Pausa, Seletor de temperatura, Centrifugação, Nódos / Pré-lavagem, Modo, Secagem auto, Tempo de secagem
Cor	Branco
Design	Painel branco + display médio
Índice de eficiência de lavagem programa eco	1.04
Índice eficiência lavagem prog. eco 40-60	1.031
Duração programa eco (h/min; cap. máxima)	5:55
Consumo energia 100 ciclos prog. Eco	47
Consumo de energia kWh por 100 ciclos de lavagem/secagem	265
Consumo energia kWh/kg por ciclo programa eco lavagem/secagem	2.653
Consumo de energia kWh/kg por ciclo programa eco	0.471
Consumo água programa eco (l, ciclo)	42
Consumo de água ciclo de lavagem e secagem completo (l/ciclo)	62
Porcentagem média de humidade na carga	52.7
Temperatura máxima declarada °C	35
Temperatura máxima meia carga °C	32
Capacidade, kg	8.0
Cap. máx. lavagem/secagem, kg	5.0
Classe eficiência secagem por centrifugação prog. eco 40-60	B
Consumo energia modo desligado, W	0.50
Consumo energia modo standby, W	0.5
Classe de emissão de ruído	B
Display	indicadores LED
Altura, mm	847
Largura, mm	597
Profundidade, mm	551
Profundidade total, mm	575
Voltagem, V	230
Frequência, Hz	50
Comprimento do cabo, (m)	1.7
Potência (W)	2000

Energy Class

A
T
G

D

MÁQUINAS DE LAVAR ROUPA DE CARGA SUPERIOR



AEG Máquina de lavar
LTA6G7331E

PT	613,00
Ecoline	Ecoline
PNC	913 143 698
EAN	7333394058559
Capacidade, kg	7.0
Centrifugação máx. (rpm)	1251
Certificação	Woolmark Green + Certified Ariel / Lenor
Tambor	Elétrico
Aqua Control	Sim
Cor	Branco
Abertura suave	Não
Design	Display Médio LCD / LED
Programas	Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lã / Seda, 20Min 3Kg, Desporto, Edredões, Engomar fácil, Centrifugação / Drenagem, Anti-alergia
Funções	Ligar / Desligar, Detergente líquido + LED, Antialergia + LED, Início / Pausa, Seletor de temperatura, Centrifugação, Nódos / Pré-lavagem, Enxaguar, Time Save, Início diferido
Índice de eficiência energética	51.9
Consumo energia prog. eco	0.447
Índice eficiência lavagem prog. eco 40-60	1.031
Consumo energia modo desligado, W	0.50
Consumo energia modo standby, W	0.5
Consumo água programa eco (l, ciclo)	45
Consumo energia 100 ciclos prog. Eco	45
Classe eficiência secagem por centrifugação prog. eco 40-60	B
Porcentagem média de humidade na carga	53.9
Duração programa eco (h/min; carga máxima)	3:25
Duração programa eco (h/min; meia carga)	2:40
Classe de emissão de ruído	C
Nível de ruído dB(A)	79
Tipo de instalação	de livre instalação
Altura, mm	903
Largura, mm	397
Profundidade, mm	599
Profundidade total, mm	599
Volume do tambor, L	42
Voltagem, V	230
Frequência, Hz	50
Comprimento do cabo, (m)	1.61
Potência (W)	2100

Energy Class



MÁQUINA DE LAVAR ROUPA



	AEG Máquina de lavar LFR9514L6U	AEG Máquina de lavar LFR8504L6Q	AEG Máquina de lavar LFR8314L6O	AEG Máquina de lavar LFR739404Q
PT	1 264,00	1 219,00	1 110,00	1 029,00
Ecoline	Ecoline	Ecoline	Ecoline	Ecoline
PNC	914 505 601	914 505 304	914 505 402	914 501 012
EAN	7333394024028	7333394035611	7333394019123	7332543975501
Capacidade, kg	10.0	11.0	10.0	9.0
Centrifugação máx. (rpm)	1400	1400	1400	1351
Certificação	Woolmark Green & Ariel Lenor	Woolmark Green & Ariel Lenor	Woolmark Green & Ariel Lenor	Woolmark Blue & Ariel Lenor
Nível de ruído dB(A)	72	72	72	75
Aqua Control	Sim	Sim	Sim	Sim
Programas	AbsoluteWash 49min, Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lãs, 20Min 3Kg, Vapor, Desporto, Hygiene, Enxaguamento, Centrifugação / Drenagem	PowerClean 59min, Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lãs, 20Min 3Kg, Vapor, Desporto, Hygiene, Enxaguamento, Centrifugação / Drenagem	PowerClean 59min, Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lãs, 20Min 3Kg, Vapor, Desporto, Hygiene, Enxaguamento, Centrifugação / Drenagem	MixLoad 69min, Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lãs, 20Min 3Kg, Vapor, Desporto, Hygiene, Enxaguamento, Centrifugação / Drenagem
Funções	Ligar / Desligar, Temperatura, Centrifugação, Pré lavagem / nódoas, Time Save, Enxaguamento extra, Vapor Plus, +, -, Início remoto, Termina em, Início / Pausa	Ligar / Desligar, Temperatura, Centrifugação, Pré lavagem / nódoas, Time Save, Enxaguamento extra, Vapor Plus, Detergente, Amaciador, Início remoto, Termina em, Início / Pausa	Ligar / Desligar, Temperatura, Centrifugação, Pré lavagem / nódoas, Time Save, Enxaguamento extra, Vapor Plus, Cápsulas, Início remoto, Termina em, Início / Pausa	Ligar / Desligar, Temperatura, Centrifugação, Pré lavagem / nódoas, Time Save, Enxaguamento extra, Vapor Plus, Detergente, Amaciador, Início remoto, Termina em, Início / Pausa
Design	Display LCD XXL	Display LCD XXL	Display LCD XXL	Display LCD XXL
Cor	Branco	Branco	Branco	Branco
AutoDose	Não	Sim	Não	Sim
Conetividade	WiFi	WiFi	WiFi	WiFi
Gaveta de detergente	Com compartimento para sal	AutoDose	UniversalDose	AutoDose
Índice de eficiência energética	33.6	46.6	38.8	51.8
Consumo energia prog. eco	0.332	0.475	0.383	0.493
Índice eficiência lavagem prog. eco 40-60	1.031	1.031	1.031	1.031
Consumo energia modo desligado, W	0.50	0.50	0.50	0.50
Consumo energia modo standby, W	0.5	0.5	0.5	0.5
Consumo água programa eco (l, ciclo)	50	51	50	46
Consumo energia 100 ciclos prog. Eco	33	48	38	49
Classe eficiência secagem por centrifugação prog. eco 40-60	B	B	B	B
Percentagem média de humidade na carga	53.9	53.9	53.9	53.4
Duração programa eco (h/min; carga máxima)	3:58	3:59	3:58	3:40
Duração programa eco (h/min; meia carga)	2:59	2:59	2:59	2:35
Classe de emissão de ruído	A	A	A	B
Tipo de instalação	de livre instalação	de livre instalação	de livre instalação	de livre instalação
Altura, mm	847	847	847	847
Largura, mm	597	597	597	597
Profundidade, mm	636	636	636	631
Profundidade total, mm	660	660	660	660
Volume do tambor, L	73	73	73	69
Voltagem, V	230	230	230	230
Frequência, Hz	50	50	50	50
Comprimento do cabo, (m)	1.62	1.62	1.62	1.62
Potência (W)	2100	2100	2100	2100
Energy Class				

MÁQUINA DE LAVAR ROUPA



	AEG Máquina de lavar LFR7404L4BP	AEG Máquina de lavar LFR735404B	AEG Máquina de lavar LFR7394V4B	AEG Máquina de lavar LFR739404V
PT	902,00	839,00	830,00	812,00
Ecoline	Ecoline			
Novo	Novo	Novo		
PNC	914 505 211	914 501 558	914 501 536	914 501 626
EAN	7333394102542	7333394102573	7333394018867	7332543848928
Capacidade, kg	11.0	10.5	9.0	9.0
Centrifugação máx. (rpm)	1400	1351	1351	1351
Certificação	Woolmark Blue & Ariel Lenor	Woolmark Blue & Ariel Lenor	Woolmark Blue & Ariel Lenor	Woolmark Blue & Ariel Lenor
Nível de ruído dB(A)	72	75	75	75
Aqua Control	Sim	Sim	Sim	Sim
Programas	MixLoad 69min, Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lãs, 20Min 3Kg, Vapor, Desporto, Hygiene, Enxaguamento, Centrifugação / Drenagem	MixLoad 69min, Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lãs, 20Min 3Kg, Vapor, Desporto, Hygiene, Enxaguamento, Centrifugação / Drenagem	MixLoad 69min, Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lãs, 20Min 3Kg, Vapor, Desporto, Hygiene, Enxaguamento, Centrifugação / Drenagem	MixLoad 69min, Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lãs, 20Min 3Kg, Vapor, Desporto, Hygiene, Enxaguamento, Centrifugação / Drenagem
Funções	Ligar / Desligar, Temperatura, Centrifugação, Pré lavagem / nódoas, Time Save, Enxaguamento extra, Vapor Plus, Termina em, Início / Pausa	Ligar / Desligar, Temperatura, Centrifugação, Pré lavagem / nódoas, Time Save, Enxaguamento extra, Vapor Plus, Termina em, Início / Pausa	Ligar / Desligar, Temperatura, Centrifugação, Pré lavagem / nódoas, Time Save, Enxaguamento extra, Vapor Plus, Termina em, Início / Pausa	Ligar / Desligar, Temperatura, Centrifugação, Pré lavagem / nódoas, Time Save, Enxaguamento extra, Vapor Plus, Termina em, Cápsulas, Início / Pausa
Design	Display LCD XXL	Display LCD XXL	Display LCD XXL	Display LCD XXL
Cor	Branco	Branco	Cinza-escuro	Branco
AutoDose	Não	Não	Não	Não
Conetividade	Não	Não	Não	Não
Gaveta de detergente	Grande	Grande	Grande	UniversalDose
Índice de eficiência energética	51.8	51.8	51.8	51.8
Consumo energia prog. eco	0.528	0.521	0.493	0.493
Índice eficiência lavagem prog. eco 40-60	1.031	1.031	1.031	1.031
Consumo energia modo desligado, W	0.50	0.50	0.50	0.50
Consumo energia modo standby, W	0.5	0.5	0.5	0.5
Consumo água programa eco (l, ciclo)	50	49	46	46
Consumo energia 100 ciclos prog. Eco	53	52	49	49
Classe eficiência secagem por centrifugação prog. eco 40-60	B	B	B	B
Porcentagem média de humidade na carga	53.9	53.9	53.4	53.4
Duração programa eco (h/min; carga máxima)	3:59	3:59	3:40	3:40
Duração programa eco (h/min; meia carga)	2:59	2:59	2:35	2:35
Classe de emissão de ruído	A	B	B	B
Tipo de instalação	de livre instalação	de livre instalação	de livre instalação	de livre instalação
Altura, mm	847	847	847	847
Largura, mm	597	597	597	597
Profundidade, mm	636	631	631	631
Profundidade total, mm	660	660	660	660
Volume do tambor, L	73	69	69	69
Voltagem, V	230	230	230	230
Frequência, Hz	50	50	50	50
Comprimento do cabo, (m)	1.62	1.62	1.62	1.62
Potência (W)	2100	2100	2100	2200
Energy Class				

MÁQUINA DE LAVAR ROUPA



	AEG Máquina de lavar L7FEE842S	AEG Máquina de lavar LFR739404B	AEG Máquina de lavar LFR7184N2V	AEG Máquina de lavar LFR619404Q
PT	767,00	767,00	668,00	993,00
Ecoline			Ecoline	
Novo		Novo		
PNC	914 550 123	914 501 559	914 921 901	914 915 151
EAN	7332543823888	7333394102566	7333394011776	7332543979288
Capacidade, kg	8.0	9.0	8.0	9.0
Centrifugação máx. (rpm)	1351	1351	1400	1351
Certificação	Woolmark Blue & Ariel Lenor	Woolmark Blue & Ariel Lenor	Woolmark Blue + Certificação Ariel / Lenor	Woolmark Blue + Certificação Ariel / Lenor
Nível de ruído dB(A)	75	75	74	75
Aqua Control	Sim	Sim	Sim	Sim
Programas	Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lã / Seda, Vapor, 20Min 3Kg, Desporto, Edredões, Jeans, Anti-alergia	MixLoad 69min, Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lãs, 20Min 3Kg, Vapor, Desporto, Hygiene, Enxaguamento, Centrifugação / Drenagem	MixLoad 69min, Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lãs, 20Min 3Kg, Vapor, Desporto, Hygiene	MixLoad 69min, Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lãs, 20Min 3Kg, Edredões, Desporto, Hygiene
Funções	Ligar / Desligar, Vapor, Antialergia, Início / Pausa, Seletor de temperatura, Centrifugação, Nósdoas / Pré-lavagem, Enxaguar, Time Save, Início diferido	Ligar / Desligar, Temperatura, Centrifugação, Pré lavagem / nósdoas, Time Save, Enxaguamento extra, Vapor Plus, Termina em, Início / Pausa	On / Off, Temperatura, Centrifugação, Pré-lavagem Manchas, Opções, PlusSteam, Cápsulas, Início / Pausa, TimeSave, Início Diferido	Ligar / Desligar, Temperatura, Centrifugação, Intensivo / Pré-lavagem, Opções, Time Save, Controle remoto do atraso de início, Início / Pausa, Detergent AD, Softener AD
Design	Painel silver + display XXL	Display LCD XXL	Display Médio LCD / LED	Display Médio LCD / LED
Cor	Silver	Branco	Branco	Branco
AutoDose	Não	Não	Não	Sim
Conetividade	Não	Não	Não	WiFi
Gaveta de detergente	Grande	Grande	UniversalDose	AutoDose
Índice de eficiência energética	59.8	51.8	46.6	51.8
Consumo energia prog. eco	0.544	0.493	0.424	0.493
Índice eficiência lavagem prog. eco 40-60	1.031	1.031	1.031	1.031
Consumo energia modo desligado, W	0.50	0.50	0.50	0.50
Consumo energia modo standby, W	0.5	0.5	0.5	0.5
Consumo água programa eco (l, ciclo)	43	46	42	50
Consumo energia 100 ciclos prog. Eco	54	49	42	49
Classe eficiência secagem por centrifugação prog. eco 40-60	B	B	B	B
Porcentagem média de humidade na carga	52.7	53.4	53.4	53.4
Duração programa eco (h/min; carga máxima)	3:20	3:40	3:35	3:40
Duração programa eco (h/min; meia carga)	2:40	2:35	2:45	2:45
Classe de emissão de ruído	B	B	B	B
Tipo de instalação	de livre instalação	de livre instalação	de livre instalação	de livre instalação
Altura, mm	847	847	847	847
Largura, mm	597	597	596	597
Profundidade, mm	576	631	572	636
Profundidade total, mm	600	660	602	660
Volume do tambor, L	55	69	60	68.6
Voltagem, V	230	230	230	230
Frequência, Hz	50	50	50	50
Comprimento do cabo, (m)	1.62	1.62	1.8	1.8
Potência (W)	2200	2100	1900	2200
Energy Class				

MÁQUINA DE LAVAR ROUPA



	AEG Máquina de lavar LFR619402Q	AEG Máquina de lavar LFR611402B	AEG Máquina de lavar L6FB1947P	AEG Máquina de lavar LFR619402B
PT	993,00	713,00	695,00	686,00
Ecoline				
PNC	914 915 152	914 915 713	914 915 513	914 915 714
EAN	7332543979295	7332543978175	7332543803330	7332543978182
Capacidade, kg	9.0	10.0	9.0	9.0
Centrifugação máx. (rpm)	1351	1351	1351	1351
Certificação	Woolmark Blue + Certificação Ariel / Lenor	Woolmark Blue + Certificação Ariel / Lenor	Woolmark Blue	Woolmark Blue + Certificação Ariel / Lenor
Nível de ruído dB(A)	75	76	76	76
Aqua Control	Sim	Sim	Sim	Sim
Programas	MixLoad 69min, Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lãs, 20Min 3Kg, Edredões, Desporto, Hygiene	MixLoad 69min, Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lãs, 20Min 3Kg, Edredões, Desporto, Hygiene	Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lã / Seda, 20Min 3Kg, Algodões 20, Edredões, Vapor anti-alérgico, Centrifugação / Drenagem	MixLoad 69min, Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lãs, 20Min 3Kg, Edredões, Desporto, Hygiene
Funções	Ligar / Desligar, Temperatura, Centrifugação, Intensivo / Pré-lavagem, Opções, Time Save, Controlo remoto do atraso de início, Início / Pausa, Detergent AD, Softener AD	Ligar / Desligar, Temperatura, Centrifugação, Pré-lavagem Manchas, Opções, Enxaguamento extra, Engomar fácil, Início / Pausa, Time Save, Início Diferido	Ligar / Desligar, Seletor de temperatura, Centrifugação, Opções, Início / Pausa, Time Save, Início diferido	Ligar / Desligar, Temperatura, Centrifugação, Pré-lavagem Manchas, Opções, Enxaguamento extra, Engomar fácil, Início / Pausa, Time Save, Início Diferido
Design	Display Médio LCD / LED	Display Médio LCD / LED	Painel branco + display pequeno	Display Médio LCD / LED
Cor	Branco	Branco	Branco	Branco
AutoDose	Sim	Não	Não	Não
Conetividade	WiFi	Não	Não	Não
Gaveta de detergente	AutoDose	Grande	Grande	Grande
Índice de eficiência energética	51.8	51.8	51.8	51.8
Consumo energia prog. eco	0.493	0.512	0.493	0.493
Índice eficiência lavagem prog. eco 40-60	1.031	1.031	1.031	1.031
Consumo energia modo desligado, W	0.50	0.50	0.50	0.50
Consumo energia modo standby, W	0.5	0.5	0.5	0.5
Consumo água programa eco (l, ciclo)	50	52	50	50
Consumo energia 100 ciclos prog. Eco	49	51	49	49
Classe eficiência secagem por centrifugação prog. eco 40-60	B	B	B	B
Porcentagem média de humidade na carga	53.4	53.5	53.4	53.4
Duração programa eco (h/min; carga máxima)	3:40	3:50	3:40	3:40
Duração programa eco (h/min; meia carga)	2:45	2:55	2:45	2:45
Classe de emissão de ruído	B	B	B	B
Tipo de instalação	de livre instalação	de livre instalação	de livre instalação	de livre instalação
Altura, mm	847	847	847	847
Largura, mm	597	597	597	597
Profundidade, mm	636	636	636	636
Profundidade total, mm	660	660	660	660
Volume do tambor, L	68.6	68.6	68.6	68.6
Voltagem, V	230	230	230	230
Frequência, Hz	50	50	50	50
Comprimento do cabo, (m)	1.8	1.8	1.8	1.8
Potência (W)	2200	2200	2100	2200
Energy Class				

MÁQUINA DE LAVAR ROUPA



	AEG Máquina de lavar LFR6184N4B	AEG Máquina de lavar LFR6184N2B	AEG Máquina de lavar L6FBK841P	AEG Máquina de lavar LFA618472A
PT	659,00	622,00	622,00	622,00
Ecoline				
PNC	914 913 135	914 913 136	914 913 266	914 913 615
EAN	7332543978137	7332543978144	7332543978908	7332543989188
Capacidade, kg	8.0	8.0	8.0	8.0
Centrifugação máx. (rpm)	1351	1351	1351	1351
Certificação	Woolmark Blue + Certificação Ariel / Lenor	Woolmark Blue + Certificação Ariel / Lenor	Woolmark Blue	Woolmark Blue
Nível de ruído dB(A)	74	74	75	74
Aqua Control	Sim	Sim	Não	Sim
Programas	Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lã, 20Min 3Kg, Edredões, Desporto, Ciclo de manutenção, Hygiene	Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lã, 20Min 3Kg, Edredões, Desporto, Ciclo de manutenção, Hygiene	Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Engomar fácil, Delicados, Lã / Seda, Edredões, Centrifugação / Drenagem, Enxaguamento, Vapor anti-alérgico, Jeans, Desporto, Algodões 20, 20Min 3Kg	Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lã / Seda, 20Min 3Kg, Algodões 20, Engomar fácil, Vapor anti-alérgico, Centrifugação / Drenagem
Funções	Ligar / Desligar, Temperatura, Centrifugação, Pré-lavagem Manchas, Opções, Enxaguamento extra, Engomar fácil, Início / Pausa, Time Save, Início Diferido	Ligar / Desligar, Temperatura, Centrifugação, Pré-lavagem Manchas, Opções, Enxaguamento extra, Engomar fácil, Início / Pausa, Time Save, Início Diferido	Seletor de temperatura, Centrifugação, Opções, Início / Pausa, Time Save, Início diferido	Ligar / Desligar, Seletor de temperatura, Centrifugação, Opções, Início / Pausa, Time Save, Início diferido
Design	Display Médio LCD / LED	Display Médio LCD / LED	Display LED	Painel branco + display pequeno
Cor	Branco	Branco	Branco	Branco
AutoDose	Não	Não	Não	Não
Conetividade	Não	Não	Não	Não
Gaveta de detergente	Pequena	Pequena	Pequena	Pequena
Índice de eficiência energética	51.8	51.8	51.8	51.8
Consumo energia prog. eco	0.471	0.471	0.471	0.471
Índice eficiência lavagem prog. eco 40-60	1.031	1.031	1.031	1.031
Consumo energia modo desligado, W	0.50	0.50	0.50	0.50
Consumo energia modo standby, W	0.5	0.5	0.5	0.5
Consumo água programa eco (l, ciclo)	43	43	43	43
Consumo energia 100 ciclos prog. Eco	47	47	47	47
Classe eficiência secagem por centrifugação prog. eco 40-60	B	B	B	B
Porcentagem média de humidade na carga	53.4	53.4	53.4	53.4
Duração programa eco (h/min; carga máxima)	3:25	3:25	3:25	3:25
Duração programa eco (h/min; meia carga)	2:40	2:40	2:40	2:40
Classe de emissão de ruído	B	B	B	B
Tipo de instalação	de livre instalação	de livre instalação	de livre instalação	de livre instalação
Altura, mm	847	847	847	847
Largura, mm	596	596	596	596
Profundidade, mm	572	572	547	547
Profundidade total, mm	602	602	577	577
Volume do tambor, L	53	53	53	53
Voltagem, V	230	230	230	230
Frequência, Hz	50	50	50	50
Comprimento do cabo, (m)	1.8	1.8	1.8	1.8
Potência (W)	2000	2000	1900	1900
Energy Class				

MÁQUINA DE LAVAR ROUPA

	□ AEG Máquina de lavar LFA5182RE	
PT	586,00	
Ecoline		
PNC	914 912 582	
EAN	7333394012254	
Capacidade, kg	8.0	
Centrifugação máx. (rpm)	1151	
Certificação	Não	
Nível de ruído dB(A)	74	
Aqua Control	Não	
Programas	Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Express Care, Rápido 30 min, Rápido 14 min, Centrifugação, Escoamento, Enxaguamento, Vapor anti-alérgico, Edredões, Desporto, Lã / Seda	
Funções	Seletor de temperatura, Centrifugação, Temporizador Cont. Crescente, Temporizador Cont. Decrescente, Pré-lavagem, Engomar fácil, Início diferido, Enxaguamento extra, Início / Pausa	
Design	Painel branco + display médio	
Cor	Branco	
AutoDose	Não	
Conetividade	Não	
Gaveta de detergente	Médio	
Índice de eficiência energética	51.8	
Consumo energia prog. eco	0.471	
Índice eficiência lavagem prog. eco 40-60	1.031	
Consumo energia modo desligado, W	0.50	
Consumo energia modo standby, W	0.5	
Consumo água programa eco (l, ciclo)	43	
Consumo energia 100 ciclos prog. Eco	47	
Classe eficiência secagem por centrifugação prog. eco 40-60	B	
Porcentagem média de humidade na carga	53.7	
Duração programa eco (h/min; carga máxima)	3:25	
Duração programa eco (h/min; meia carga)	2:40	
Classe de emissão de ruído	B	
Tipo de instalação	de livre instalação	
Altura, mm	847	
Largura, mm	597	
Profundidade, mm	540	
Profundidade total, mm	568	
Volume do tambor, L	53	
Voltagem, V	230	
Frequência, Hz	50	
Comprimento do cabo, (m)	1.8	
Potência (W)	1900	
Energy Class	A ↑ G A	

MÁQUINA DE LAVAR E SECAR DE INTEGRAR



AEG Máquina de lavar e secar
LWN8E8636F

PT	1 173,00
Ecoline	Ecoline
PNC	914 606 703
EAN	7333394027876
Classe energética	A
Classe energética lavagem/secagem	D
Centrifugação máx. (rpm)	1551
Tecnologia de secagem	Condensação
Certificação	Woolmark Blue & Ariel Lenor
Nível de ruído dB(A)	70
Aba detergente líquido	Sim
Programas	Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Power Clean, Vapor, Centrifugação / Drenagem, Enxaguamento, Ciclo de manutenção, Higiene, Roupa de desporto, Desporto, Lã, Quick 20 Wash&Dry 60
Funções	Ligar / Desligar, Seletor de temperatura, Centrifugação, Modo lavagem, Pré-lavagem, Manchas, Time Save, Modo secagem, Tempo de secagem, Secagem auto, Início / Pausa, Início diferido
Cor	Branco
Design	Painel inox + display XXL
Índice de eficiência de lavagem programa eco	0
Índice eficiência lavagem prog. eco 40-60	1.031
Duração programa eco (h/min; cap. máxima)	5:40
Consumo energia 100 ciclos prog. Eco	47
Consumo de energia kWh por 100 ciclos de lavagem/secagem	217
Consumo energia kWh/kg por ciclo programa eco lavagem/secagem	2.171
Consumo de energia kWh/kg por ciclo programa eco	0.471
Consumo água programa eco (l, ciclo)	44
Consumo de água ciclo de lavagem e secagem completo (l/ciclo)	60
Porcentagem média de humidade na carga	52.9
Temperatura máxima declarada °C	32
Temperatura máxima meia carga °C	25
Capacidade, kg	8.0
Cap. máx. lavagem/secagem, kg	4.0
Classe eficiência secagem por centrifugação prog. eco 40-60	B
Consumo energia modo desligado, W	0.50
Consumo energia modo standby, W	0.5
Classe de emissão de ruído	A
Display	LED médio
Altura, mm	819
Largura, mm	596
Profundidade, mm	540
Profundidade total, mm	553
Voltagem, V	230
Frequência, Hz	50
Comprimento do cabo, (m)	1.7
Potência (W)	2100

Energy Class

A
1
G

D

MÁQUINAS DE ROUPA DE INTEGRAR



	AEG Máquina de lavar LFN8E8436C	AEG Máquina de lavar LFN7E8436F	AEG Máquina de lavar LFN7G8434F
PT	1 345,00	1 020,00	911,00
Ecoline	Ecoline		
PNC	914 580 412	914 580 017	914 580 517
EAN	7332543782512	7333394010588	7332543989645
Capacidade, kg	8.0	8.0	8.0
Centrifugação máx. (rpm)	1351	1351	1351
Certificação	Woolmark Green & Ariel Lenor	Woolmark Blue & Ariel Lenor	Woolmark Blue & Ariel Lenor
Nível de ruído dB(A)	68	69	69
Aqua Control	Sim	Sim	Sim
Programas	Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, ÔKOPower, Vapor, Centrifugação / Drenagem, Enxaguamento, Desporto, Hygiene, 20Min 3Kg, Desporto, Gangas, Lã / Seda	Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Desporto, Vapor, Centrifugação / Drenagem, Enxaguamento, Hygiene, Edredões, 20Min 3Kg, Desporto, Gangas, Lã / Seda	Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Desporto, Vapor, Centrifugação / Drenagem, Enxaguamento, Hygiene, Edredões, 20Min 3Kg, Desporto, Gangas, Lã / Seda
Funções	Ligar / Desligar, Seletor de temperatura, Centrifugação, Pré-lavagem, Manchas, Enxaguamento extra, Soft Plus, Vapor Plus, Início diferido, Time Save, Início / Pausa	Ligar / Desligar, Seletor de temperatura, Centrifugação, Pré-lavagem, Manchas, Enxaguamento extra, Soft Plus, Vapor Plus, Início diferido, Time Save, Início / Pausa	Ligar / Desligar, Seletor de temperatura, Centrifugação, Pré-lavagem, Soft Plus, Vapor Plus, Início diferido, Time Save, Início / Pausa
Design	Painel inox + display XXL	Painel inox + display XXL	Painel branco + display médio
Cor	Branco	Branco	Branco
AutoDose	Não	Não	Não
Conetividade	WiFi	Não	Não
Gaveta de detergente	Grande	Grande	Grande
Índice de eficiência energética	51.8	59.8	59.8
Consumo energia prog. eco	0.471	0.544	0.544
Índice eficiência lavagem prog. eco 40-60	1.031	1.031	1.031
Consumo energia modo desligado, W	0.50	0.50	0.50
Consumo energia modo standby, W	0.5	0.5	0.5
Consumo água programa eco (l, ciclo)	44	45	45
Consumo energia 100 ciclos prog. Eco	47	54	54
Classe eficiência secagem por centrifugação prog. eco 40-60	B	B	B
Porcentagem média de humidade na carga	53.9	53.9	53.9
Duração programa eco (h/min; carga máxima)	3:20	3:20	3:20
Duração programa eco (h/min; meia carga)	2:25	2:30	2:30
Classe de emissão de ruído	A	A	A
Tipo de instalação	de encastre	de encastre	de encastre
Altura, mm	819	819	819
Largura, mm	596	596	596
Profundidade, mm	540	540	540
Profundidade total, mm	553	553	553
Volume do tambor, L	52	52	52
Voltagem, V	230	230	230
Frequência, Hz	50	50	50
Comprimento do cabo, (m)	1.62	1.62	1.62
Potência (W)	2100	2100	2100
Energy Class			

MÁQUINAS DE SECAR ROUPA



	AEG Máquina de secar roupa TR959M60BC	AEG Máquina de secar roupa TR939M40BC	AEG Máquina de secar roupa TR839A4PB	AEG Máquina de secar roupa TR818A20B
PT	1 544,00	1 318,00	1 173,00	1 101,00
Ecoline	Ecoline	Ecoline	Ecoline	Ecoline
Novo			Novo	
PNC	916 099 329	916 099 330	916 099 871	916 099 334
EAN	7332543842728	7332543842735	7333394055138	7332543841950
Tipo de produto	Bomba de calor	Bomba de calor	Bomba de calor	Bomba de calor
Cap. de secagem, kg	9	9	9	8
Certificação	Woolmark Blue	Woolmark Blue	Woolmark Green	Woolmark Blue
Tambor	Protex	Protex	Protex	Protex
Tipo de filtro	Öko Flow	Öko Flow	Öko Flow	Öko Flow
Design	Display LCD XXL	Display LCD XXL	Display LCD XXL	Display Médio LCD / LED
Programas especiais	Rápido 3kg, Roupas de cama XL, Algodões Eco, Algodões, Delicados, Blusão de penas, Edredões, Higiene, MixDry, Desporto, Sintéticos, Lãs	Rápido 3 kg, Roupas de cama XL, Algodões Eco, Algodões, Delicados, Blusão de penas, Edredões, Higiene, MixDry, Desporto, Sintéticos, Lãs		Roupa de cama XL, Algodões Eco, Algodões, Delicados, Higiene, MixDry, Desporto, Sedas, Sintéticos, Lãs
Indicadores	Limpar filtro, Depósito cheio, Condensador obstruído	Limpar filtro, Depósito cheio, Condensador obstruído	Limpar filtro, Depósito cheio, Condensador obstruído	Limpar filtro, Depósito cheio, Condensador obstruído
Funções	Ligar / Desligar, Início / Pausa, Silencioso, Secagem, Refrescar, Tempo de secagem, Início remoto, Antirugas, Termina em, SyncDry, Sinal de fim, +, -	Ligar / Desligar, Início / Pausa, Silencioso, Secagem, Tempo de secagem, Início remoto, Antirugas, Termina em, SyncDry, Sinal de fim	Termina em, Ligar / Desligar, Início / Pausa, Silencioso, Secagem, Refrescar, Tempo de secagem, Antirugas	Ligar / Desligar, Início / Pausa, Silencioso, Início diferido, Secagem, Tempo de secagem, Antirugas
Duração do programa standard plena carga, min	199	199	219	175
Duração do programa standard meia carga, min	110	110	130	105
Consumo energia modo Off (W)	0.05	0.05		0.05
Consumo de energia modo espera (W)	0.05	0.05	0.13	0.05
Consumo de energia carga total, kWh	1.680	1.680	1.650	1.490
Consumo de energia meia carga, kWh	0.860	0.860	0.870	0.810
Duração programa standard carga total e parcial, min	148	148	168	135
Classe de eficiência de condensação	A	A	A	B
Eficiência de condensação carga total e parcial	91	91	91	86
Eficiência de condensação carga total, %	91	91	91	86
Nível de potência sonora em dB	63	63	63	67
Tipo de instalação	de livre instalação	de livre instalação	de livre instalação	de livre instalação
Motor Inverter	Sim	Sim	Sim	Sim
3DScan	Sim	Sim	Não	Não
Acessórios incluídos	Escova de limpeza do condensador, Mangueira de escoamento direto	Escova de limpeza do condensador, Mangueira de escoamento direto	Mangueira de escoamento direto	Escova de limpeza do condensador, Mangueira de escoamento direto
Acessórios opcionais	Kit de empilhamento	Kit de empilhamento	Kit de empilhamento	Kit de empilhamento
Altura, mm	850	850	850	850
Largura, mm	596	596	596	596
Profundidade, mm	638	638	636	638
Profundidade total, mm	663	663	657	663
Frequência, Hz	50	50	50	50
Voltagem, V	230	230	230	230
Potência (W)	700	700	550	700
Cor	Branco	Branco	Branco	Branco
Energy Class				

MÁQUINAS DE SECAR ROUPA



	AEG Máquina de secar roupa TR818A2PB	AEG Máquina de secar roupa TR719G2PB	AEG Máquina de secar roupa TR718A20B	AEG Máquina de secar roupa TR708A00Z
PT	902,00	1 210,00	902,00	875,00
Ecoline	Ecoline			
Novo	Novo	Novo		Novo
PNC	916 900 018	916 900 032	916 900 043	916 900 031
EAN	7333394060927	7333394061443	7333394062518	7333394063584
Tipo de produto	Bomba de calor	Bomba de calor	Bomba de calor	Bomba de calor
Cap. de secagem, kg	8	9	8	8
Certificação	Woolmark Green			
Tambor	Care Drum	Protex	Protex	Standard
Tipo de filtro	Öko Flow	Öko Flow	Öko Flow	Öko Flow
Design	Display Médio LCD / LED	Display Médio LCD / LED	Display Médio LCD / LED	Display LED
Indicadores	Limpar filtro, Depósito cheio, Condensador obstruído	Limpar filtro, Depósito cheio, Condensador obstruído	Limpar filtro, Depósito cheio, Condensador obstruído	Limpar filtro, Depósito cheio, Condensador obstruído
Funções	Ligar / Desligar, Início / Pausa, Silencioso, Início diferido, Secagem, Tempo de secagem, Antirrugas	Ligar / Desligar, Início / Pausa, Início diferido, Secagem, Tempo de secagem, Antirrugas, Sinal de fim	Ligar / Desligar, Início / Pausa, Início diferido, Secagem, Tempo de secagem, Antirrugas, Sinal de fim	Ligar / Desligar, Início / Pausa, Início diferido, Tempo de secagem, Antirrugas, Sinal de fim
Duração do programa standard plena carga, min	179	219	175	175
Duração do programa standard meia carga, min	120	130	105	105
Consumo energia modo Off (W)				0.05
Consumo de energia modo espera (W)	0.13	0.50	0.05	0.05
Consumo de energia carga total, kWh	1.280	1.640	1.490	1.490
Consumo de energia meia carga, kWh	0.720	0.840	0.810	0.810
Duração programa standard carga total e parcial, min	145	168	135	135
Classe de eficiência de condensação	A	A	B	B
Eficiência de condensação carga total e parcial	91	91	86	86
Eficiência de condensação carga total, %	91	91	86	86
Nível de potência sonora em dB	63	64	67	67
Tipo de instalação	de livre instalação	de livre instalação	de livre instalação	de livre instalação
Motor Inverter	Sim	Não	Sim	Sim
3DScan	Não	Não	Não	Não
Acessórios incluídos	Mangueira de escoamento direto	Mangueira de escoamento direto	Mangueira de escoamento direto	-
Acessórios opcionais	Kit de empilhamento	Kit de empilhamento	Kit de empilhamento	Mangueira de escoamento, Kit de empilhamento
Altura, mm	850	850	850	850
Largura, mm	596	596	596	596
Profundidade, mm	636	636	638	638
Profundidade total, mm	657	657	663	663
Frequência, Hz	50	50	50	50
Voltagem, V	230	230	230	230
Potência (W)	550	550	700	700
Cor	Branco	Branco	Branco	Branco
Energy Class				

MÁQUINAS DE SECAR ROUPA



	AEG Máquina de secar roupa TR718L20KR	AEG Máquina de secar roupa TR718L20B	AEG Máquina de secar roupa TR708L20Z
PT	866,00	866,00	812,00
Ecoline			
Novo	Novo		
PNC	916 900 178	916 099 338	916 099 340
EAN	7333394104409	7332543841998	7332543840953
Tipo de produto	Bomba de calor	Bomba de calor	Bomba de calor
Cap. de secagem, kg	8	8	8
Tambor		Protex	Standard
Tipo de filtro	Öko Flow	Öko Flow	Öko Flow
Design	Display Médio LCD / LED	Display Médio LCD / LED	Display LED
Programas especiais		Roupa de cama XL, Algodões Eco, Algodões, Delicados, Edredões, Engomar fácil, MixDry, Refrescar, Roupa desportiva, Sintéticos	Roupa de cama XL, Algodões Eco, Delicados, Edredões, Engomar fácil, MixDry, Refrescar, Roupa desportiva, Tempo
Indicadores	Limpar filtro, Depósito cheio, Condensador obstruído	Limpar filtro, Depósito cheio, Condensador obstruído	Limpar filtro, Depósito cheio, Condensador obstruído
Funções	Ligar / Desligar, Início / Pausa, Início diferido, Secagem, Tempo de secagem, Antirugas, Sinal de fim	Ligar / Desligar, Início / Pausa, Início diferido, Secagem, Tempo de secagem, Antirugas, Sinal de fim	Ligar / Desligar, Início / Pausa, Início diferido, Tempo de secagem, Antirugas, Sinal de fim
Duração do programa standard plena carga, min	178	178	178
Duração do programa standard meia carga, min	104	104	104
Consumo energia modo Off (W)		0.5	0.5
Consumo de energia modo espera (W)	0.50	0.50	0.50
Consumo de energia carga total, kWh	1.930	1.930	1.930
Consumo de energia meia carga, kWh	1.080	1.080	1.080
Duração programa standard carga total e parcial, min	136	136	136
Classe de eficiência de condensação	B	B	B
Eficiência de condensação carga total e parcial	81	81	81
Eficiência de condensação carga total, %	81	81	81
Nível de potência sonora em dB	66	66	66
Tipo de instalação	de livre instalação	de livre instalação	de livre instalação
Motor Inverter	Não	Não	Não
3DScan	Não	Não	Não
Acessórios incluídos	Mangueira de escoamento direto	Mangueira de escoamento direto	-
Acessórios opcionais	Kit de empilhamento	Kit de empilhamento	Mangueira de escoamento, Kit de empilhamento
Altura, mm	850	850	850
Largura, mm	596	596	596
Profundidade, mm	638	638	638
Profundidade total, mm	663	663	663
Frequência, Hz	50	50	50
Voltagem, V	230	230	230
Potência (W)	800	800	800
Cor	Branco	Branco	Branco
Energy Class		A+++ ↑ D A++	A+++ ↑ D A++